



Filtr ssawny z otworami okrągłymi z GW BSPT, stal węglowa, typ RH

Filtr walcowy z okrągłymi otworami z gwintem BSPT do zastosowania przy węzłach do czepiania wody, ścieków, opróżniania zbiorników itp. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr ssawny RH z otworami okrągłymi z GW 1.1/2" BSPT Indeks: PM-RH20A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 244,62 zł(300,88 zł) +5szt 193,42 zł(237,91 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr ssawny		
Przyłącze	GW 1.1/2" BSPT		
Średnica zewnętrzna filtra [mm]	121		
Wysokość H [mm]	87		
Masa [kg]	0.105		
Filtr ssawny RH z otworami okrągłymi z GW 2" BSPT Indeks: PM-RH25A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 255,37 zł(314,11 zł) +5szt 201,92 zł(248,36 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr ssawny		
Przyłącze	GW 2" BSPT		
Średnica zewnętrzna filtra [mm]	150		
Wysokość H [mm]	98		
Masa [kg]	0.649		
Filtr ssawny RH z otworami okrągłymi z GW 2.1/2" BSPT Indeks: PM-RH30A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 273,07 zł(335,88 zł) +5szt 215,91 zł(265,57 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr ssawny		
Przyłącze	GW 2.1/2" BSPT		
Średnica zewnętrzna filtra [mm]	150		
Wysokość H [mm]	98		
Masa [kg]	0.7		
Filtr ssawny RH z otworami okrągłymi z GW 3" BSPT Indeks: PM-RH35A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 292,03 zł(359,20 zł) +5szt 230,91 zł(284,02 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr ssawny		
Przyłącze	GW 3" BSPT		
Średnica zewnętrzna filtra [mm]	165		
Wysokość H [mm]	130		
Masa [kg]	4.3		

Filtr ssawny RH z otworami okrągłymi z GW 4" BSPT Indeks: PM-RH40A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 316,05 zł(388,74 zł) +5szt 249,90 zł(307,38 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr ssawny	
Przyłącze		GW 4" BSPT	
Średnica zewnętrzna filtra [mm]		165	
Wysokość H [mm]		130	
Masa [kg]		1.15	
Filtr ssawny RH z otworami okrągłymi z GW 6" BSPT Indeks: PM-RH60A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 498,09 zł(612,65 zł) +5szt 393,84 zł(484,42 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr ssawny	
Przyłącze		GW 6" BSPT	
Średnica zewnętrzna filtra [mm]		225	
Wysokość H [mm]		230	
Masa [kg]		5	