



Gładki wewnątrz wąż odciągowy P1NPU, P1NPUAS, P1NPUEL

Lekki, elastyczny i gładki wewnątrz wąż z białą spiralą, przeznaczony do odprowadzania pyłów, wiórów, włókien i lekkich materiałów sypkich w przemyśle papierniczym, włókienniczym, drzewnym. Swoją elastyczność i giętkość, zachowuje również w niskich temperaturach. Gęsta spiralą stalową pokryta białym PVC zapewnia wysokie parametry ciśnieniowe, jest odporna na korozję i posiada dobrą adhezję do materiału węża. Wąż o dobrej odporności na ścieranie, oleje i benzynę. Montaż na łącznikach - opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na zamówienie dostępne inne średnice. Wersje: P1 N PU – standardowa o dużej odporności na ścieranie; P1 N PU AS – antystatyczna ($R \leq 108 \Omega$), zgodna z TRBS 2153 i dla odciągu także z TRGS 727, odporna na mikroby i hydrolizę; P1 N PU EL – przewodząca elektrycznie ($R \leq 104 \Omega$), zgodna z ATEX 2014/34/EU, TRBS 2153 i dla odciągu także z TRGS 727, może być stosowana w strefach zagrożenia wybuchem (po przeprowadzeniu analizy ryzyka). Materiał węża: przezroczysty poliester-poliuretan (P1 N PU), przezroczysty polieter-poliuretan (P1 N PU AS), czarny polieter-poliuretan (P1 N PU EL). Wzmocnienie: spiralą z drutu stalowego pokryta PVC. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 0,5 mm i 0,6 mm od średnic 100 mm. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C.