

Gładkościenny barwiony wąż teflonowy COLOURED PTFE



Lekki wąż gładkościenny z PTFE o doskonałej odporności chemicznej w różnych wersjach kolorystycznych. Wykonany z wysokiej jakości PTFE z dodatkiem barwnika (materiał zgodny z FDA). Trudnopalny (UL94 V-0) i o wysokim indeksie tlenowym (LOI). Zastosowanie do wysokiej jakości złączy wtykowych jest możliwe. Współczynnik bezpieczeństwa $n=4:1$. Ciśnienie rozerwania i robocze węża, spada w temperaturze pracy powyżej 20°C i jest zależne od jej wysokości. Materiał: PTFE (teflon), barwiony. Twardość Shore (D): 60. Ciśnienie robocze: od 5,5 do 20 bar. Temperatura pracy: od -200°C do +260°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż barwiony PTFE 2x4 mm, niebieski Indeks: WT-CLPTFE-02X04BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 13,52 zł (16,63 zł) +50m 10,58 zł (13,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0203		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 2x4 mm, czarny Indeks: WT-CLPTFE-02X04BK	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 13,52 zł (16,63 zł) +50m 10,58 zł (13,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0203		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 2x4 mm, zielony Indeks: WT-CLPTFE-02X04G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 13,52 zł (16,63 zł) +50m 10,58 zł (13,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0203		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 2x4 mm, czerwony Indeks: WT-CLPTFE-02X04R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 13,52 zł (16,63 zł) +50m 10,58 zł (13,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0203		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 2x4 mm, żółty Indeks: WT-CLPTFE-02X04Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 13,52 zł (16,63 zł) +50m 10,58 zł (13,01 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0203		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 4x6 mm, niebieski Indeks: WT-CLPTFE-04X06BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,70 zł (27,92 zł) +50m 17,76 zł (21,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0338		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 4x6 mm, czarny Indeks: WT-CLPTFE-04X06BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,70 zł (27,92 zł) +50m 17,76 zł (21,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0338		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 4x6 mm, zielony Indeks: WT-CLPTFE-04X06G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 22,70 zł (27,92 zł) +50m 17,76 zł (21,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0338		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 4x6 mm, żółty Indeks: WT-CLPTFE-04X06Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,70 zł (27,92 zł) +50m 17,76 zł (21,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.0338	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż barwiony PTFE 4x6 mm, czerwony Indeks: WT-CLPTFE-04X06R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,70 zł (27,92 zł) +50m 17,76 zł (21,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Kolor		czerwony	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		6	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		48	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.0338	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż barwiony PTFE 6x8 mm, niebieski Indeks: WT-CLPTFE-06X08BL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 32,64 zł (40,15 zł) +50m 25,55 zł (31,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Kolor		niebieski	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		8.7	
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		34.8	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		49	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.0473	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż barwiony PTFE 6x8 mm, czarny Indeks: WT-CLPTFE-06X08BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,64 zł (40,15 zł) +50m 25,55 zł (31,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Kolor		czarny	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	34.8		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0473		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 6x8 mm, zielony Indeks: WT-CLPTFE-06X08G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 32,64 zł (40,15 zł) +50m 25,55 zł (31,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	34.8		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0473		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 6x8 mm, żółty Indeks: WT-CLPTFE-06X08Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 32,64 zł (40,15 zł) +50m 25,55 zł (31,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.7		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	34.8		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0473		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 6x8 mm, czerwony Indeks: WT-CLPTFE-06X08R	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 32,64 zł (40,15 zł) +50m 25,55 zł (31,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	34.8		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0473		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 8x10 mm, niebieski Indeks: WT-CLPTFE-08X10BL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 40,42 zł (49,72 zł) +50m 31,63 zł (38,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	28		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	81		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0608		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż barwiony PTFE 8x10 mm, czarny Indeks: WT-CLPTFE-08X10BK	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 40,42 zł (49,72 zł) +50m 31,63 zł (38,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	28		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	81		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0608		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 8x10 mm, zielony Indeks: WT-CLPTFE-08X10G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 40,42 zł (49,72 zł) +50m 31,63 zł (38,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	28		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	81		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0608		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 8x10 mm, żółty Indeks: WT-CLPTFE-08X10Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 40,42 zł (49,72 zł) +50m 31,63 zł (38,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	28		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	81		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0608		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 8x10 mm, czerwony Indeks: WT-CLPTFE-08X10R	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 40,42 zł (49,72 zł) +50m 31,63 zł (38,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	28		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	81		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0608		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 10x12 mm, niebieski Indeks: WT-CLPTFE-10X12BL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 49,60 zł (61,01 zł) +50m 38,82 zł (47,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	22		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		121	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.0744	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż barwiony PTFE 10x12 mm, czarny Indeks: WT-CLPTFE-10X12BK	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 49,60 zł (61,01 zł) +50m 38,82 zł (47,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		22	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		121	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.0744	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż barwiony PTFE 10x12 mm, zielony Indeks: WT-CLPTFE-10X12G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 49,60 zł (61,01 zł) +50m 38,82 zł (47,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Kolor		zielony	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		260	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-200	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		22	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		121	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.0744	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż barwiony PTFE 10x12 mm, czerwony Indeks: WT-CLPTFE-10X12R	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 49,60 zł (61,01 zł) +50m 38,82 zł (47,75 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	22		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	121		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0744		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż barwiony PTFE 10x12 mm, żółty Indeks: WT-CLPTFE-10X12Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 49,60 zł (61,01 zł) +50m 38,82 zł (47,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	260		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-200		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	22		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	121		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0744		
Długość standardowa [m]	50		