

Głowica nastawna DUALJET



Głowica nastawna DUALJET przeznaczona do lanc typu MT1, MT2 oraz MT6. Regulowany kąt rozprysku i ciśnienie (niskie lub wysokie). Część wylotowa zakończona gwintem wewnętrznym 1/4" BSP. Głowica pod indeksem MH-160018 dostępna bez dyszy. Materiał: miedź, stal nierdzewna oraz tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 220 bar. Temperatura pracy: +150°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Głowica nast. DUALJET wlot GW 1/4" BSP, kal. 030 Indeks: MH-160009	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,39 zł (79,20 zł) +5szt 54,23 zł (66,70 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 03		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	220		
Masa [kg]	0.154		
Głowica nast. DUALJET wlot GW 1/4" BSP, kal. 035 Indeks: MH-160010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 46,10 zł (56,70 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 035		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	220		
Masa [kg]	0.154		
Głowica nast. DUALJET wlot GW 1/4" BSP, kal. 045 Indeks: MH-160011	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,39 zł (79,20 zł) +5szt 54,23 zł (66,70 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 045		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	220		
Masa [kg]	0.154		
Głowica nast. DUALJET wlot GW 1/4" BSP, kal. 0,5 Indeks: MH-160012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 46,10 zł (56,70 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 05		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	220		
Masa [kg]	0.154		
Głowica nast. DUALJET wlot GW 1/4" BSP, kal. 055 Indeks: MH-160013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,39 zł (79,20 zł) +5szt 54,23 zł (66,70 zł)
Dane techniczne			

Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 055	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		220	
Masa [kg]		0.154	
Głowica nast. DUALJET wlot GW 1/4" BSP, kal. 065 Indeks: MH-160014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,39 zł (79,20 zł) +5szt 54,23 zł (66,70 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 065	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		220	
Masa [kg]		0.154	
Głowica nast. DUALJET wlot GW 1/4" BSP, kal. 075 Indeks: MH-160015	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,39 zł (79,20 zł) +5szt 54,23 zł (66,70 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 075	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		220	
Masa [kg]		0.154	
Głowica nast. DUALJET wlot GW 1/4" BSP, kal. 080 Indeks: MH-160016	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,15 zł (34,62 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 08	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		220	
Masa [kg]		0.154	
Głowica nast. DUALJET wlot GW 1/4" BSP, bez dyszy Indeks: MH-160018	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		220	
Masa [kg]		0.13	