

Głowica rotacyjna MH, 500 bar, stal nierdzewna



Głowica rotacyjna MH o najwyższej odporności, przeznaczona do lanc typu MT1, MT2, MT3 oraz MT6. Materiał: stal nierdzewna. Ciśnienie robocze: do 500 bar. Temperatura pracy: do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 030 Indeks: MH-160152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 060,12 zł(3 763,95 zł) +5szt 2 576,94 zł(3 169,64 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 030		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.07		
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 035 Indeks: MH-160153	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 060,12 zł(3 763,95 zł) +5szt 2 576,94 zł(3 169,64 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 035		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.07		
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 045 Indeks: MH-160154	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 060,12 zł(3 763,95 zł) +5szt 2 576,94 zł(3 169,64 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 045		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.07		
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 050 Indeks: MH-160155	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 060,12 zł(3 763,95 zł) +5szt 2 576,94 zł(3 169,64 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	kalibracja 050		
Przyłącze	GW 1/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.07		

Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 055 Indeks: MH-160156	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2 190,40 zł (2 694,19 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 055	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.07	
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 10 Indeks: MH-160157	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 946,23 zł (4 853,86 zł) +5szt 3 323,14 zł (4 087,46 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 10	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.07	
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 040 Indeks: MH-160192	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 060,12 zł (3 763,95 zł) +5szt 2 576,94 zł (3 169,64 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 040	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.07	
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 060 Indeks: MH-160193	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 060,12 zł (3 763,95 zł) +5szt 2 576,94 zł (3 169,64 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 060	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.07	
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 065 Indeks: MH-160194	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 060,12 zł (3 763,95 zł) +5szt 2 576,94 zł (3 169,64 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 065	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.07	

Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 070 Indeks: MH-160195	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 060,12 zł(3 763,95 zł) +5szt 2 576,94 zł(3 169,64 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 070	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.07	
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 075 Indeks: MH-160196	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 946,23 zł(4 853,86 zł) +5szt 3 323,14 zł(4 087,46 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 075	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.07	
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 080 Indeks: MH-160197	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 946,23 zł(4 853,86 zł) +5szt 3 323,14 zł(4 087,46 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 080	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.07	
Głowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP 500 bar, kal. 090 Indeks: MH-160198	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 946,23 zł(4 853,86 zł) +5szt 3 323,14 zł(4 087,46 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do wody	
Opis		kalibracja 090	
Przyłącze		GW 1/4" BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.07	