



Gniazdo DN 6 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym, seria TST 060, mosiądz

Gniazdo DN 6 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu, stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 6 mm. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja zawór), stal nierdzewna (sprężyna, pierścien, kulki).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN 6 z GW M10x1, bez zaworu Indeks: FW-SK060-DGM10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,28 zł (43,39 zł) +10szt 29,71 zł (36,54 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	44		
Długość L1 [mm]	9		
Sześciokąt SW [mm]	17		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Gniazdo DN 6 z GW M10x1, z zaworem Indeks: FW-CSK060-DGM10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,88 zł (56,43 zł) +10szt 38,64 zł (47,53 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	44		
Długość L1 [mm]	9		
Sześciokąt SW [mm]	17		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M10x1	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Gniazdo DN 6 z GW 1/4" BSP, bez zaworu Indeks: FW-SK060-DG13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 35,28 zł (43,39 zł) +10szt 29,71 zł (36,54 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo bez zaworu	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		viton	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		47	
Długość L1 [mm]		11	
Sześciokąt SW [mm]		17	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Gniazdo DN 6 z GW 1/4" BSP, z zaworem Indeks: FW-CSK060-DG13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 45,88 zł (56,43 zł) +10szt 38,64 zł (47,53 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		viton	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		47	
Długość L1 [mm]		11	
Sześciokąt SW [mm]		17	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Gniazdo DN 6 z GW M14x1,5, bez zaworu Indeks: FW-SK060-DGM14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,93 zł (44,19 zł) +10szt 30,25 zł (37,21 zł)
Dane techniczne			

Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	47		
Długość L1 [mm]	11		
Sześciokąt SW [mm]	17		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Gniazdo DN 6 z GW M14x1,5, z zaworem Indeks: FW-CSK060-DGM14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,88 zł (56,43 zł) +10szt 38,64 zł (47,53 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	47		
Długość L1 [mm]	11		
Sześciokąt SW [mm]	17		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Gniazdo DN 6 z GW 3/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-SK060-DG17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 36,47 zł (44,86 zł) +10szt 30,71 zł (37,77 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Długość L [mm]		47	
Długość L1 [mm]		11	
Sześciokąt SW [mm]		17	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.06	
Gniazdo DN 6 z GW 3/8" BSP, z zaworem Indeks: FW-CSK060-DG17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 45,88 zł (56,43 zł) +10szt 38,64 zł (47,53 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	47		
Długość L1 [mm]	11		
Sześciokąt SW [mm]	17		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		