



Gniazdo szybkozłącza bezpieczne DN7,4, do powietrza, obrotowe, rozłączane bezciśnieniowo, z gwintem, 12 bar

Gniazdo obrotowe z zaworem odcinającym szybkozłącza EWO seria EW-411 SAFETY DN7,4 z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP. Szybkozłącze do powietrza rozłączane bezciśnieniowo, wyposażone w przyciskowy mechanizm ryglujący. Zgodność z normami ISO 4414 i EN983. Wersja obrotowa gniazd pozwala po przykręceniu do instalacji ustawić łatwo przycisk w wygodnym położeniu. Rozłączanie następuje dwuetapowo: pierwsze naciśnięcie przycisku odpowietrza szybkozłącze przy zabezpieczonym wtyku. Drugie naciśnięcie odbezpiecza wtyk, który może być bezpiecznie wyjęty. Wtyk o profilu zgodnym z popularnym standardem EURO DN7,2. Zalecane wtyki ze stali (nie z mosiądzu). Materiał: -korpus gniazda: wylot - stal cynkowana, część środkowa - anodowane aluminium, część wlotowa - mosiądz niklowany; -sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej. Wydajność: 1800 l/min (Pe = 6 bar, Δp = 1 bar, powietrze). Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z GZ 1/4" BSP, obrotowe Indeks: EW-411-201	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,01 zł (75,04 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 4414; EN 983		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przełotu [mm]	7.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana/anodowane aluminium/mosiądz niklowany		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	76		
Długość L1 [mm]	6		
Sześciokąt SW [mm]	20		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Przepływ nominalny [l/min]	1800		
Masa [kg]	0.145		
Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z GW 1/4" BSP, obrotowe Indeks: EW-411-202	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,68 zł (45,12 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	ISO 4414; EN 983
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")
Średnica przelotu [mm]	7.4
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal cynkowana/anodowane aluminium/mosiądz niklowany
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Długość L [mm]	75
Długość L1 [mm]	12
Sześciokąt SW [mm]	20
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12
Przepływ nominalny [l/min]	1800
Masa [kg]	0.148