



Gniazdo SAFLOK® CRS z końcówką do węża pod obejmę RS, stal nierdzewna

Gniazdo SAFLOK® C z końcówką do węża pod obejmę RS stanowi odmianę złącza CAMLOCK z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem złącza. Zabezpieczenie stanowią sprężyste zatrzaski umieszczone w dźwigniach gniazda. Podczas zamykania dźwigni zatrzaski blokują się automatycznie. Odblokowanie przy otwarciu wymaga odciągnięcia zatrzasków. Gniazdo SAFLOK® CRS jest kompatybilne z innymi złączami CAMLOCK wykonanymi wg normy MIL-C-27487. Dostępne są części zamienne: dźwignie z zatrzaskami i sworznie. Materiał: stal AISI 316. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 20 bar (1/2" ÷ 2"), 10 bar (2.1/2" ÷ 4"). Temperatura pracy: od -40°C do +93°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo SAFLOK CRS 3/4" Indeks: AC-SL-CRS-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 338,88 zł(416,82 zł) +10szt 303,21 zł(372,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	0.418		
Gniazdo SAFLOK CRS 1" Indeks: AC-SL-CRS-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 367,03 zł(451,45 zł) +10szt 328,40 zł(403,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Masa [kg]		0.518	
Gniazdo SAFLOK CRS 1.1/4" Indeks: AC-SL-CRS-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 399,10 zł(490,89 zł) +10szt 357,09 zł(439,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Masa [kg]		0	
Gniazdo SAFLOK CRS 1.1/2" Indeks: AC-SL-CRS-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 429,60 zł(528,41 zł) +10szt 384,38 zł(472,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Masa [kg]		0	
Gniazdo SAFLOK CRS 2" Indeks: AC-SL-CRS-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 466,63 zł(573,95 zł) +5szt 417,51 zł(513,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Masa [kg]		0.897	
Gniazdo SAFLOK CRS 2.1/2" Indeks: AC-SL-CRS-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 679,40 zł(835,66 zł) +5szt 607,89 zł(747,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		65	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Gniazdo SAFLOK CRS 3" Indeks: AC-SL-CRS-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 904,06 zł(1 111,99 zł) +5szt 808,90 zł(994,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Gniazdo SAFLOK CRS 4" Indeks: AC-SL-CRS-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 470,94 zł(1 809,26 zł) +5szt 1 316,10 zł(1 618,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	

Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 316
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	4"
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4
Średnica wewnętrzna [mm]	100
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0