



Gniazdo SAFLOK® D z GW BSP, stal nierdzewna

Gniazdo SAFLOK® D z gwintem wewnętrznym BSP stanowi odmianę złącza CAMLOCK z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem złącza. Zabezpieczenie stanowią sprężyste zatrzaski umieszczone w dźwigniach gniazda. Podczas zamykania dźwigni zatrzaski blokują się automatycznie. Odblokowanie przy otwarciu wymaga odcignięcia zatrzasków. Gniazdo SAFLOK® D jest kompatybilne z innymi złączami CAMLOCK wykonanymi wg normy MIL-C-27487. Dostępne są części zamienne: dźwignie z zatrzaskami i sworznie. Złącze o rozmiarze 1/2" posiada gwint 1/2" i gniazdo 3/4". Materiał: stal AISI 316. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 20 bar (1/2" ÷ 2"), 10 bar (2.1/2" ÷ 4"). Temperatura pracy: od -40°C do +93°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo SAFLOK D 3/4", GW 1/2" BSP Indeks: AC-SL-D-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 353,73 zł(435,09 zł) +10szt 316,50 zł(389,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	0.37		
Gniazdo SAFLOK D 3/4" Indeks: AC-SL-D-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 353,73 zł(435,09 zł) +10szt 316,50 zł(389,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Masa [kg]		0.409	
Gniazdo SAFLOK D 1" Indeks: AC-SL-D-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 376,24 zł(462,78 zł) +10szt 336,64 zł(414,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Masa [kg]		0.506	
Gniazdo SAFLOK D 1.1/4" Indeks: AC-SL-D-125	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 446,69 zł(549,43 zł) +10szt 399,67 zł(491,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Masa [kg]		0.765	
Gniazdo SAFLOK D 1.1/2" Indeks: AC-SL-D-150	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 512,26 zł(630,08 zł) +10szt 458,34 zł(563,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	

Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	0.951		
Gniazdo SAFLOK D 2" Indeks: AC-SL-D-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 568,20 zł(698,89 zł) +5szt 508,39 zł(625,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	2"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	0.97		
Gniazdo SAFLOK D 2.1/2" Indeks: AC-SL-D-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 686,80 zł(844,76 zł) +5szt 614,51 zł(755,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Gniazdo SAFLOK D 3" Indeks: AC-SL-D-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 005,26 zł (1 236,47 zł) +5szt 899,44 zł (1 106,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.834	
Gniazdo SAFLOK D 4" Indeks: AC-SL-D-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 448,81 zł (1 782,04 zł) +3szt 1 296,30 zł (1 594,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		2.89	