



Gniazdo skręcane szybkozłącza z GZ NPT z zaworem, stal węglowa, typ PVS

Gniazdo skręcane PVS szybkozłącza hydraulicznego przeznaczone do instalacji o bardzo wysokich ciśnieniach, w których występują duże obciążenia mechaniczne. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Może być łączony / rozłączany gdy w układzie znajduje się ciśnienie resztkowe. Zaślepki należy zamawiać osobno. Materiał: stal węglowa. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 1/4" - 16,4 l/min; ($\Delta p = 4$ bar), 3/8" - 21,3 l/min; ($\Delta p = 4$ bar). Ciśnienie robocze: 700 bar. Ciśnienie rozrywające: 1/4" - 2100 bar (złącze połączone), 3/8" - 1850 bar (złącze połączone), 1/4" - 1800 bar (gniazdo rozłączone), 3/8" - 1850 bar (gniazdo rozłączone). Temperatura pracy: od -25°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo skręcane 1/4" z GZ 1/4" NPT, uszcz. NBR, z zaworem Indeks: DP-PVS3-0606022	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,02 zł (45,53 zł) +5szt 30,85 zł (37,95 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 14540		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	53		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	700		
Przepływ nominalny [l/min]	16.4		
Masa [kg]	0.13		
Gniazdo skręcane 3/8" z GZ 3/8" NPT, uszcz. NBR, z zaworem Indeks: DP-PVS3-1010022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,42 zł (49,72 zł) +5szt 33,68 zł (41,43 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 14540		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Długość L [mm]	62
Sześciokąt SW [mm]	24
Typ przyłącza 1	GZ NPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	700
Przepływ nominalny [l/min]	21.3
Masa [kg]	0.221