



Gniazdo szybkozłącza do form wtryskowych z końcówką do węża bez zaworu, DYROS seria 6

Gniazdo szybkozłącza DYROS seria 6 z końcówką do węża bez zaworu. Przeznaczone do cieczy chłodzących formy w przetwórstwie tworzyw sztucznych, instalacji sprężonego powietrza, butli z gazami technicznymi i innych dziedzin techniki. Materiał: wszystkie elementy wykonane są z mosiądzu, natomiast pierścienie podtrzymujące, sprężyny i kulki z uszlachetnionej stali nierdzewnej. Uszczelnienie: viton. Ciśnienie robocze: 15 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN 6 z końc. do węża 1/4", bez zaworu Indeks: DY-LK614-OV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,71 zł (53,76 zł) +10szt 36,81 zł (45,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	Dyros seria 6		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	3 - 4 (1/8" -5/32")		
Średnica przelotu [mm]	4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Długość L [mm]	53		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0		
Gniazdo DN 6 z końc. do węża 5/16", bez zaworu Indeks: DY-LK615-OV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,87 zł (55,19 zł) +10szt 37,79 zł (46,48 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	Dyros seria 6		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Długość L [mm]	53		

Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0		
Gniazdo DN 6 z końc. do węża 3/8", bez zaworu Indeks: DY-LK616-OV	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,04 zł (50,48 zł) +10szt 34,56 zł (42,51 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	Dyros seria 6		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Długość L [mm]	53		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9,5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.042		
Gniazdo DN 6 z końc. do węża 1/2", bez zaworu Indeks: DY-LK618-OV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,31 zł (56,96 zł) +10szt 39,00 zł (47,97 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	Dyros seria 6		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12,7		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0		