



Gniazdo szybkozłącza do form wtryskowych z końcówką do węża i zaworem, DYROS seria 30

Gniazdo szybkozłącza DYROS seria 30 z końcówką do węża i zaworem odcinającym. Przeznaczone do cieczy chłodzących formy w przetwórstwie tworzyw sztucznych, instalacji sprężonego powietrza, butli z gazami technicznymi i innych dziedzin techniki. Materiał: wszystkie elementy wykonane są z miedzi, natomiast pierścienie podtrzymujące, sprężyny i kulki z uszlachetnionej stali nierdzewnej. Uszczelnienie: viton. Ciśnienie robocze: 15 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN 4 z końc. do węża 1/4", z zaworem Indeks: DY-LK314	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,34 zł (59,46 zł) +10szt 40,71 zł (50,07 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Dyros seria 30		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0		
Gniazdo DN 6 z końc. do węża 5/16", z zaworem Indeks: DY-LK315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,50 zł (60,89 zł) +10szt 41,69 zł (51,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Dyros seria 30		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Pokrycie ochronne	bez pokrycia		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0.038	
Gniazdo DN 6 z końc. do węża 3/8", z zaworem Indeks: DY-LK316	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 45,72 zł (56,24 zł) +10szt 38,50 zł (47,36 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		Dyros seria 30	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		bez pokrycia	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0	
Gniazdo DN 6 z końc. do węża 1/2", z zaworem Indeks: DY-LK318	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,96 zł (62,68 zł) +10szt 42,91 zł (52,78 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		Dyros seria 30	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		6	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		bez pokrycia	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.7	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0	