



Gniazdo szybkozłącza do powietrza DN7,5 i DN13 z zaworem, z gwintem, stal chromowana, NITTO KOHKI - HI CUPLA

Wysokiej jakości gniazdo z zaworem, japońskiej firmy Nitto Kohki, seria HI CUPLA, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSPT. Szybkozłącza z chromowanej stali węglowej, przeznaczone są przede wszystkim do łączenia narzędzi pneumatycznych z instalacją powietrzną. Seria HI CUPLA występuje w dwóch rozmiarach, które nie łączą się między sobą: DN7,5 (NK-20, 30, 40 - jeden rozmiar) oraz DN13 (NK-400, 600, 800 - drugi rozmiar). Konieczne jest zachowanie prawidłowego kierunku przepływu medium - od gniazda do wtyku. Materiał: stal węglowa, chromowana. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Wydajność: 4000 l/min (1"), 3200 l/min (3/4"), 2600 l/min (1/2", DN13), 1700 l/min (1/2", DN7,5), 1600 l/min (3/8"), 1000 l/min (1/4") przy ciśnieniu 5 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1/4", stal chromowana Indeks: NK-20SM-S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 28,58 zł (35,15 zł) +5szt 25,00 zł (30,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	55.5		
Długość L1 [mm]	13		
Średnica D1 [mm]	26.5		
Średnica D2 [mm]	7		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	1000		
Masa [kg]	0.101		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 3/8", stal chromowana Indeks: NK-30SM-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,42 zł (36,19 zł) +5szt 25,75 zł (31,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		

Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	56.5		
Długość L1 [mm]	14		
Średnica D1 [mm]	26.5		
Średnica D2 [mm]	8		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	1600		
Masa [kg]	0.108		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1/2", stal chromowana Indeks: NK-40SM-S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,06 zł (36,97 zł) +5szt 26,30 zł (32,35 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	59.5		
Długość L1 [mm]	16		
Średnica D1 [mm]	26.5		
Średnica D2 [mm]	9		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	1700		
Masa [kg]	0.131		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1/2", stal chromowana Indeks: NK-400SM-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,80 zł (133,82 zł) +5szt 95,20 zł (117,10 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		

Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	63		
Długość L1 [mm]	16		
Średnica D1 [mm]	35		
Średnica D2 [mm]	13		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	2600		
Masa [kg]	0,213		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 3/4", stal chromowana Indeks: NK-600SM-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,19 zł(137,99 zł) +5szt 98,17 zł(120,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	67		
Długość L1 [mm]	19		
Średnica D1 [mm]	35		
Średnica D2 [mm]	16		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	3200		
Masa [kg]	0,26		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1", stal chromowana Indeks: NK-800SM-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 143,31 zł(176,27 zł) +5szt 125,39 zł(154,23 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		

Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	72		
Długość L1 [mm]	22		
Średnica D1 [mm]	35		
Średnica D2 [mm]	16		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	4000		
Masa [kg]	0.288		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1/4", stal chromowana Indeks: NK-20SF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,29 zł (42,18 zł) +5szt 30,01 zł (36,91 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	49.5		
Długość L1 [mm]	13		
Średnica D1 [mm]	26.5		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	1000		
Masa [kg]	0.095		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 3/8", stal chromowana Indeks: NK-30SF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,33 zł (38,54 zł) +5szt 27,41 zł (33,71 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	50.5		
Długość L1 [mm]	14		
Średnica D1 [mm]	26.5		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	1600		
Masa [kg]	0.103		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1/2", stal chromowana Indeks: NK-40SF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,07 zł (50,52 zł) +5szt 35,93 zł (44,19 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	52.5		
Długość L1 [mm]	15		
Średnica D1 [mm]	26.5		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	1700		
Masa [kg]	0.139		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1/2", stal chromowana Indeks: NK-400SF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,80 zł (133,82 zł) +5szt 95,20 zł (117,10 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	57		
Długość L1 [mm]	15		
Średnica D1 [mm]	35		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	2600		
Masa [kg]	0.216		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 3/4", stal chromowana Indeks: NK-600SF-S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 44,96 zł (55,30 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	61		
Długość L1 [mm]	17		
Średnica D1 [mm]	35		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	3200		
Masa [kg]	0.26		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1", stal chromowana Indeks: NK-800SF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 143,31 zł(176,27 zł) +5szt 125,39 zł(154,23 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	chromowanie
Długość L [mm]	68
Długość L1 [mm]	22
Średnica D1 [mm]	35
Typ przyłącza 1	GW BSPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15
Przepływ nominalny [l/min]	4000
Masa [kg]	0.324