



## Gniazdo szybkozłącza do powietrza DN7,5 i DN13 z zaworem, z końcówką do węża, stal chromowana, NITTO KOHKI - HI CUPLA

Wysokiej jakości gniazdo z zaworem, japońskiej firmy Nitto Kohki, seria HI CUPLA, z końcówką do węża. Szybkozłącza z chromowanej stali węglowej, przeznaczone są przede wszystkim do łączenia narzędzi pneumatycznych z instalacją powietrzną. Seria HI CUPLA występuje w dwóch rozmiarach, które nie łączą się między sobą: DN7,5 (NK-20, 30, 40 - jeden rozmiar) oraz DN13 (NK-400, 600, 800 - drugi rozmiar). Konieczne jest zachowanie prawidłowego kierunku przepływu medium - od gniazda do wtyku. Materiał: stal węglowa, chromowana. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Wydajność: 4000 l/min (1"), 3200 l/min (3/4"), 2600 l/min (1/2", DN13), 1700 l/min (1/2", DN7,5), 1600 l/min (3/8"), 1000 l/min (1/4") przy ciśnieniu 5 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1/4", stal chromowana</b> Indeks: NK-20SH-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,58 zł (35,15 zł) +5szt 25,00 zł (30,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	72.5		
Długość L1 [mm]	30		
Średnica D1 [mm]	25.4		
Średnica D2 [mm]	5		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	1000		
Masa [kg]	0.103		
<b>Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, do węża 3/8", stal chromowana</b> Indeks: NK-30SH-S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 29,42 zł (36,19 zł) +5szt 25,75 zł (31,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	76.5		
Długość L1 [mm]	34		
Średnica D1 [mm]	25.4		
Średnica D2 [mm]	7.5		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	1600		
Masa [kg]	0.106		
<b>Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1/2", stal chromowana</b> Indeks: NK-40SH-S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 30,06 zł (36,97 zł) +5szt 26,30 zł (32,35 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	78.5		
Długość L1 [mm]	36		
Średnica D1 [mm]	25.4		
Średnica D2 [mm]	9		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	1700		
Masa [kg]	0.118		
<b>Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1/2", stal chromowana</b> Indeks: NK-400SH-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,80 zł (133,82 zł) +5szt 95,20 zł (117,10 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	83		
Długość L1 [mm]	36		
Średnica D1 [mm]	35		
Średnica D2 [mm]	9		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	2600		
Masa [kg]	0.22		
<b>Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, do węża 3/4", stal chromowana</b> Indeks: NK-600SH-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,19 zł (137,99 zł) +5szt 98,17 zł (120,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	92		
Długość L1 [mm]	45		
Średnica D1 [mm]	35		
Średnica D2 [mm]	14		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Przepływ nominalny [l/min]	3200		
Masa [kg]	0.251		
<b>Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, do węża 1", stal chromowana</b> Indeks: NK-800SH-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 143,31 zł (176,27 zł) +5szt 125,39 zł (154,23 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		

Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	chromowanie
Długość L [mm]	102
Długość L1 [mm]	55
Średnica D1 [mm]	35
Średnica D2 [mm]	16
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka
Średnica wewnętrzna [mm]	25
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15
Przepływ nominalny [l/min]	4000
Masa [kg]	0.273