



Gniazdo szybkozłącza bezpieczne DN7,4, do powietrza, rozłączane bezciśnieniowo, 12 bar

Gniazdo z zaworem odcinającym szybkozłącza EWO seria EW-411 SAFETY, DN7,4, z gwintem zewnętrznym lub końcówką do węża. Szybkozłącze do powietrza rozłączane bezciśnieniowo, wyposażone w przyciskowy mechanizm ryglujący. Zgodność z normami ISO 4414 i EN983. Rozłączanie następuje dwuetapowo: pierwsze naciśnięcie przycisku odpowietrza szybkozłącze przy zabezpieczonym wtyku. Drugie naciśnięcie odbezpiecza wtyk, który może być bezpiecznie wyjęty. Zalecane wtyki ze stali (nie z mosiądzu), o profilu zgodnym z popularnym standardem EURO DN7,2. Materiał: - korpus gniazda: wylot - stal cynkowana, część środkowa - anodowane aluminium, część wlotowa - mosiądz niklowany; - sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej. Wydajność: 1800 l/min (Pe = 6 bar, Δp = 1 bar, powietrze). Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z GZ 1/4" BSP Indeks: EW-411-001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,40 zł (61,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 4414; EN 983		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	IS - inny metal (stop)		
Rodzaj materiału	stal cynkowana/anodowane aluminium/mosiądz niklowany		
Długość L [mm]	68.5		
Długość L1 [mm]	8		
Sześciokąt SW [mm]	20		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Przepływ nominalny [l/min]	1800		
Masa [kg]	0.11		
Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z końc. do węża 6 mm Indeks: EW-411-023	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 40,00 zł (49,20 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 4414; EN 983		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.4		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		IS - inny metal (stop)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana/anodowane aluminium/mosiądz niklowany	
Długość L [mm]		85.5	
Długość L1 [mm]		25	
Sześciokąt SW [mm]		20	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Przepływ nominalny [l/min]		1800	
Masa [kg]		0.111	
Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z końc. do węża 8 mm Indeks: EW-411-026		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 30,30 zł (37,27 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 4414; EN 983	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.4	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		IS - inny metal (stop)	
Rodzaj materiału		stal cynkowana/anodowane aluminium/mosiądz niklowany	
Długość L [mm]		85.5	
Długość L1 [mm]		25	
Sześciokąt SW [mm]		20	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Przepływ nominalny [l/min]		1800	
Masa [kg]		0.113	
Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z końc. do węża 9 mm Indeks: EW-411-024		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 50,40 zł (61,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 4414; EN 983	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Średnica przelotu [mm]		7.4	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	

Typ materiału	IS - inny metal (stop)
Rodzaj materiału	stal cynkowana/anodowane aluminium/mosiądz niklowany
Długość L [mm]	85.5
Długość L1 [mm]	25
Sześciokąt SW [mm]	20
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8
Średnica wewnętrzna [mm]	9
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12
Przepływ nominalny [l/min]	1800
Masa [kg]	0.114