



Gniazdo szybkozłącza do węża, polipropylen, seria HFC DN 12,7

Gniazdo szybkozłącza z końcówką do węża, z zaworem i bez zaworu odcinającego, przeznaczone do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Ergonomiczny kształt i duży przycisk rozłączający stanowią o wygodzie manipulacji i łatwości użytkowania. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polipropylen. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 4,2 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +71°C.



Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo HFC DN12,7 do węża 3/8", z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-12-PP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 196,13 zł(241,24 zł) +10szt 158,77 zł(195,29 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Długość L [mm]	70.9		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	4.2		
Masa [kg]	0.018		
Gniazdo HFC DN12,7 do węża 1/2", z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-13-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 196,13 zł(241,24 zł) +10szt 158,77 zł(195,29 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Długość L [mm]	70.9		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	4.2		
Masa [kg]	0.018		
Gniazdo HFC DN12,7 do węża 5/8", z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-14-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 213,80 zł(262,97 zł) +10szt 173,07 zł(212,88 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Długość L [mm]	74.7		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	4.2		
Masa [kg]	0.024		
Gniazdo HFC DN12,7 do węża 3/4", z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-15-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 200,87 zł(247,07 zł) +10szt 162,61 zł(200,01 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Długość L [mm]	74.7		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	4.2		
Masa [kg]	0.019		