



Gniazdo szybkozłącza do węża, polisulfon UV, seria HFC DN 12,7

Gniazdo szybkozłącza z końcówką do węża, z zaworem i bez zaworu odcinającego, odporne na promieniowanie ultrafioletowe, przeznaczone są do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Ergonomiczny kształt i duży przycisk rozłączający stanowią o wygodzie manipulacji i łatwości użytkowania. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. Nadają się do autoklawowania. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polisulfon UV. Uszczelnienie: EPDM. Ciśn. robocze: do 8,6 bar. Temp. pracy: od -40°C do +138°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo HFC DN12,7 do węża 3/8", z zaworem, polisulfon UV Indeks: CC-HFV-12-PSU	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 245,00 zł(301,35 zł) +10szt 198,34 zł(243,96 zł)
Gniazdo HFC DN12,7 do węża 1/2", z zaworem, polisulfon UV Indeks: CC-HFV-13-PSU	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 248,50 zł(305,66 zł) +10szt 201,16 zł(247,43 zł)
Gniazdo HFC DN12,7 do węża 5/8", z zaworem, polisulfon UV Indeks: CC-HFV-14-PSU	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 251,66 zł(309,54 zł) +10szt 203,72 zł(250,58 zł)
Gniazdo HFC DN12,7 do węża 3/4", z zaworem, polisulfon UV Indeks: CC-HFV-15-PSU	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 268,18 zł(329,86 zł) +10szt 217,10 zł(267,03 zł)