



Gniazdo szybkozłącza do wody DN7,5 i DN13 z zaworem, z gwintem, mosiądz, NITTO KOHKI - HI CUPLA

Wysokiej jakości gniazdo z zaworem, japońskiej firmy Nitto Kohki, seria HI CUPLA, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSPT. Przeznaczone przede wszystkim do instalacji wodnych. Szybkozłącza HI CUPLA występują w dwóch rozmiarach, które nie łączą się między sobą: DN7,5 (NK-20, 30, 40 - jeden rozmiar) oraz DN13 (NK-400, 600, 800 - drugi rozmiar). Konieczne jest zachowanie prawidłowego kierunku przepływu medium - od gniazda do wtyku. Materiał: mosiądz. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Wydajność: 4000 l/min (1"), 3200 l/min (3/4"), 2600 l/min (1/2", DN13), 1700 l/min (1/2", DN7,5), 1600 l/min (3/8"), 1000 l/min (1/4") przy ciśnieniu 5 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1/4", mosiądz Indeks: NK-20SM-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,97 zł (77,45 zł) +5szt 55,57 zł (68,35 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	55.5		
Długość L1 [mm]	13		
Średnica D1 [mm]	25.4		
Średnica D2 [mm]	7		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	1000		
Masa [kg]	0.104		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1/4", mosiądz Indeks: NK-20SF-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,97 zł (77,45 zł) +5szt 55,57 zł (68,35 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	49.5		
Długość L1 [mm]	13		
Średnica D1 [mm]	25.4		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	1000		
Masa [kg]	0.103		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 3/8", mosiądz Indeks: NK-30SM-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,92 zł (83,54 zł) +5szt 59,93 zł (73,71 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	56.5		
Długość L1 [mm]	14		
Średnica D1 [mm]	25.4		
Średnica D2 [mm]	9		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	1600		
Masa [kg]	0.119		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 3/8", mosiądz Indeks: NK-30SF-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,92 zł (83,54 zł) +5szt 59,93 zł (73,71 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	50.5		
Długość L1 [mm]	14		
Średnica D1 [mm]	25.4		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	1600		
Masa [kg]	0.105		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1/2", mosiądz Indeks: NK-40SM-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,04 zł (67,70 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	59.5		
Długość L1 [mm]	15		
Średnica D1 [mm]	25.4		
Średnica D2 [mm]	9		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	1700		
Masa [kg]	0.136		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1/2", mosiądz Indeks: NK-40SF-B	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 56,90 zł (69,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	7.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		

Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	52.5		
Długość L1 [mm]	15		
Średnica D1 [mm]	25.4		
Sześciokąt SW [mm]	29		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	1700		
Masa [kg]	0.149		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1/2", mosiądz Indeks: NK-400SM-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 149,12 zł(183,42 zł) +5szt 131,57 zł(161,83 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	63		
Długość L1 [mm]	16		
Średnica D1 [mm]	35		
Średnica D2 [mm]	13		
Sześciokąt SW [mm]	29		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	2600		
Masa [kg]	0.232		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1/2", mosiądz Indeks: NK-400SF-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 149,12 zł(183,42 zł) +5szt 131,57 zł(161,83 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Długość L [mm]	57		
Długość L1 [mm]	15		
Średnica D1 [mm]	35		
Sześciokąt SW [mm]	29		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	2600		
Masa [kg]	0.235		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 3/4", mosiądz Indeks: NK-600SM-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,86 zł(202,78 zł) +5szt 145,46 zł(178,92 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	67		
Długość L1 [mm]	16		
Średnica D1 [mm]	35		
Średnica D2 [mm]	16		
Sześciokąt SW [mm]	32		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	3200		
Masa [kg]	0.283		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 3/4", mosiądz Indeks: NK-600SF-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,86 zł(202,78 zł) +5szt 145,46 zł(178,92 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	61		

Długość L1 [mm]	17		
Średnica D1 [mm]	35		
Sześciokąt SW [mm]	35		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	3200		
Masa [kg]	0.283		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GZ BSPT 1", mosiądz Indeks: NK-800SM-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 180,83 zł(222,42 zł) +5szt 159,55 zł(196,25 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	72		
Długość L1 [mm]	22		
Średnica D1 [mm]	35		
Średnica D2 [mm]	16		
Sześciokąt SW [mm]	36		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	4000		
Masa [kg]	0.317		
Gniazdo szybkozłącza HI CUPLA, GW BSPT 1", mosiądz Indeks: NK-800SF-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 180,83 zł(222,42 zł) +5szt 159,55 zł(196,25 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	68		
Długość L1 [mm]	22		

Średnica D1 [mm]	35
Sześciokąt SW [mm]	41
Typ przyłącza 1	GW BSPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Przepływ nominalny [l/min]	4000
Masa [kg]	0.353