



Gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające do powietrza, DN7,2 Eurostandard, z gwintem, 16 bar

Gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające, o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wersja dwustronnie odcinająca, posiada zawór w gnieździe i we wtyku i nie należy łączyć wersji jednostronnie odcinającej z dwustronnie odcinającą, ponieważ nie nastąpi otwarcie zaworu. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz (kołki i sprężyna ze stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 734 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ 1/8" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GZ-02X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	41		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		
Masa [kg]	0.056		
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW 1/8" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GW-02X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	41		

Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		
Masa [kg]	0.09		
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ 1/4" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GZ-04X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	41		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		
Masa [kg]	0.07		
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GW-04X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 36,56 zł (44,97 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	41		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		

Masa [kg]		0.11	
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ 3/8" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GZ-06X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,16 zł (46,94 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		41	
Sześciokąt SW [mm]		21	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Przepływ nominalny [l/min]		734	
Masa [kg]		0.0711	
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GW-06X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,06 zł (73,87 zł) +10szt 45,70 zł (56,21 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		41	
Sześciokąt SW [mm]		21	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Przepływ nominalny [l/min]		734	
Masa [kg]		0.08	
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ 1/2" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GZ-08X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,06 zł (73,87 zł) +10szt 45,70 zł (56,21 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		Eurostandard DN 7.2	

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	42.5		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		
Masa [kg]	0.078		
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW 1/2" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GW-08X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,56 zł (44,97 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	43		
Sześciokąt SW [mm]	24		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		
Masa [kg]	0.11		
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ M14x1,5, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GZ-M14X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Długość L [mm]	41		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		
Masa [kg]	0.07		
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW M14x1,5, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GW-M14X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	43		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	734		
Masa [kg]	0.11		
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ M16x1,5, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GZ-M16X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	41		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Przepływ nominalny [l/min]		734	
Masa [kg]		0.07	
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW M16x1,5, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GW-M16X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		43	
Sześciokąt SW [mm]		21	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Przepływ nominalny [l/min]		734	
Masa [kg]		0.11	
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ M18x1,5, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GZ-M18X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		Eurostandard DN 7.2	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		41	
Sześciokąt SW [mm]		21	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Przepływ nominalny [l/min]		734	
Masa [kg]		0.07	
Gniazdo szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW M18x1,5, mosiądz Indeks: TP-ES72D-GW-M18X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,70 zł (77,12 zł) +10szt 47,70 zł (58,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	

Norma	Eurostandard DN 7.2
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	B - miedź (brąz)
Rodzaj materiału	miedź
Długość L [mm]	43
Sześciokąt SW [mm]	21
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Przepływ nominalny [l/min]	734
Masa [kg]	0.11