



Gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające z GZ BSPT, mosiądz, seria 25KB, DN 7,4

Gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające seria 25 DN 7,4 z gwintem zewnętrznym BSPT, charakteryzujące się mocną konstrukcją, zapewniającą idealną szczelność oraz bardzo wysoki współczynnik przepływu dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Zastosowanie: wyposażenie laboratoriów, pobieranie próbek cieczy i gazów, narzędzia pneumatyczne. Ciśnienie robocze: 35 bar. Wydajność: 780 l/min, $P_e=6$ bar, $\Delta p=0,5$ bar, powietrze. Materiał: mosiądz (część gwintowana gniazda, korpus oraz tuleja), mosiądz (zawór), stal AISI 301 (sprężyna i pierścienie), stal AISI 420 (kulki ryglujące). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C, w zależności od medium.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza typ 25 DN 7,4 dwustr. odcin. z GZ 1/4" BSPT, mosiądz Indeks: RE-25KBAK13BPX	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	60		
Długość L1 [mm]	12		
Średnica D1 [mm]	23		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	780		
Masa [kg]	0.099		
Gniazdo szybkozłącza typ 25 DN 7,4 dwustr. odcin. z GZ 3/8" BSPT, mosiądz Indeks: RE-25KBAK17BPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 127,77 zł (157,16 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		59	
Długość L1 [mm]		10.5	
Średnica D1 [mm]		23	
Sześciokąt SW [mm]		19	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Przepływ nominalny [l/min]		780	
Masa [kg]		0.102	
Gniazdo szybkozłącza typ 25 DN 7,4 dwustr. odcin. z GZ 1/2" BSPT, mosiądz Indeks: RE-25KBAK21BPX	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		57.5	
Długość L1 [mm]		9	
Średnica D1 [mm]		23	
Sześciokąt SW [mm]		22	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Przepływ nominalny [l/min]		780	
Masa [kg]		0.118	