



## Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GW BSP z zaworem, DRAGON, typ IA

Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem wewnętrznym BSP. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Używane zamiennie z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

| Produkt                                                                          | Dostępność                                                | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Gniazdo DRAGON ISO-A DN6 z GW 1/4" BSP, 350 bar</b><br>Indeks: DG-IA06-F-04G  | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 31,23 zł (38,41 zł)<br>+10szt 26,24 zł (32,28 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                         |
| Norma                                                                            | ISO 7241-1 A                                              |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                       |               |                                                         |
| Średnica przelotu [mm]                                                           | 5                                                         |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/4"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 350                                                       |               |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       | 16                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                        | 0.101                                                     |               |                                                         |
| <b>Gniazdo DRAGON ISO-A DN10 z GW 3/8" BSP, 315 bar</b><br>Indeks: DG-IA10-F-06G | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 37,38 zł (45,98 zł)<br>+10szt 31,40 zł (38,62 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                         |
| Norma                                                                            | ISO 7241-1 A                                              |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                       |               |                                                         |
| Średnica przelotu [mm]                                                           | 8.5                                                       |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynkowanie                                                |               |                                                         |

|                                                                                  |                                                           |               |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 3/8"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 315                                                       |               |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       | 28                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                        | 0.15                                                      |               |                                                         |
| <b>Gniazdo DRAGON ISO-A DN12 z GW 1/2" BSP, 250 bar</b><br>Indeks: DG-IA12-F-08G | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 38,89 zł (47,83 zł)<br>+10szt 32,66 zł (40,17 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                         |
| Norma                                                                            | ISO 7241-1 A                                              |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 12 (1/2")                                                 |               |                                                         |
| Średnica przelotu [mm]                                                           | 10                                                        |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/2"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 250                                                       |               |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       | 67                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                        | 0.262                                                     |               |                                                         |
| <b>Gniazdo DRAGON ISO-A DN19 z GW 3/4" BSP, 250 bar</b><br>Indeks: DG-IA19-F-12G | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 70,75 zł (87,02 zł)<br>+10szt 59,43 zł (73,10 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                         |
| Norma                                                                            | ISO 7241-1 A                                              |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 20 (3/4")                                                 |               |                                                         |
| Średnica przelotu [mm]                                                           | 15                                                        |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 3/4"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 250                                                       |               |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       | 98                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                        | 0.496                                                     |               |                                                         |

|                                                                                    |                                                           |                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Gniazdo DRAGON ISO-A DN25 z GW 1" BSP, 230 bar</b><br>Indeks: DG-IA25-F-16G     | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 130,58 zł(160,61 zł)<br>+10szt 109,69 zł(134,92 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                               | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                              | ISO 7241-1 A                                              |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                             | 25 (1")                                                   |                  |                                                           |
| Średnica przelotu [mm]                                                             | 17                                                        |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                          | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                      | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                   | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                  | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 230                                                       |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 225                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                          | 0.735                                                     |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo DRAGON ISO-A DN32 z GW 1.1/4" BSP, 230 bar</b><br>Indeks: DG-IA32-F-20G | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 250,38 zł(307,97 zł)<br>+10szt 210,32 zł(258,69 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                               | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                              | ISO 7241-1 A                                              |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                             | 32 (1.1/4")                                               |                  |                                                           |
| Średnica przelotu [mm]                                                             | 23                                                        |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                          | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                      | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                   | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                  | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1.1/4"                                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 230                                                       |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 320                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                          | 1.405                                                     |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo DRAGON ISO-A DN40 z GW 1.1/2" BSP, 180 bar</b><br>Indeks: DG-IA40-F-24G | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 338,90 zł(416,85 zł)                                |
| Dane techniczne                                                                    |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                               | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                              | ISO 7241-1 A                                              |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                             | 38 (1.1/2")                                               |                  |                                                           |

|                                                                         |                             |                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Średnica przelotu [mm]                                                  |                             | 30                                                        |                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                     |                             | NBR                                                       |                             |
| Geometria                                                               |                             | prosta                                                    |                             |
| Typ materiału                                                           |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                             |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa                                              |                             |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynkowanie                                                |                             |
| Typ przyłącza 1                                                         |                             | GW BSP                                                    |                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         |                             | 1.1/2"                                                    |                             |
| Opis przyłącza                                                          |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           |                             | 180                                                       |                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                              |                             | 480                                                       |                             |
| Masa [kg]                                                               |                             | 2.28                                                      |                             |
| Gniazdo DRAGON ISO-A DN50 z GW 2" BSP, 130 bar<br>Indeks: DG-IA50-F-32G | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 200,00 zł (246,00 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                             |                                                           |                             |
| Element szybkozłącza                                                    |                             | gniazdo z zaworem                                         |                             |
| Norma                                                                   |                             | ISO 7241-1 A                                              |                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                  |                             | 50 (2")                                                   |                             |
| Średnica przelotu [mm]                                                  |                             | 38                                                        |                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                     |                             | NBR                                                       |                             |
| Geometria                                                               |                             | prosta                                                    |                             |
| Typ materiału                                                           |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                             |
| Rodzaj materiału                                                        |                             | stal węglowa                                              |                             |
| Pokrycie ochronne                                                       |                             | cynkowanie                                                |                             |
| Typ przyłącza 1                                                         |                             | GW BSP                                                    |                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         |                             | 2"                                                        |                             |
| Opis przyłącza                                                          |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           |                             | 130                                                       |                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                              |                             | 710                                                       |                             |
| Masa [kg]                                                               |                             | 4.25                                                      |                             |