



## Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GW BSP z zaworem, typ IA

Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym z gwintem wewnętrznym BSP. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych, jak również w przenośnikach i ruchomych platformach. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do 100°C. Ciśnienie robocze: do 400 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy  $\Delta p = 3 \text{ bar}$  [l/min].

| Produkt                                                          | Dostępność                                                | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Gniazdo ISO A DN6 z GW 1/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IA06-F-04G  | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 30,75 zł (37,82 zł)<br>+10szt 22,90 zł (28,17 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                             | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                         |
| Norma                                                            | ISO 7241-1 A                                              |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                           | 6 - 8 (1/4" - 5/16")                                      |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                              | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                        | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                 | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                  | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 1/4"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                   | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 400                                                       |               |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                       | 13                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                        | 0.111                                                     |               |                                                         |
| <b>Gniazdo ISO A DN10 z GW 3/8" BSP</b><br>Indeks: HQ-IA10-F-06G | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 39,22 zł (48,24 zł)<br>+10szt 29,20 zł (35,92 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                             | wtyk z zaworem                                            |               |                                                         |
| Norma                                                            | ISO 7241-1 A                                              |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                           | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                       |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                              | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                        | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                 | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                  | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 3/8"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                   | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |

|                                                                  |                             |                                                           |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |                             | 350                                                       |                                                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                       |                             | 49                                                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                        |                             | 0.15                                                      |                                                            |
| <b>Gniazdo ISO A DN12 z GW 1/2" BSP</b><br>Indeks: HQ-IA12-F-08G | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 46,51 zł (57,21 zł)<br>+10szt 34,64 zł (42,61 zł)    |
| Dane techniczne                                                  |                             |                                                           |                                                            |
| Element szybkozłącza                                             |                             | gniazdo z zaworem                                         |                                                            |
| Norma                                                            |                             | ISO 7241-1 A                                              |                                                            |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                           |                             | 12 (1/2")                                                 |                                                            |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                              |                             | NBR                                                       |                                                            |
| Geometria                                                        |                             | prosta                                                    |                                                            |
| Typ materiału                                                    |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                 |                             | stal węglowa                                              |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                |                             | cynkowanie                                                |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                  |                             | GW BSP                                                    |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  |                             | 1/2"                                                      |                                                            |
| Opis przyłącza                                                   |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |                             | 320                                                       |                                                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                       |                             | 108                                                       |                                                            |
| Masa [kg]                                                        |                             | 0.269                                                     |                                                            |
| <b>Gniazdo ISO A DN20 z GW 3/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IA19-F-12G | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 74,91 zł (92,14 zł)<br>+10szt 55,79 zł (68,62 zł)    |
| Dane techniczne                                                  |                             |                                                           |                                                            |
| Element szybkozłącza                                             |                             | gniazdo z zaworem                                         |                                                            |
| Norma                                                            |                             | ISO 7241-1 A                                              |                                                            |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                           |                             | 20 (3/4")                                                 |                                                            |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                              |                             | NBR                                                       |                                                            |
| Geometria                                                        |                             | prosta                                                    |                                                            |
| Typ materiału                                                    |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                 |                             | stal węglowa                                              |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                |                             | cynkowanie                                                |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                  |                             | GW BSP                                                    |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  |                             | 3/4"                                                      |                                                            |
| Opis przyłącza                                                   |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |                             | 300                                                       |                                                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                       |                             | 147                                                       |                                                            |
| Masa [kg]                                                        |                             | 0.499                                                     |                                                            |
| <b>Gniazdo ISO A DN25 z GW 1" BSP</b><br>Indeks: HQ-IA25-F-16G   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 121,29 zł (149,19 zł)<br>+10szt 90,33 zł (111,11 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                             |                                                           |                                                            |
| Element szybkozłącza                                             |                             | gniazdo z zaworem                                         |                                                            |
| Norma                                                            |                             | ISO 7241-1 A                                              |                                                            |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                           |                             | 25 (1")                                                   |                                                            |

|                                                                    |                                                           |               |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                | NBR                                                       |               |                                                           |
| Geometria                                                          | prosta                                                    |               |                                                           |
| Typ materiału                                                      | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                   | stal węglowa                                              |               |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                  | cynkowanie                                                |               |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                    | GW BSP                                                    |               |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                    | 1"                                                        |               |                                                           |
| Opis przyłącza                                                     | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      | 250                                                       |               |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                         | 325                                                       |               |                                                           |
| Masa [kg]                                                          | 0.742                                                     |               |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO A DN32 z GW 1.1/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IA32-F-20G | W magazynie                                               | Wysyłka w 24h | +1szt 315,81 zł(388,45 zł)<br>+10szt 235,18 zł(289,27 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                                                           |               |                                                           |
| Element szybkozłącza                                               | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                           |
| Norma                                                              | ISO 7241-1 A                                              |               |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                             | 32 (1.1/4")                                               |               |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                | NBR                                                       |               |                                                           |
| Geometria                                                          | prosta                                                    |               |                                                           |
| Typ materiału                                                      | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                   | stal węglowa                                              |               |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                  | cynkowanie                                                |               |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                    | GW BSP                                                    |               |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                    | 1.1/4"                                                    |               |                                                           |
| Opis przyłącza                                                     | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      | 250                                                       |               |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                         | 518                                                       |               |                                                           |
| Masa [kg]                                                          | 1.26                                                      |               |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO A DN40 z GW 1.1/2" BSP</b><br>Indeks: HQ-IA40-F-24G | W magazynie                                               | Wysyłka w 24h | +1szt 531,56 zł(653,82 zł)<br>+10szt 395,84 zł(486,88 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                                                           |               |                                                           |
| Element szybkozłącza                                               | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                           |
| Norma                                                              | ISO 7241-1 A                                              |               |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                             | 38 (1.1/2")                                               |               |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                | NBR                                                       |               |                                                           |
| Geometria                                                          | prosta                                                    |               |                                                           |
| Typ materiału                                                      | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                   | stal węglowa                                              |               |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                  | cynkowanie                                                |               |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                    | GW BSP                                                    |               |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                    | 1.1/2"                                                    |               |                                                           |
| Opis przyłącza                                                     | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      | 230                                                       |               |                                                           |

|                                                                |               |                                                           |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Przepływ nominalny [l/min]                                     |               | 705                                                       |                                                           |
| Masa [kg]                                                      |               | 2.14                                                      |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO A DN50 z GW 2" BSP</b><br>Indeks: HQ-IA50-F-32G | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 797,60 zł(981,05 zł)<br>+10szt 593,96 zł(730,57 zł) |
| Dane techniczne                                                |               |                                                           |                                                           |
| Element szybkozłącza                                           |               | gniazdo z zaworem                                         |                                                           |
| Norma                                                          |               | ISO 7241-1 A                                              |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                         |               | 50 (2")                                                   |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                            |               | NBR                                                       |                                                           |
| Geometria                                                      |               | prosta                                                    |                                                           |
| Typ materiału                                                  |               | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                               |               | stal węglowa                                              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                              |               | cynkowanie                                                |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                |               | GW BSP                                                    |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                |               | 2"                                                        |                                                           |
| Opis przyłącza                                                 |               | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                  |               | 170                                                       |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                     |               | 1231                                                      |                                                           |
| Masa [kg]                                                      |               | 3.95                                                      |                                                           |