



## Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GW BSP z zaworem, typ PAV1

Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem wewnętrznym BSP. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy  $\Delta p = 3$  bar [l/min].

| Produkt                                                                     | Dostępność                                                | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Gniazdo DN6 z GW 1/4" BSP, uszcz. nitryl</b><br>Indeks: DP-PAV1-0606002  | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 28,29 zł (34,80 zł)<br>+10szt 22,90 zł (28,17 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                        | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                         |
| Norma                                                                       | ISO 7241-1 A                                              |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                      | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                       |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                         | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                                   | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                               | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                           | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/4"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                               | 350                                                       |               |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                  | 13                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                   | 0.106                                                     |               |                                                         |
| <b>Gniazdo DN10 z GW 3/8" BSP, uszcz. nitryl</b><br>Indeks: DP-PAV1-1010002 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 31,43 zł (38,66 zł)<br>+10szt 25,45 zł (31,30 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                        | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                         |
| Norma                                                                       | ISO 7241-1 A                                              |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                      | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                       |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                         | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                                   | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                               | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                           | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 3/8"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                               | 350                                                       |               |                                                         |

|                                                                             |                             |                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Przepływ nominalny [l/min]                                                  |                             | 70                                                        |                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0.155                                                     |                                                             |
| <b>Gniazdo DN13 z GW 1/2" BSP, uszcz. nitryl</b><br>Indeks: DP-PAV1-1313002 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 43,08 zł (52,99 zł)<br>+10szt 34,87 zł (42,89 zł)     |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                           |                                                             |
| Element szybkozłącza                                                        |                             | gniazdo z zaworem                                         |                                                             |
| Norma                                                                       |                             | ISO 7241-1 A                                              |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                      |                             | 12 (1/2")                                                 |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                         |                             | NBR                                                       |                                                             |
| Geometria                                                                   |                             | prosta                                                    |                                                             |
| Typ materiału                                                               |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | stal węglowa                                              |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                           |                             | cynkowanie                                                |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                             |                             | GW BSP                                                    |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 1/2"                                                      |                                                             |
| Opis przyłącza                                                              |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                               |                             | 250                                                       |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                  |                             | 88                                                        |                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0.268                                                     |                                                             |
| <b>Gniazdo DN20 z GW 3/4" BSP, uszcz. nitryl</b><br>Indeks: DP-PAV1-2019002 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 72,53 zł (89,21 zł)<br>+10szt 58,72 zł (72,23 zł)     |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                           |                                                             |
| Element szybkozłącza                                                        |                             | gniazdo z zaworem                                         |                                                             |
| Norma                                                                       |                             | ISO 7241-1 A                                              |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                      |                             | 20 (3/4")                                                 |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                         |                             | NBR                                                       |                                                             |
| Geometria                                                                   |                             | prosta                                                    |                                                             |
| Typ materiału                                                               |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |                             | stal węglowa                                              |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                           |                             | cynkowanie                                                |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                             |                             | GW BSP                                                    |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 3/4"                                                      |                                                             |
| Opis przyłącza                                                              |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                               |                             | 250                                                       |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                  |                             | 168                                                       |                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0.43                                                      |                                                             |
| <b>Gniazdo DN25 z GW 1" BSP, uszcz. nitryl</b><br>Indeks: DP-PAV1-2525002   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 133,54 zł (164,25 zł)<br>+10szt 108,10 zł (132,96 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                           |                                                             |
| Element szybkozłącza                                                        |                             | gniazdo z zaworem                                         |                                                             |
| Norma                                                                       |                             | ISO 7241-1 A                                              |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                      |                             | 25 (1")                                                   |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                         |                             | NBR                                                       |                                                             |

|                                                                               |                                                           |                  |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                              |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1"                                                        |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 200                                                       |                  |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    | 236                                                       |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                                     | 0.69                                                      |                  |                                                             |
| <b>Gniazdo DN30 z GW 1.1/4" BSP, uszcz. nitryl</b><br>Indeks: DP-PAV1-3031002 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 432,63 zł (532,13 zł)<br>+10szt 350,23 zł (430,78 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                             |
| Element szybkozłącza                                                          | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                             |
| Norma                                                                         | ISO 7241-1 A                                              |                  |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        | 32 (1.1/4")                                               |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           | NBR                                                       |                  |                                                             |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                              |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1.1/4"                                                    |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 200                                                       |                  |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    | 413                                                       |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                                     | 1.515                                                     |                  |                                                             |
| <b>Gniazdo DN39 z GW 1.1/2" BSP, uszcz. nitryl</b><br>Indeks: DP-PAV1-3939002 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 452,60 zł (556,70 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                             |
| Element szybkozłącza                                                          | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                             |
| Norma                                                                         | ISO 7241-1 A                                              |                  |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        | 38 (1.1/2")                                               |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           | NBR                                                       |                  |                                                             |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                              |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1.1/2"                                                    |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 190                                                       |                  |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    | 595                                                       |                  |                                                             |

|                                                                          |               |                                                           |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                |               | 2.445                                                     |                                                                   |
| <b>Gniazdo DN50 z GW 2" BSP, uszcz. nityl</b><br>Indeks: DP-PAV1-5051002 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 1 266,93 zł(1 558,32 zł)<br>+10szt 1 025,61 zł(1 261,50 zł) |
| Dane techniczne                                                          |               |                                                           |                                                                   |
| Element szybkozłącza                                                     |               | gniazdo z zaworem                                         |                                                                   |
| Norma                                                                    |               | ISO 7241-1 A                                              |                                                                   |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                   |               | 50 (2")                                                   |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                      |               | NBR                                                       |                                                                   |
| Geometria                                                                |               | prosta                                                    |                                                                   |
| Typ materiału                                                            |               | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                                   |
| Rodzaj materiału                                                         |               | stal węglowa                                              |                                                                   |
| Pokrycie ochronne                                                        |               | cynkowanie                                                |                                                                   |
| Typ przyłącza 1                                                          |               | GW BSP                                                    |                                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                          |               | 2"                                                        |                                                                   |
| Opis przyłącza                                                           |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                            |               | 160                                                       |                                                                   |
| Przepływ nominalny [l/min]                                               |               | 1341                                                      |                                                                   |
| Masa [kg]                                                                |               | 5                                                         |                                                                   |