



Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, PUSH PULL, typ PPV3

Gniazdo szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym. Wersja "push-pull" - automatyczne rozłączenie przy przypadkowym naciągnięciu przewodu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy $\Delta p = 3 \text{ bar}$ [l/min].

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN6 z GZ M14x1,5 (8L), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-0614302	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,43 zł (107,54 zł) +10szt 70,78 zł (87,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	13		
Masa [kg]	0		
Gniazdo DN10 z GZ M14x1,5 (8L), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-1014302	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,90 zł (66,30 zł) +10szt 43,64 zł (53,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	
Przepływ nominalny [l/min]		70	
Masa [kg]		0.178	
Gniazdo DN10 z GZ M16x1,5 (10L), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-1016302	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 53,90 zł (66,30 zł) +10szt 43,64 zł (53,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 A	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	
Przepływ nominalny [l/min]		70	
Masa [kg]		0.179	
Gniazdo DN10 z GZ M18x1,5 (10S), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-1018402	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,69 zł (51,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 A	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	
Przepływ nominalny [l/min]		70	
Masa [kg]		0.185	

Gniazdo DN12 z GZ M16x1,5 (10L), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-1316302	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 30,54 zł (37,56 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	88		
Masa [kg]	0.293		
Gniazdo DN12 z GZ M18x1,5 (12L), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-1318302	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,15 zł (57,99 zł) +10szt 38,17 zł (46,95 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	88		
Masa [kg]	0.294		
Gniazdo DN12 z GZ M20x1,5 (12S), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-1320402	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,15 zł (57,99 zł) +10szt 38,17 zł (46,95 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		88	
Masa [kg]		0.301	
Gniazdo DN12 z GZ M22x1,5 (15L), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-1322302	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,15 zł (57,99 zł) +10szt 38,17 zł (46,95 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 A	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		88	
Masa [kg]		0.299	
Gniazdo DN12 z GZ M22x1,5 (14S), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-1322402	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 30,61 zł (37,65 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 A	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka	

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	88		
Masa [kg]	0.306		
Gniazdo DN12 z GZ M24x1,5 (16S), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-1324402	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 47,15 zł (57,99 zł) +10szt 38,17 zł (46,95 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	88		
Masa [kg]	0.307		
Gniazdo DN19 z GZ M30x2 (22L), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-2030302	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 229,82 zł (282,68 zł) +10szt 186,05 zł (228,84 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	168		
Masa [kg]	0		
Gniazdo DN19 z GZ M30x2 (20S), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-2030402	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 231,10 zł (284,25 zł) +10szt 187,08 zł (230,11 zł)
Dane techniczne			

Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	168		
Masa [kg]	0.588		
Gniazdo DN25 z GZ M36x2 (28L), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-2536302	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 217,01 zł(266,92 zł) +10szt 175,68 zł(216,09 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	225		
Przepływ nominalny [l/min]	236		
Masa [kg]	0		
Gniazdo DN25 z GZ M42x2 (30S), uszcz. nitryl Indeks: DP-PPV3-2542402	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 238,79 zł(293,71 zł) +10szt 193,30 zł(237,76 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 A		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny, seria ciężka
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	225
Przepływ nominalny [l/min]	236
Masa [kg]	0