



Gniazdo szybkozłącza ISO-B z GW (1/8" ÷ 1") z mosiądzu, HANSEN, typ HK

Gniazdo szybkozłącza HANSEN typ HK z gwintem wewnętrznym. Zgodne ze standardem ISO 7241-1 B. Alternatywnie można łączyć z szybkozłączami ISO-B innych producentów. Gniazda w rozmiarach do 1" posiadają drugi o-ring zamiast pierścienia oporowego. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). Gwint: BSP, NPT. Materiał: mosiądz. Uszczelnienie: NBR, EPDM. Temperatura pracy: od -54°C do +149°C (w zależności od rodzaju uszczelnienia). Ciśnienie robocze: do 207 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo 1-HK standard, GW 1/8" NPT, mosiądz Indeks: HA-B1H11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,40 zł (100,12 zł) +5szt 72,35 zł (88,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Średnica przelotu [mm]	4.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	207		
Przepływ nominalny [l/min]	13		
Masa [kg]	0.081		
Gniazdo 2-HK standard, GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: HA-B2H16BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 143,65 zł (176,69 zł) +5szt 127,69 zł (157,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.9		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	186		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.141		
Gniazdo 2-HK standard, GW 1/4" NPT, mosiądz Indeks: HA-B2H16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,02 zł(131,63 zł) +5szt 95,13 zł(117,01 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.9		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	186		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.141		
Gniazdo 3-HK standard, GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: HA-B3H21BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 203,66 zł(250,50 zł) +5szt 181,03 zł(222,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	7.8		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	152		

Przepływ nominalny [l/min]		50	
Masa [kg]		0.221	
Gniazdo 3-HK standard, GW 3/8" BSP, mosiądz, EPDM Indeks: HA-B3H21BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,70 zł(201,35 zł) +5szt 145,51 zł(178,98 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Średnica przełotu [mm]		7.8	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		152	
Przepływ nominalny [l/min]		50	
Masa [kg]		0.23	
Gniazdo 3-HK standard, GW 3/8" NPT, mosiądz Indeks: HA-B3H21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,55 zł(179,03 zł) +5szt 129,38 zł(159,14 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Średnica przełotu [mm]		7.8	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		152	
Przepływ nominalny [l/min]		50	
Masa [kg]		0.211	
Gniazdo 4-HKP standard, GW 1/2" BSP, mosiądz Indeks: HA-B4HP26BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 226,90 zł(279,09 zł) +5szt 201,69 zł(248,08 zł)
Dane techniczne			

Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	155		
Przepływ nominalny [l/min]	84		
Masa [kg]	0.401		
Gniazdo 4-HKP standard, GW 1/2" NPT, mosiądz Indeks: HA-B4HP26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 334,16 zł(411,02 zł) +5szt 297,03 zł(365,35 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	155		
Przepływ nominalny [l/min]	84		
Masa [kg]	0.401		
Gniazdo 6-HKP standard, GW 3/4" BSP, mosiądz Indeks: HA-B6HP31BS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 411,46 zł(506,10 zł) +5szt 365,74 zł(449,86 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	17		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	138		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]	0.661		
Gniazdo 6-HKP standard, GW 3/4" NPT, mosiądz Indeks: HA-B6HP31	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 411,46 zł(506,10 zł) +5szt 365,74 zł(449,86 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	17		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	138		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]	0.661		
Gniazdo 8-HKP standard, GW 1" BSP, mosiądz Indeks: HA-B8HP36BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 567,92 zł(698,54 zł) +5szt 504,81 zł(620,92 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Średnica przelotu [mm]	19.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		

Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	103		
Przepływ nominalny [l/min]	272		
Masa [kg]	1.101		
Gniazdo 8-HKP standard, GW 1" BSP, mosiądz, EPDM Indeks: HA-B8HP36BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 585,97 zł(720,74 zł) +5szt 520,86 zł(640,66 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Średnica przelotu [mm]	19.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	103		
Przepływ nominalny [l/min]	272		
Masa [kg]	1.1		
Gniazdo 8-HKP standard, GW 1" NPT, mosiądz Indeks: HA-B8HP36	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 542,15 zł(666,84 zł) +5szt 481,91 zł(592,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Średnica przelotu [mm]	19.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	103		

Przepływ nominalny [l/min]	272
Masa [kg]	0.993