



Gniazdo szybkozłącza ISO-B z GW BSP, NPT (1.1/4" ÷ 3") ze stali nierdzewnej AISI 303, HANSEN, typ HK

Gniazdo szybkozłącza HANSEN typ HK z gwintem wewnętrznym BSP i NPT. Zgodne ze standardem ISO 7241-1 B, zamienne z szybkozłączami ISO-B innych producentów. Wykonane zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/UE. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). Wyposażone jest w samouszczelniający zawór grzybkowy, zapewniający doskonałe uszczelnienie zarówno dla wysokiego jak i niskiego ciśnienia. W przypadku ciśnienia pulsacyjnego przy złączu rozłączonym, maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. Materiał: stal AISI 303. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -40°C do +121°C), EPDM (temperatura pracy od -54°C do +149°C), viton (temperatura pracy od -29°C do +204°C). Ciśnienie robocze: do 152 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo 10-HK, GW 1.1/4" NPT, AISI 303, nitryl Indeks: HA-LL10H41	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 690,50 zł (4 539,32 zł) +5szt 3 280,45 zł (4 034,95 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Średnica przelotu [mm]	26.7		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	118		
Przepływ nominalny [l/min]	442		
Masa [kg]	1.741		
Gniazdo 10-HK, GW 1.1/4" BSP, AISI 303, nitryl Indeks: HA-LL10H41BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 559,81 zł (4 378,57 zł) +5szt 3 164,28 zł (3 892,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Średnica przelotu [mm]	26.7		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	118		
Przepływ nominalny [l/min]	442		
Masa [kg]	1.764		
Gniazdo 10-HK, GW 1.1/4" BSP, AISI 303, Viton Indeks: HA-LL10H41BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 559,81 zł(4 378,57 zł) +5szt 3 164,28 zł(3 892,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Średnica przełotu [mm]	26.7		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	118		
Przepływ nominalny [l/min]	442		
Masa [kg]	1.764		
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/4" NPT, AISI 303, nityl Indeks: HA-LL12H41	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 538,19 zł(4 351,97 zł) +5szt 3 145,06 zł(3 868,42 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Średnica przełotu [mm]	35.1		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		

Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		152	
Przepływ nominalny [l/min]		631	
Masa [kg]		2,231	
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/4" BSP, AISI 303, nityl Indeks: HA-LL12H41BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 538,19 zł(4 351,97 zł) +5szt 3 145,06 zł(3 868,42 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		38 (1.1/2")	
Średnica przelotu [mm]		35.1	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 303	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		152	
Przepływ nominalny [l/min]		631	
Masa [kg]		2,221	
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/4" NPT, AISI 303, EPDM Indeks: HA-LL12H41-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 647,73 zł(4 486,71 zł) +5szt 3 242,43 zł(3 988,19 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		38 (1.1/2")	
Średnica przelotu [mm]		35.1	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 303	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		152	
Przepływ nominalny [l/min]		631	
Masa [kg]		2,231	

Gniazdo 12-HK, GW 1.1/4" BSP, AISI 303, EPDM Indeks: HA-LL12H41BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 541,48 zł(4 356,02 zł) +5szt 3 147,98 zł(3 872,02 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Średnica przelotu [mm]	35.1		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	152		
Przepływ nominalny [l/min]	631		
Masa [kg]	2.221		
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/4" NPT, AISI 303, Viton Indeks: HA-LL12H41-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 541,48 zł(4 356,02 zł) +5szt 3 147,98 zł(3 872,02 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Średnica przelotu [mm]	35.1		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	152		
Przepływ nominalny [l/min]	631		
Masa [kg]	2.231		
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/4" BSP, AISI 303, Viton Indeks: HA-LL12H41BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 541,48 zł(4 356,02 zł) +5szt 3 147,98 zł(3 872,02 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Średnica przelotu [mm]	35.1		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	152		
Przepływ nominalny [l/min]	631		
Masa [kg]	2.221		
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/2" NPT, AISI 303, nityl Indeks: HA-LL12H46	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 541,48 zł(4 356,02 zł) +5szt 3 147,98 zł(3 872,02 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Średnica przelotu [mm]	35.1		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	152		
Przepływ nominalny [l/min]	631		
Masa [kg]	2.132		
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/2" BSP, AISI 303, nityl Indeks: HA-LL12H46BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 559,81 zł(4 378,57 zł) +5szt 3 164,28 zł(3 892,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Średnica przelotu [mm]	35.1		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	152		
Przepływ nominalny [l/min]	631		
Masa [kg]	2.141		
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/2" NPT, AISI 303, EPDM Indeks: HA-LL12H46-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 590,58 zł(4 416,41 zł) +5szt 3 191,63 zł(3 925,70 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Średnica przelotu [mm]	35.1		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	152		
Przepływ nominalny [l/min]	631		
Masa [kg]	2.132		
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/2" BSP, AISI 303, EPDM Indeks: HA-LL12H46BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 590,58 zł(4 416,41 zł) +5szt 3 191,63 zł(3 925,70 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Średnica przelotu [mm]	35.1		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		152	
Przepływ nominalny [l/min]		631	
Masa [kg]		2.141	
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/2" NPT, AISI 303, Viton Indeks: HA-LL12H46-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 541,48 zł(4 356,02 zł) +5szt 3 147,98 zł(3 872,02 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		38 (1.1/2")	
Średnica przelotu [mm]		35.1	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 303	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		152	
Przepływ nominalny [l/min]		631	
Masa [kg]		2.132	
Gniazdo 12-HK, GW 1.1/2" BSP, AISI 303, Viton Indeks: HA-LL12H46BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 670,02 zł(4 514,12 zł) +5szt 3 262,24 zł(4 012,56 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		38 (1.1/2")	
Średnica przelotu [mm]		35.1	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 303	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		152	
Przepływ nominalny [l/min]		631	
Masa [kg]		2.141	

Gniazdo 20-HK, GW 2" NPT, AISI 303, nityl Indeks: HA-LL20H51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 600,14 zł(9 348,17 zł) +5szt 6 755,68 zł(8 309,49 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Średnica przelotu [mm]	46		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	104		
Przepływ nominalny [l/min]	1314		
Masa [kg]	5.081		
Gniazdo 20-HK, GW 2" BSP, AISI 303, nityl Indeks: HA-LL20H51BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 600,14 zł(9 348,17 zł) +5szt 6 755,68 zł(8 309,49 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Średnica przelotu [mm]	46		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	104		
Przepływ nominalny [l/min]	1314		
Masa [kg]	5.101		
Gniazdo 20-HK, GW 2" NPT, AISI 303, EPDM Indeks: HA-LL20H51-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 671,58 zł(9 436,04 zł) +5szt 6 819,19 zł(8 387,60 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Średnica przelotu [mm]	46		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	104		
Przepływ nominalny [l/min]	1314		
Masa [kg]	5.081		
Gniazdo 20-HK, GW 2" BSP, AISI 303, EPDM Indeks: HA-LL20H51BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 671,58 zł(9 436,04 zł) +5szt 6 819,19 zł(8 387,60 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Średnica przelotu [mm]	46		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	104		
Przepływ nominalny [l/min]	1314		
Masa [kg]	5.101		
Gniazdo 20-HK, GW 2" NPT, AISI 303, Viton Indeks: HA-LL20H51-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 791,42 zł(9 583,45 zł) +5szt 6 925,70 zł(8 518,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Średnica przelotu [mm]	46		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	104		
Przepływ nominalny [l/min]	1314		
Masa [kg]	5.081		
Gniazdo 20-HK, GW 2" BSP, AISI 303, Viton Indeks: HA-LL20H51BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 791,42 zł(9 583,45 zł) +5szt 6 925,70 zł(8 518,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Średnica przelotu [mm]	46		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	104		
Przepływ nominalny [l/min]	1314		
Masa [kg]	5.101		
Gniazdo 20-HK, GW 2.1/2" BSP, AISI 303, nityl Indeks: HA-LL20H56BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8 521,94 zł(10 481,99 zł) +5szt 7 575,05 zł(9 317,31 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Średnica przelotu [mm]	46		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		104	
Przepływ nominalny [l/min]		1314	
Masa [kg]		5.741	
Gniazdo 20-HK, GW 2.1/2" BSP, AISI 303, EPDM Indeks: HA-LL20H56BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9 516,46 zł (11 705,25 zł) +5szt 8 459,07 zł (10 404,66 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		50 (2")	
Średnica przelotu [mm]		46	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 303	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		104	
Przepływ nominalny [l/min]		1314	
Masa [kg]		5.741	
Gniazdo 20-HK, GW 3" NPT, AISI 303, nityl Indeks: HA-LL20H61	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9 535,70 zł (11 728,91 zł) +5szt 8 476,18 zł (10 425,70 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 7241-1 B	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		50 (2")	
Średnica przelotu [mm]		46	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 303	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		104	
Przepływ nominalny [l/min]		1314	
Masa [kg]		5.841	

Gniazdo 20-HK, GW 3" BSP, AISI 303, nityl Indeks: HA-LL20H61BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9 554,41 zł(11 751,92 zł) +5szt 8 492,81 zł(10 446,16 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Średnica przelotu [mm]	46		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	104		
Przepływ nominalny [l/min]	1314		
Masa [kg]	5.841		
Gniazdo 20-HK, GW 3" NPT, AISI 303, EPDM Indeks: HA-LL20H61-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9 654,34 zł(11 874,84 zł) +5szt 8 581,63 zł(10 555,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Średnica przelotu [mm]	46		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 303		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	104		
Przepływ nominalny [l/min]	1314		
Masa [kg]	5.841		
Gniazdo 20-HK, GW 3" NPT, AISI 303, Viton Indeks: HA-LL20H61-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9 762,07 zł(12 007,35 zł) +5szt 8 677,40 zł(10 673,20 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 7241-1 B		

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")
Średnica przelotu [mm]	46
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)
Geometria	prosta
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 303
Typ przyłącza 1	GW NPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	104
Przepływ nominalny [l/min]	1314
Masa [kg]	5.841