



Gniazdo szybkozłącza DN7,2 Eurostandard z zaworem, z gwintem, mosiądz, seria 26KA

Gniazdo szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, przeznaczone przede wszystkim do powietrza. Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Wydajność: 1070 l/min, $P_e = 6$ bar, $\Delta p = 0,5$ bar - powietrze, 16,5 l/min, $\Delta p = 1$ bar, $K_v = 0,99$ - woda. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz (korpus, tuleja, zawór), stal AISI 301 (sprężyna i pierścień), stal AISI 420 (kołki ryglujące). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 26KA DN7,2, GZ 1/8" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-26KAAW10MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,93 zł (44,19 zł) +10szt 30,25 zł (37,21 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	43		
Długość L1 [mm]	9		
Średnica D1 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1070		
Masa [kg]	0.078		
Gniazdo szybkozłącza 26KA DN7,2, GZ 1/4" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-26KAAW13MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,80 zł (28,04 zł) +10szt 19,20 zł (23,62 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		

Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	39		
Długość L1 [mm]	9		
Średnica D1 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1070		
Masa [kg]	0.074		
Gniazdo szybkozłącza 26KA DN7,2, GW 1/4" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-26KAIW13MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,80 zł (28,04 zł) +10szt 19,20 zł (23,62 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	41		
Długość L1 [mm]	9		
Średnica D1 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1070		
Masa [kg]	0.089		
Gniazdo szybkozłącza 26KA DN7,2, GZ 3/8" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-26KAAW17MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,21 zł (28,55 zł) +10szt 19,55 zł (24,05 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		

Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Długość L [mm]	41		
Długość L1 [mm]	9		
Średnica D1 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1070		
Masa [kg]	0.0755		
Gniazdo szybkozłącza 26KA DN7,2, GW 3/8" BSP, miedź, NBR Indeks: RE-26KAIW17MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,21 zł (28,55 zł) +10szt 19,55 zł (24,05 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Długość L [mm]	41		
Długość L1 [mm]	9		
Średnica D1 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1070		
Masa [kg]	0.0845		
Gniazdo szybkozłącza 26KA DN7,2, GZ 1/2" BSP, miedź, NBR Indeks: RE-26KAAW21MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,21 zł (28,55 zł) +10szt 19,55 zł (24,05 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	44		
Długość L1 [mm]	12		
Średnica D1 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1070		
Masa [kg]	0.0864		
Gniazdo szybkozłącza 26KA DN7,2, GW 1/2" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-26KAIW21MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,21 zł (28,55 zł) +10szt 19,55 zł (24,05 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2 ÷ 7.8		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	44		
Długość L1 [mm]	10		
Średnica D1 [mm]	25		
Sześciokąt SW [mm]	24		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1070		
Masa [kg]	0.084		