



Gniazdo szybkozłącza DN7,8 z zaworem, z końcówką do węża, stal utwardzana, seria 1625KA

Gniazdo szybkozłącza z zaworem DN7,8, z końcówką do węża, seria 1625KA - należy do klasy premium o zwiększonej wydajności i posiadają odporną na uderzenia, tworzywową tuleję ryglującą. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza. Korpus gniazda wykonany ze stali utwardzanej w procesie węglonitowania w kąpeli solnej QPQ, zwiększający odporność na zużycie i korozję (kolor czarny). Obsługiwane jedną ręką. Bezpieczne funkcjonowanie złącza może być gwarantowane tylko przy współpracy z wtykami wykonanymi ze stali hartowanej (seria 25KA). Wydajność: 2020 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze), 43,3 l/min (Δp=1 bar, Kv=2,6 - woda). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana QPQ (korpus gniazda), PA6 + TPE (tuleja), mosiądz niklowany (część przyłączeniowa), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścieni). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +40°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 1625 DN7,8, do węża 6 mm, NBR Indeks: RE-1625KATF06SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,39 zł(188,67 zł) +10szt 129,17 zł(158,88 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ		
Długość L [mm]	80		
Długość L1 [mm]	25		
Średnica D1 [mm]	26		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	2020		
Masa [kg]	0.089		
Gniazdo szybkozłącza 1625 DN7,8, do węża 8 mm, NBR Indeks: RE-1625KATF08SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,39 zł(188,67 zł) +10szt 129,17 zł(158,88 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ		
Długość L [mm]	80		
Długość L1 [mm]	25		
Średnica D1 [mm]	26		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	2020		
Masa [kg]	0.09		
Gniazdo szybkozłącza 1625 DN7,8, do węża 9 mm, NBR Indeks: RE-1625KATF09SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,19 zł(188,42 zł) +10szt 129,01 zł(158,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ		
Długość L [mm]	80		
Długość L1 [mm]	25		
Średnica D1 [mm]	26		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	2020		
Masa [kg]	0.09		
Gniazdo szybkozłącza 1625 DN7,8, do węża 10 mm, NBR Indeks: RE-1625KATF10SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,39 zł(188,67 zł) +10szt 129,17 zł(158,88 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ		
Długość L [mm]	80		
Długość L1 [mm]	25		
Średnica D1 [mm]	26		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	2020		
Masa [kg]	0.091		
Gniazdo szybkozłącza 1625 DN7,8, do węża 13 mm, NBR Indeks: RE-1625KATF13SPN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 153,65 zł(188,99 zł) +10szt 129,39 zł(159,15 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ		
Długość L [mm]	80		
Długość L1 [mm]	25		
Średnica D1 [mm]	26		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	2020		
Masa [kg]	0.091		