



## Gniazdo szybkozłącza do cieczy bez zaworu, z gwintem BSPT, stal niklowana, TSP CUPLA

Gniazdo szybkozłącza japońskiej firmy Nitto Kohki, seria TSP CUPLA, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSPT. Uniwersalne szybkozłącza pozbawione zaworów odcinających, o swobodnym przelecie, przeznaczone do wody, olejów hydraulicznych, chemikaliów, pary, powietrza oraz gazów. Szczególnie zalecane do płynów o dużej lepkości np. smarów. Dostępne w rozmiarach od 1/4" do 2". Gniazdo i wtyk kompatybilne są ze sobą tylko w przypadku łączenia takich samych rozmiarów przyłącza. Przepływ podany w danych technicznych jest dla oleju hydraulicznego  $\Delta p = 1$  bar. Materiał: stal niklowana. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: od 20 bar do 75 bar - w zależności od rozmiaru. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

| Produkt                                                                                  | Dostępność                                                 | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 1/4", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-2TSM-S | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 98,51 zł (121,17 zł)<br>+5szt 86,92 zł (106,91 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                     | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                          |
| Norma                                                                                    | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                                | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                               |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                        | niklowanie                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                           | 42                                                         |                  |                                                          |
| Średnica D1 [mm]                                                                         | 24                                                         |                  |                                                          |
| Średnica D2 [mm]                                                                         | 6,5                                                        |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                       | 19                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GZ BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          | 1/4"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 75                                                         |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               | 17                                                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                | 0,066                                                      |                  |                                                          |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 1/4", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-2TSF-S | W magazynie                                                | Wysyłka w 24h    | +1szt 54,70 zł (67,28 zł)                                |
| Dane techniczne                                                                          |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                     | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                          |
| Norma                                                                                    | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                                | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                          |

|                                                                                          |                                                            |                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                               |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                        | niklowanie                                                 |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                           | 32                                                         |                  |                                                           |
| Średnica D1 [mm]                                                                         | 24                                                         |                  |                                                           |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                       | 19                                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          | 1/4"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 75                                                         |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               | 17                                                         |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                | 0.057                                                      |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 3/8", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-3TSM-S | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 103,46 zł (127,26 zł)<br>+5szt 91,29 zł (112,29 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                            |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                                     | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                                    | standard producenta                                        |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      | NBR                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                                                | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                               |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                        | niklowanie                                                 |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                           | 46                                                         |                  |                                                           |
| Średnica D1 [mm]                                                                         | 28                                                         |                  |                                                           |
| Średnica D2 [mm]                                                                         | 10                                                         |                  |                                                           |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                       | 23                                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GZ BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          | 3/8"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 75                                                         |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               | 48                                                         |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                | 0.099                                                      |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 3/8", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-3TSF-S | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 76,69 zł (94,33 zł)<br>+5szt 67,67 zł (83,23 zł)    |
| Dane techniczne                                                                          |                                                            |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                                     | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                                    | standard producenta                                        |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      | NBR                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                                                | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                               |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                        | niklowanie                                                 |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                           | 35                                                         |                  |                                                           |

|                                                                                          |                                                            |                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Średnica D1 [mm]                                                                         | 28                                                         |                  |                                                           |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                       | 23                                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          | 3/8"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 75                                                         |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               | 48                                                         |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                | 0.083                                                      |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 1/2", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-4TSM-S | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 112,23 zł (138,04 zł)<br>+5szt 99,03 zł (121,81 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                            |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                                     | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                                    | standard producenta                                        |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      | NBR                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                                                | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                               |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                        | niklowanie                                                 |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                           | 56                                                         |                  |                                                           |
| Średnica D1 [mm]                                                                         | 35                                                         |                  |                                                           |
| Średnica D2 [mm]                                                                         | 13                                                         |                  |                                                           |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                       | 29                                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GZ BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          | 1/2"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 75                                                         |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               | 140                                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                | 0.178                                                      |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 1/2", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-4TSF-S | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 99,19 zł (122,00 zł)<br>+5szt 87,52 zł (107,65 zł)  |
| Dane techniczne                                                                          |                                                            |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                                     | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                                    | standard producenta                                        |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      | NBR                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                                                | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                               |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                        | niklowanie                                                 |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                           | 42                                                         |                  |                                                           |
| Średnica D1 [mm]                                                                         | 35                                                         |                  |                                                           |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                       | 29                                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW BSPT                                                    |                  |                                                           |

|                                                                                          |  |                                                            |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          |  | 1/2"                                                       |                                                                              |
| Opis przyłącza                                                                           |  | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            |  | 75                                                         |                                                                              |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               |  | 140                                                        |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                                |  | 0.153                                                      |                                                                              |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 3/4", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-6TSM-S |  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu<br>+1szt 185,55 zł(228,23 zł)<br>+5szt 163,72 zł(201,38 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |  |                                                            |                                                                              |
| Element szybkozłącza                                                                     |  | gniazdo bez zaworu                                         |                                                                              |
| Norma                                                                                    |  | standard producenta                                        |                                                                              |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      |  | NBR                                                        |                                                                              |
| Geometria                                                                                |  | prosta                                                     |                                                                              |
| Typ materiału                                                                            |  | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                         |  | stal węglowa                                               |                                                                              |
| Pokrycie ochronne                                                                        |  | niklowanie                                                 |                                                                              |
| Długość L [mm]                                                                           |  | 65                                                         |                                                                              |
| Średnica D1 [mm]                                                                         |  | 45                                                         |                                                                              |
| Średnica D2 [mm]                                                                         |  | 18                                                         |                                                                              |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                       |  | 38                                                         |                                                                              |
| Typ przyłącza 1                                                                          |  | GZ BSPT                                                    |                                                                              |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          |  | 3/4"                                                       |                                                                              |
| Opis przyłącza                                                                           |  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            |  | 45                                                         |                                                                              |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                               |  | 180                                                        |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                                |  | 0.343                                                      |                                                                              |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 3/4", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-6TSF-S |  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu<br>+1szt 178,35 zł(219,37 zł)<br>+5szt 157,37 zł(193,57 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |  |                                                            |                                                                              |
| Element szybkozłącza                                                                     |  | gniazdo bez zaworu                                         |                                                                              |
| Norma                                                                                    |  | standard producenta                                        |                                                                              |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                      |  | NBR                                                        |                                                                              |
| Geometria                                                                                |  | prosta                                                     |                                                                              |
| Typ materiału                                                                            |  | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                         |  | stal węglowa                                               |                                                                              |
| Pokrycie ochronne                                                                        |  | niklowanie                                                 |                                                                              |
| Długość L [mm]                                                                           |  | 48                                                         |                                                                              |
| Średnica D1 [mm]                                                                         |  | 45                                                         |                                                                              |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                       |  | 38                                                         |                                                                              |
| Typ przyłącza 1                                                                          |  | GW BSPT                                                    |                                                                              |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          |  | 3/4"                                                       |                                                                              |
| Opis przyłącza                                                                           |  | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            |  | 45                                                         |                                                                              |

|                                                                                        |               |                                                            |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Przepływ nominalny [l/min]                                                             |               | 180                                                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                                              |               | 0.288                                                      |                                                            |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 1", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-8TSM-S | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                              | +1szt 225,40 zł (277,24 zł)                                |
| Dane techniczne                                                                        |               |                                                            |                                                            |
| Element szybkozłącza                                                                   |               | gniazdo bez zaworu                                         |                                                            |
| Norma                                                                                  |               | standard producenta                                        |                                                            |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                    |               | NBR                                                        |                                                            |
| Geometria                                                                              |               | prosta                                                     |                                                            |
| Typ materiału                                                                          |               | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                       |               | stal węglowa                                               |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                      |               | niklowanie                                                 |                                                            |
| Długość L [mm]                                                                         |               | 76                                                         |                                                            |
| Średnica D1 [mm]                                                                       |               | 58                                                         |                                                            |
| Średnica D2 [mm]                                                                       |               | 24                                                         |                                                            |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                     |               | 50                                                         |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                        |               | GZ BSPT                                                    |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                        |               | 1"                                                         |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                         |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          |               | 45                                                         |                                                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                             |               | 340                                                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                                              |               | 0.629                                                      |                                                            |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 1", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-8TSF-S | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                           | +1szt 258,87 zł (318,41 zł)<br>+5szt 228,42 zł (280,96 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |               |                                                            |                                                            |
| Element szybkozłącza                                                                   |               | gniazdo bez zaworu                                         |                                                            |
| Norma                                                                                  |               | standard producenta                                        |                                                            |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                    |               | NBR                                                        |                                                            |
| Geometria                                                                              |               | prosta                                                     |                                                            |
| Typ materiału                                                                          |               | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                       |               | stal węglowa                                               |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                                      |               | niklowanie                                                 |                                                            |
| Długość L [mm]                                                                         |               | 59                                                         |                                                            |
| Średnica D1 [mm]                                                                       |               | 58                                                         |                                                            |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                     |               | 50                                                         |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                        |               | GW BSPT                                                    |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                        |               | 1"                                                         |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                         |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          |               | 45                                                         |                                                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                             |               | 340                                                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                                              |               | 0.557                                                      |                                                            |

|                                                                                             |                                                            |                  |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 1.1/4", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-10TSM-S | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 512,79 zł(630,73 zł)<br>+5szt 452,47 zł(556,54 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                        | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                          |
| Norma                                                                                       | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                         | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                                   | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                               | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                            | stal węglowa                                               |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                           | niklowanie                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                              | 86                                                         |                  |                                                          |
| Średnica D1 [mm]                                                                            | 69                                                         |                  |                                                          |
| Średnica D2 [mm]                                                                            | 32                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                          | 54                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                             | GZ BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                             | 1.1/4"                                                     |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                              | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                               | 30                                                         |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                  | 500                                                        |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                   | 0.95                                                       |                  |                                                          |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 1.1/4", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-10TSF-S | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 472,99 zł(581,78 zł)<br>+5szt 417,34 zł(513,33 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                        | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                          |
| Norma                                                                                       | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                         | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                                   | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                               | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                            | stal węglowa                                               |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                           | niklowanie                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                              | 64                                                         |                  |                                                          |
| Średnica D1 [mm]                                                                            | 69                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                          | 54                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                             | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                             | 1.1/4"                                                     |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                               | 30                                                         |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                  | 500                                                        |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                   | 0.821                                                      |                  |                                                          |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 1.1/2", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-12TSM-S | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 628,85 zł(773,49 zł)<br>+5szt 554,87 zł(682,49 zł) |

| Dane techniczne                                                                             |                                                            |                  |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Element szybkozłącza                                                                        | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                              |
| Norma                                                                                       | standard producenta                                        |                  |                                                              |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                         | NBR                                                        |                  |                                                              |
| Geometria                                                                                   | prosta                                                     |                  |                                                              |
| Typ materiału                                                                               | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                            | stal węglowa                                               |                  |                                                              |
| Pokrycie ochronne                                                                           | niklowanie                                                 |                  |                                                              |
| Długość L [mm]                                                                              | 95                                                         |                  |                                                              |
| Średnica D1 [mm]                                                                            | 75                                                         |                  |                                                              |
| Średnica D2 [mm]                                                                            | 38                                                         |                  |                                                              |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                          | 58                                                         |                  |                                                              |
| Typ przyłącza 1                                                                             | GZ BSPT                                                    |                  |                                                              |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                             | 1.1/2"                                                     |                  |                                                              |
| Opis przyłącza                                                                              | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                               | 30                                                         |                  |                                                              |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                  | 880                                                        |                  |                                                              |
| Masa [kg]                                                                                   | 1.16                                                       |                  |                                                              |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 1.1/2", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-12TSF-S | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 564,75 zł(694,64 zł)<br>+5szt 498,31 zł(612,92 zł)     |
| Dane techniczne                                                                             |                                                            |                  |                                                              |
| Element szybkozłącza                                                                        | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                              |
| Norma                                                                                       | standard producenta                                        |                  |                                                              |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                         | NBR                                                        |                  |                                                              |
| Geometria                                                                                   | prosta                                                     |                  |                                                              |
| Typ materiału                                                                               | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                              |
| Rodzaj materiału                                                                            | stal węglowa                                               |                  |                                                              |
| Pokrycie ochronne                                                                           | niklowanie                                                 |                  |                                                              |
| Długość L [mm]                                                                              | 71                                                         |                  |                                                              |
| Średnica D1 [mm]                                                                            | 75                                                         |                  |                                                              |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                          | 58                                                         |                  |                                                              |
| Typ przyłącza 1                                                                             | GW BSPT                                                    |                  |                                                              |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                             | 1.1/2"                                                     |                  |                                                              |
| Opis przyłącza                                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                               | 30                                                         |                  |                                                              |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                  | 880                                                        |                  |                                                              |
| Masa [kg]                                                                                   | 1.003                                                      |                  |                                                              |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 2", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-16TSM-S     | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 959,02 zł(1 179,59 zł)<br>+5szt 846,19 zł(1 040,81 zł) |
| Dane techniczne                                                                             |                                                            |                  |                                                              |
| Element szybkozłącza                                                                        | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                              |
| Norma                                                                                       | standard producenta                                        |                  |                                                              |

|                                                                                         |                                                            |                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                     | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                               | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                           | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                        | stal węglowa                                               |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                       | niklowanie                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                          | 108                                                        |                  |                                                          |
| Średnica D1 [mm]                                                                        | 98                                                         |                  |                                                          |
| Średnica D2 [mm]                                                                        | 49                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                      | 77                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                         | GZ BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                         | 2"                                                         |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                           | 20                                                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                               | 1.99                                                       |                  |                                                          |
| <b>Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 2", stal niklowana</b><br>Indeks: NK-16TSF-S | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 799,78 zł(983,73 zł)<br>+5szt 705,69 zł(868,00 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                    | gniazdo bez zaworu                                         |                  |                                                          |
| Norma                                                                                   | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                     | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                               | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                           | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                        | stal węglowa                                               |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                       | niklowanie                                                 |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                          | 80                                                         |                  |                                                          |
| Średnica D1 [mm]                                                                        | 98                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                      | 77                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                         | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                         | 2"                                                         |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                           | 20                                                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                               | 1.726                                                      |                  |                                                          |