



Gniazdo szybkozłącza do cieczy bez zaworu, z gwintem BSPT, stal niklowana, TSP CUPLA

Gniazdo szybkozłącza japońskiej firmy Nitto Kohki, seria TSP CUPLA, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSPT. Uniwersalne szybkozłącza pozbawione zaworów odcinających, o swobodnym przełocie, przeznaczone do wody, olejów hydraulicznych, chemikaliów, pary, powietrza oraz gazów. Szczególnie zalecane do płynów o dużej lepkości np. smarów. Dostępne w rozmiarach od 1/4" do 2". Gniazdo i wtyk kompatybilne są ze sobą tylko w przypadku łączenia takich samych rozmiarów przyłącza. Przepływ podany w danych technicznych jest dla oleju hydraulicznego $\Delta p = 1$ bar. Materiał: stal niklowana. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: od 20 bar do 75 bar - w zależności od rozmiaru. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 1/4", stal niklowana Indeks: NK-2TSM-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 98,51 zł (121,17 zł) +5szt 86,92 zł (106,91 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	42		
Średnica D1 [mm]	24		
Średnica D2 [mm]	6,5		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	75		
Przepływ nominalny [l/min]	17		
Masa [kg]	0,066		
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 1/4", stal niklowana Indeks: NK-2TSF-S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 54,70 zł (67,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	32		
Średnica D1 [mm]	24		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	75		
Przepływ nominalny [l/min]	17		
Masa [kg]	0.057		
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 3/8", stal niklowana Indeks: NK-3TSM-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,46 zł (127,26 zł) +5szt 91,29 zł (112,29 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	46		
Średnica D1 [mm]	28		
Średnica D2 [mm]	10		
Sześciokąt SW [mm]	23		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	75		
Przepływ nominalny [l/min]	48		
Masa [kg]	0.099		
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 3/8", stal niklowana Indeks: NK-3TSF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,69 zł (94,33 zł) +5szt 67,67 zł (83,23 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	35		

Średnica D1 [mm]	28		
Sześciokąt SW [mm]	23		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	75		
Przepływ nominalny [l/min]	48		
Masa [kg]	0.083		
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 1/2", stal niklowana Indeks: NK-4TSM-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,23 zł (138,04 zł) +5szt 99,03 zł (121,81 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	56		
Średnica D1 [mm]	35		
Średnica D2 [mm]	13		
Sześciokąt SW [mm]	29		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	75		
Przepływ nominalny [l/min]	140		
Masa [kg]	0.178		
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 1/2", stal niklowana Indeks: NK-4TSF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,19 zł (122,00 zł) +5szt 87,52 zł (107,65 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	42		
Średnica D1 [mm]	35		
Sześciokąt SW [mm]	29		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		75	
Przepływ nominalny [l/min]		140	
Masa [kg]		0.153	
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 3/4", stal niklowana Indeks: NK-6TSM-S		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 185,55 zł(228,23 zł) +5szt 163,72 zł(201,38 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo bez zaworu	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Długość L [mm]		65	
Średnica D1 [mm]		45	
Średnica D2 [mm]		18	
Sześciokąt SW [mm]		38	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		45	
Przepływ nominalny [l/min]		180	
Masa [kg]		0.343	
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 3/4", stal niklowana Indeks: NK-6TSF-S		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 178,35 zł(219,37 zł) +5szt 157,37 zł(193,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo bez zaworu	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Długość L [mm]		48	
Średnica D1 [mm]		45	
Sześciokąt SW [mm]		38	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		45	

Przepływ nominalny [l/min]		180	
Masa [kg]		0.288	
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 1", stal niklowana Indeks: NK-8TSM-S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 225,40 zł (277,24 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo bez zaworu	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Długość L [mm]		76	
Średnica D1 [mm]		58	
Średnica D2 [mm]		24	
Sześciokąt SW [mm]		50	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		45	
Przepływ nominalny [l/min]		340	
Masa [kg]		0.629	
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 1", stal niklowana Indeks: NK-8TSF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 258,87 zł (318,41 zł) +5szt 228,42 zł (280,96 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo bez zaworu	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Długość L [mm]		59	
Średnica D1 [mm]		58	
Sześciokąt SW [mm]		50	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		45	
Przepływ nominalny [l/min]		340	
Masa [kg]		0.557	

Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 1.1/4", stal niklowana Indeks: NK-10TSM-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 512,79 zł(630,73 zł) +5szt 452,47 zł(556,54 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	86		
Średnica D1 [mm]	69		
Średnica D2 [mm]	32		
Sześciokąt SW [mm]	54		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	500		
Masa [kg]	0.95		
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 1.1/4", stal niklowana Indeks: NK-10TSF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 472,99 zł(581,78 zł) +5szt 417,34 zł(513,33 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	64		
Średnica D1 [mm]	69		
Sześciokąt SW [mm]	54		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	500		
Masa [kg]	0.821		
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 1.1/2", stal niklowana Indeks: NK-12TSM-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 628,85 zł(773,49 zł) +5szt 554,87 zł(682,49 zł)

Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	95		
Średnica D1 [mm]	75		
Średnica D2 [mm]	38		
Sześciokąt SW [mm]	58		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	880		
Masa [kg]	1.16		
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 1.1/2", stal niklowana Indeks: NK-12TSF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 564,75 zł(694,64 zł) +5szt 498,31 zł(612,92 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	71		
Średnica D1 [mm]	75		
Sześciokąt SW [mm]	58		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	880		
Masa [kg]	1.003		
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GZ BSPT 2", stal niklowana Indeks: NK-16TSM-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 959,02 zł(1 179,59 zł) +5szt 846,19 zł(1 040,81 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	108		
Średnica D1 [mm]	98		
Średnica D2 [mm]	49		
Sześciokąt SW [mm]	77		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	1.99		
Gniazdo szybkozłącza TSP CUPLA, GW BSPT 2", stal niklowana Indeks: NK-16TSF-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 799,78 zł(983,73 zł) +5szt 705,69 zł(868,00 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo bez zaworu		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	80		
Średnica D1 [mm]	98		
Sześciokąt SW [mm]	77		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	1.726		