



Gniazdo szybkozłącza pneumatycznego DN7,6 z zaworem, z gwintem, stal węglowa, CEJN 320 ESAF

Gniazdo szybkozłącza CEJN DN7,6 w wersji ESAF (rozłączane bezciśnieniowo, dla uniknięcia niebezpieczeństwa odrzutu, zgodne z normą ISO 4414 oraz EN 983) z gwintem zewnętrznym BSPT lub wewnętrznym BSP. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Obsługiwane jedną ręką przy minimalnej sile potrzebnej do połączenia. Wykonane zgodnie z Eurostandard DN7,2. Ciśnienie robocze: 16 bar. Wydajność: 2250 l/min (Pe=6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze). Materiał: mosiądz/stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 ESAF, GZ 1/4" BSPT Indeks: CJ-103202152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,60 zł (115,13 zł) +10szt 81,90 zł (100,74 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	63.1		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	2250		
Masa [kg]	0.09		
Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 ESAF, GZ 3/8" BSPT Indeks: CJ-103202154	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 93,60 zł (115,13 zł) +10szt 81,90 zł (100,74 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	61.1		

Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	2250		
Masa [kg]	0.0925		
Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 ESAFE, GZ 1/2" BSPT Indeks: CJ-103202155	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 96,63 zł (118,85 zł) +10szt 84,55 zł (104,00 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Średnica przełotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	55.6		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	2250		
Masa [kg]	0.95		
Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 ESAFE, GW 1/4" BSP Indeks: CJ-103202202	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 93,60 zł (115,13 zł) +10szt 81,90 zł (100,74 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Średnica przełotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	57.1		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	2250		

Masa [kg]		0.098	
Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 ESAFE, GW 3/8" BSP Indeks: CJ-103202204	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 93,60 zł (115,13 zł) +10szt 81,90 zł (100,74 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przełotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	60.1		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	2250		
Masa [kg]		0.113	
Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 ESAFE, GW 1/2" BSP Indeks: CJ-103202205	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 96,63 zł (118,85 zł) +10szt 84,55 zł (104,00 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przełotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	59.6		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	2250		
Masa [kg]		0.11	