



Gniazdo szybkozłącza pneumatycznego DN 7,6 z końcówką do węża, stal węglowa, CEJN 320 VS

Gniazdo szybkozłącza CEJN seria 320 (DN 7,6) w wersji VS (rozłączane bezciśnieniowo, dla uniknięcia niebezpieczeństwa odrzutu, zgodne z normą ISO 4414 oraz EN 983) z końcówką do węża o wszechstronnym zastosowaniu w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Obsługiwane jedną ręką przy minimalnej sile potrzebnej do połączenia. Wykonane zgodnie z Eurostandard 7,6. Ciśnienie robocze: 12 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1). Wydajność: 1900 l/min (Pe = 6 bar, Δp = 0,5 bar). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 z końcówką do węża 6,3 mm, z zaworem zabezp. Indeks: CJ-103203002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,21 zł (71,60 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2; ISO 4414; EN 983		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Przepływ nominalny [l/min]	1900		
Masa [kg]	0.124		
Gniazdo szybkozłącza CEJN 320 z końcówką do węża 8 mm, z zaworem zabezp. Indeks: CJ-103203003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,39 zł (71,82 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	Eurostandard DN 7.2; ISO 4414; EN 983		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8
Średnica wewnętrzna [mm]	8
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12
Przepływ nominalny [l/min]	1900
Masa [kg]	0.12