



Gniazdo szybkozłącza SNAP-TITE z gwintem wewnętrznym, z zaworem, stal węglowa, seria 71 (1/4" ÷ 1")

Gniazdo szybkozłącza bezwyciekowego SNAP-TITE (1/4" ÷ 1") z gwintem wewnętrznym BSP lub NPTF, produkcji amerykańskiej przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Charakteryzują się najwyższym ciśnieniem roboczym spośród szybkozłączy typu „flat-face”. Szybkozłącza mogą być obsługiwane jedną ręką. W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. W przypadku ciśnienia pulsacyjnego, ciśnienie robocze należy obniżyć o 40%. Opcjonalnie gniazdo posiada trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). Ciśnienie robocze: do 690 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (od -35°C do +120°C), viton (od -26°C do +204°C), EPDM (od -56°C do +120°C). Podany przepływ przy $\Delta p = 3$ bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo 71 1/4", GW 1/4" BSP Indeks: SN-71C4-4RP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 352,92 zł (434,09 zł) +10szt 282,34 zł (347,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Masa [kg]	0.174		
Gniazdo 71 1/4", GW 1/4" BSP, Viton Indeks: SN-71C4-4RPV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 473,28 zł (582,13 zł) +10szt 378,62 zł (465,70 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Masa [kg]	0.174		
Gniazdo 71 1/4", GW 1/4" NPTF Indeks: SN-71C4-4F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 352,92 zł(434,09 zł) +10szt 282,34 zł(347,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Masa [kg]	0.174		
Gniazdo 71 1/4", GW 1/4" NPTF, trzpień Indeks: SN-71C4-4FSL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 417,78 zł(513,87 zł) +10szt 334,22 zł(411,09 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Masa [kg]	0.174		
Uwagi	gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem		
Gniazdo 71 3/8", GW 1/4" BSP Indeks: SN-71 C6-4RP	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	21		
Masa [kg]	0.357		
Gniazdo 71 3/8", GW 3/8" BSP Indeks: SN-71 C6-6RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 442,63 zł(544,43 zł) +10szt 354,11 zł(435,56 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	53		
Masa [kg]	0.357		
Gniazdo 71 3/8", GW 3/8" BSP, trzpień Indeks: SN-71 C6-6RPSL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			

Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690
Przepływ nominalny [l/min]	53
Masa [kg]	0.357
Uwagi	gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem

Gniazdo 71 3/8", GW 1/2" BSP
 Indeks: SN-71C6-8RP

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690
Przepływ nominalny [l/min]	53
Masa [kg]	0.363

Gniazdo 71 3/8", GW 3/8" NPTF
 Indeks: SN-71C6-6F

Na zamówienie

Po potwierdzeniu

+1szt 456,57 zł(561,58 zł)
 +10szt 365,25 zł(449,26 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	53		
Masa [kg]	0.357		
Gniazdo 71 3/8", GW 3/8" NPTF, trzpień Indeks: SN-71C6-6FSL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 540,79 zł(665,17 zł) +10szt 432,63 zł(532,13 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	53		
Masa [kg]	0.355		
Uwagi	gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem		
Gniazdo 71 3/8", GW 3/8" NPTF, Viton Indeks: SN-71C6-6FV	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	53		
Masa [kg]	0.357		
Gniazdo 71 3/8", GW 3/8" NPTF, EPR, trzpień Indeks: SN-71C6-6FESL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	53		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem		
Gniazdo 71 1/2", GW 1/2" BSP Indeks: SN-71C8-8RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 601,30 zł(739,60 zł) +10szt 481,04 zł(591,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		690	
Przepływ nominalny [l/min]		86	
Masa [kg]		0.592	
Gniazdo 71 1/2", GW 1/2" BSP, trzpień Indeks: SN-71C8-8RPSL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 730,64 zł (898,69 zł) +10szt 584,51 zł (718,95 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		690	
Przepływ nominalny [l/min]		86	
Masa [kg]		0.592	
Uwagi		gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem	
Gniazdo 71 1/2", GW 1/2" BSP, Viton Indeks: SN-71C8-8RPV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 707,36 zł (870,05 zł) +10szt 565,88 zł (696,03 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		690	
Przepływ nominalny [l/min]		86	
Masa [kg]		0.592	
Gniazdo 71 1/2", GW 1/2" NPTF Indeks: SN-71C8-8F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 658,67 zł (810,16 zł) +10szt 526,94 zł (648,14 zł)
Dane techniczne			

Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	86		
Masa [kg]	0.592		
Gniazdo 71 1/2", GW 1/2" NPTF, trzpień Indeks: SN-71C8-8FSL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 730,64 zł(898,69 zł) +10szt 584,51 zł(718,95 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	86		
Masa [kg]	0.592		
Uwagi	gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem		
Gniazdo 71 1/2", GW 1/2" NPTF, Viton Indeks: SN-71C8-8FV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 707,36 zł(870,05 zł) +10szt 565,88 zł(696,03 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	86		
Masa [kg]	0		
Gniazdo 71 1/2", GW 1/2" NPTF, EPR, trzpień Indeks: SN-71C8-8FESL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Przepływ nominalny [l/min]	86		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem		
Gniazdo 71 3/4", GW 3/4" BSP Indeks: SN-71C12-12RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 673,81 zł(828,79 zł) +10szt 539,05 zł(663,03 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	169		
Masa [kg]	0.897		
Gniazdo 71 3/4", GW 3/4" BSP, trzpień Indeks: SN-71C12-12RPSL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 884,96 zł(1 088,50 zł) +10szt 707,97 zł(870,80 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	169		
Masa [kg]	0.897		
Uwagi	gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem		
Gniazdo 71 3/4", GW 3/4" BSP, Viton Indeks: SN-71C12-12RPV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 899,68 zł(1 106,61 zł) +10szt 719,75 zł(885,29 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		

Przepływ nominalny [l/min]		169	
Masa [kg]		0.897	
Gniazdo 71 3/4", GW 3/4" BSP, Viton, trzpień Indeks: SN-71C12-12RPVSL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 020,04 zł (1 254,65 zł) +10szt 816,03 zł (1 003,72 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		517	
Przepływ nominalny [l/min]		169	
Masa [kg]		0.897	
Uwagi		gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem	
Gniazdo 71 3/4", GW 3/4" NPTF Indeks: SN-71C12-12F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 669,17 zł (823,08 zł) +10szt 535,33 zł (658,46 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samuszczelniający	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		517	
Przepływ nominalny [l/min]		169	
Masa [kg]		0.897	
Gniazdo 71 3/4", GW 3/4" NPTF, trzpień Indeks: SN-71C12-12FSL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 884,96 zł (1 088,50 zł) +10szt 707,97 zł (870,80 zł)
Dane techniczne			

Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	169		
Masa [kg]	0.897		
Uwagi	gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem		
Gniazdo 71 3/4", GW 3/4" NPTF, Viton Indeks: SN-71C12-12FV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 899,68 zł(1 106,61 zł) +10szt 719,75 zł(885,29 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	169		
Masa [kg]	0.897		
Gniazdo 71 3/4", GW 3/4" NPTF, EPR Indeks: SN-71C12-12FE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	EPR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	169		
Masa [kg]	0.897		
Gniazdo 71 1", GW 1" BSP Indeks: SN-71C16-16RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 054,91 zł(1 297,54 zł) +10szt 843,93 zł(1 038,03 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	247		
Masa [kg]	1.281		
Gniazdo 71 1", GW 1" BSP, trzpień Indeks: SN-71C16-16RPSL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 373,39 zł(1 689,27 zł) +10szt 1 098,71 zł(1 351,41 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		

Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	247		
Masa [kg]	1.281		
Uwagi	gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem		
Gniazdo 71 1", GW 1.1/4" BSP Indeks: SN-71C16-20RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 501,28 zł (1 846,57 zł) +10szt 1 201,03 zł (1 477,27 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	247		
Masa [kg]	1.291		
Gniazdo 71 1", GW 1" NPTF Indeks: SN-71C16-16F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 054,91 zł (1 297,54 zł) +10szt 843,93 zł (1 038,03 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	247		
Masa [kg]	1.281		

Gniazdo 71 1", GW 1" NPTF, trzpień Indeks: SN-71 C16-16FSL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 373,39 zł(1 689,27 zł) +10szt 1 098,71 zł(1 351,41 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	247		
Masa [kg]	1.281		
Uwagi	gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem		
Gniazdo 71 1", GW 1" NPTF, Viton Indeks: SN-71 C16-16FV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 464,18 zł(1 800,94 zł) +10szt 1 171,34 zł(1 440,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy, samouszczelniający		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	517		
Przepływ nominalny [l/min]	247		
Masa [kg]	1.281		