



## Gniazdo szybkozłącza DN7,4 z zaworem, z gwintem, stal utwardzana, seria 1300

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza z zaworem DN7,4, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych i średnich narzędzi i układów pneumatycznych. Trwałe i proste w użytkowaniu, duży przepływ przy małych wymiarach zewnętrznych dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Obsługiwane jedną ręką. Korpus gniazda wykonany ze stali utwardzanej w procesie węglazotowania w kąpieli solnej QPQ, zwiększający odporność na zużycie i korozję (kolor czarny). Złącze serii 1300 nie należy łączyć z serią 1300N. Wydajność: 1150 l/min,  $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar (powietrze). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana QPQ (korpus gniazda), mosiądz niklowany (część przyłączeniowa i tuleja), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścienie). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

| Produkt                                                                                                             | Dostępność                                                 | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GZ 1/4" BSPT, mosiądz niklowany, NBR</b><br>Indeks: RE-1300KAAK13MPN | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 177,61 zł(218,46 zł)<br>+10szt 149,56 zł(183,96 zł) |
| Dane techniczne                                                                                                     |                                                            |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                                                                | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                           |
| Norma                                                                                                               | standard producenta                                        |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                                              | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                        |                  |                                                           |
| Średnica przelotu [mm]                                                                                              | 7,4                                                        |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                                                 | NBR - guma nitrylowa                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                                                           | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                                                       | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                                    | stal utwardzana QPQ                                        |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                                                      | 58                                                         |                  |                                                           |
| Długość L1 [mm]                                                                                                     | 12                                                         |                  |                                                           |
| Średnica D1 [mm]                                                                                                    | 22                                                         |                  |                                                           |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                                                  | 19                                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                                                     | GZ BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                                     | 1/4"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                                                      | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                                       | 35                                                         |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                                          | 1150                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                           | 0.092                                                      |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GW 1/4" BSP, mosiądz niklowany, NBR</b><br>Indeks: RE-1300KAIW13MPN  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 171,31 zł(210,71 zł)<br>+10szt 144,26 zł(177,44 zł) |
| Dane techniczne                                                                                                     |                                                            |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                                                                | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                           |
| Norma                                                                                                               | standard producenta                                        |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                                              | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                        |                  |                                                           |

|                                                                                                                     |                                                           |                  |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Średnica przelotu [mm]                                                                                              | 7.4                                                       |                  |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                                                 | NBR - guma nitylowa                                       |                  |                                                                   |
| Geometria                                                                                                           | prosta                                                    |                  |                                                                   |
| Typ materiału                                                                                                       | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                                   |
| Rodzaj materiału                                                                                                    | stal utwardzana QPQ                                       |                  |                                                                   |
| Długość L [mm]                                                                                                      | 55                                                        |                  |                                                                   |
| Długość L1 [mm]                                                                                                     | 9                                                         |                  |                                                                   |
| Średnica D1 [mm]                                                                                                    | 22                                                        |                  |                                                                   |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                                                  | 19                                                        |                  |                                                                   |
| Typ przyłącza 1                                                                                                     | GW BSP                                                    |                  |                                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                                     | 1/4"                                                      |                  |                                                                   |
| Opis przyłącza                                                                                                      | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                                       | 35                                                        |                  |                                                                   |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                                          | 1150                                                      |                  |                                                                   |
| Masa [kg]                                                                                                           | 0.096                                                     |                  |                                                                   |
| <b>Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GW 1/4" BSP, AISI 316, viton</b><br>Indeks: RE-1300KAIW13EVX         | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 1 029,16 zł (1 265,87 zł)<br>+10szt 866,66 zł (1 065,99 zł) |
| Dane techniczne                                                                                                     |                                                           |                  |                                                                   |
| Element szybkozłącza                                                                                                | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                                   |
| Norma                                                                                                               | standard producenta                                       |                  |                                                                   |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                                              | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                       |                  |                                                                   |
| Średnica przelotu [mm]                                                                                              | 7.4                                                       |                  |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                                                 | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)                         |                  |                                                                   |
| Geometria                                                                                                           | prosta                                                    |                  |                                                                   |
| Typ materiału                                                                                                       | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                                                                   |
| Rodzaj materiału                                                                                                    | AISI 316L                                                 |                  |                                                                   |
| Długość L [mm]                                                                                                      | 49                                                        |                  |                                                                   |
| Długość L1 [mm]                                                                                                     | 8.8                                                       |                  |                                                                   |
| Średnica D1 [mm]                                                                                                    | 22                                                        |                  |                                                                   |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                                                  | 18                                                        |                  |                                                                   |
| Typ przyłącza 1                                                                                                     | GW BSP                                                    |                  |                                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                                     | 1/4"                                                      |                  |                                                                   |
| Opis przyłącza                                                                                                      | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                                       | 35                                                        |                  |                                                                   |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                                          | 1150                                                      |                  |                                                                   |
| Masa [kg]                                                                                                           | 0.094                                                     |                  |                                                                   |
| <b>Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GZ 3/8" BSPT, mosiądz niklowany, NBR</b><br>Indeks: RE-1300KAAK17MPN | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 183,59 zł (225,82 zł)<br>+10szt 154,60 zł (190,16 zł)       |
| Dane techniczne                                                                                                     |                                                           |                  |                                                                   |
| Element szybkozłącza                                                                                                | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                                   |
| Norma                                                                                                               | standard producenta                                       |                  |                                                                   |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                                              | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                       |                  |                                                                   |

|                                                                                                                     |                                                            |                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Średnica przelotu [mm]                                                                                              | 7.4                                                        |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                                                 | NBR - guma nitrylowa                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                                                           | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                                                       | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                                    | stal utwardzana QPQ                                        |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                                                      | 56                                                         |                  |                                                           |
| Długość L1 [mm]                                                                                                     | 12                                                         |                  |                                                           |
| Średnica D1 [mm]                                                                                                    | 22                                                         |                  |                                                           |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                                                  | 19                                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                                                     | GZ BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                                     | 3/8"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                                                      | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                                       | 35                                                         |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                                          | 1150                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                           | 0.088                                                      |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GW 3/8" BSP, mosiądz niklowany, NBR</b><br>Indeks: RE-1300KAIW17MPN  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 177,61 zł(218,46 zł)<br>+10szt 149,56 zł(183,96 zł) |
| Dane techniczne                                                                                                     |                                                            |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                                                                | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                           |
| Norma                                                                                                               | standard producenta                                        |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                                              | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                        |                  |                                                           |
| Średnica przelotu [mm]                                                                                              | 7.4                                                        |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                                                 | NBR - guma nitrylowa                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                                                           | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                                                       | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                                                    | stal utwardzana QPQ                                        |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                                                      | 55                                                         |                  |                                                           |
| Długość L1 [mm]                                                                                                     | 10                                                         |                  |                                                           |
| Średnica D1 [mm]                                                                                                    | 22                                                         |                  |                                                           |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                                                  | 20                                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                                                     | GW BSP                                                     |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                                     | 3/8"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                                                      | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy  |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                                       | 35                                                         |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                                          | 1150                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                                           | 0.094                                                      |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GZ 1/2" BSPT, mosiądz niklowany, NBR</b><br>Indeks: RE-1300KAAK21MPN | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 188,64 zł(232,03 zł)<br>+10szt 158,85 zł(195,39 zł) |
| Dane techniczne                                                                                                     |                                                            |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                                                                | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                           |
| Norma                                                                                                               | standard producenta                                        |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                                              | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                        |                  |                                                           |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Średnica przelotu [mm]                          | 7.4                                                        |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza             | NBR - guma nitrylowa                                       |
| Geometria                                       | prosta                                                     |
| Typ materiału                                   | CS - stal (żeliwo)                                         |
| Rodzaj materiału                                | stal utwardzana QPQ                                        |
| Długość L [mm]                                  | 59                                                         |
| Długość L1 [mm]                                 | 14                                                         |
| Średnica D1 [mm]                                | 22                                                         |
| Sześciokąt SW [mm]                              | 23                                                         |
| Typ przyłącza 1                                 | GZ BSPT                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1/2"                                                       |
| Opis przyłącza                                  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                   | 35                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                      | 1150                                                       |
| Masa [kg]                                       | 0.108                                                      |