



Gniazdo szybkozłącza DN7,4 z zaworem, z gwintem, stal utwardzana, seria 1300

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza z zaworem DN7,4, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych i średnich narzędzi i układów pneumatycznych. Trwałe i proste w użytkowaniu, duży przepływ przy małych wymiarach zewnętrznych dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Obsługiwane jedną ręką. Korpus gniazda wykonany ze stali utwardzanej w procesie węglazotowania w kąpieli solnej QPQ, zwiększający odporność na zużycie i korozję (kolor czarny). Złącze serii 1300 nie należy łączyć z serią 1300N. Wydajność: 1150 l/min, $P_e=6$ bar, $\Delta p=0,5$ bar (powietrze). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana QPQ (korpus gniazda), mosiądz niklowany (część przyłączeniowa i tuleja), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścienie). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GZ 1/4" BSPT, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-1300KAAK13MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 177,61 zł(218,46 zł) +10szt 149,56 zł(183,96 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7,4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ		
Długość L [mm]	58		
Długość L1 [mm]	12		
Średnica D1 [mm]	22		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1150		
Masa [kg]	0.092		
Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GW 1/4" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-1300KAIW13MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 171,31 zł(210,71 zł) +10szt 144,26 zł(177,44 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		

Średnica przelotu [mm]	7.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ		
Długość L [mm]	55		
Długość L1 [mm]	9		
Średnica D1 [mm]	22		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1150		
Masa [kg]	0.096		
Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GW 1/4" BSP, AISI 316, viton Indeks: RE-1300KAIW13EVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 029,16 zł (1 265,87 zł) +10szt 866,66 zł (1 065,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Długość L [mm]	49		
Długość L1 [mm]	8.8		
Średnica D1 [mm]	22		
Sześciokąt SW [mm]	18		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1150		
Masa [kg]	0.094		
Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GZ 3/8" BSPT, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-1300KAAK17MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 183,59 zł (225,82 zł) +10szt 154,60 zł (190,16 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		

Średnica przelotu [mm]	7.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ		
Długość L [mm]	56		
Długość L1 [mm]	12		
Średnica D1 [mm]	22		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1150		
Masa [kg]	0.088		
Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GW 3/8" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-1300KAIW17MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 177,61 zł(218,46 zł) +10szt 149,56 zł(183,96 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	7.4		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ		
Długość L [mm]	55		
Długość L1 [mm]	10		
Średnica D1 [mm]	22		
Sześciokąt SW [mm]	20		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	1150		
Masa [kg]	0.094		
Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GZ 1/2" BSPT, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-1300KAAK21MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 188,64 zł(232,03 zł) +10szt 158,85 zł(195,39 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		

Średnica przelotu [mm]	7.4
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ
Długość L [mm]	59
Długość L1 [mm]	14
Średnica D1 [mm]	22
Sześciokąt SW [mm]	23
Typ przyłącza 1	GZ BSPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35
Przepływ nominalny [l/min]	1150
Masa [kg]	0.108