



Gniazdo szybkozłącza DN5,5 z zaworem, z gwintem, stal utwardzana, seria 1400KA

Gniazdo szybkozłącza z zaworem, DN5,5 o profilu zgodnym z normą ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109), seria 1400KA, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Najwyższej klasy gniazdo, wyposażone w zawór ULTRA-FLOW, o optymalnej charakterystyce przepływu. Korpus gniazda wykonany ze stali utwardzanej w procesie węglazotowania w kąpieli solnej QPQ, zwiększający odporność na zużycie i korozję (kolor czarny). Wszechstronnie stosowane w przemyśle przede wszystkim do sprężonego powietrza. Wydajność: 940 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana QPQ (korpus gniazda), mosiądz niklowany (część przyłączeniowa i tuleja), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścienie). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 1400 DN5,5, GZ 1/4" BSPT, NBR Indeks: RE-1400KAAK13SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 98,14 zł (120,71 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	65		
Długość L1 [mm]	12		
Średnica D1 [mm]	23		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Przepływ nominalny [l/min]	940		
Masa [kg]	0.1081		
Gniazdo szybkozłącza 1400 DN5,5, GZ 3/8" BSPT, NBR Indeks: RE-1400KAAK17SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 153,98 zł (189,40 zł) +10szt 129,67 zł (159,49 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 6150B (MIL C-4109)		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal utwardzana QPQ	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Długość L [mm]		65	
Długość L1 [mm]		12	
Średnica D1 [mm]		23	
Sześciokąt SW [mm]		19	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Przepływ nominalny [l/min]		940	
Masa [kg]		0.1119	
Gniazdo szybkozłącza 1400 DN5,5, GZ 1/2" BSPT, NBR Indeks: RE-1400KAAK21SPN		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 155,85 zł(191,70 zł) +10szt 131,24 zł(161,43 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 6150B (MIL C-4109)	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal utwardzana QPQ	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Długość L [mm]		59.5	
Długość L1 [mm]		17	
Średnica D1 [mm]		23	
Sześciokąt SW [mm]		22	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Przepływ nominalny [l/min]		940	
Masa [kg]		0.1164	
Gniazdo szybkozłącza 1400 DN5,5, GW 1/4" BSP, NBR Indeks: RE-1400KAIW13SPN		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 142,26 zł(174,98 zł) +10szt 119,80 zł(147,35 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 6150B (MIL C-4109)	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	

Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal utwardzana QPQ	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Długość L [mm]		59	
Długość L1 [mm]		9	
Średnica D1 [mm]		23	
Sześciokąt SW [mm]		19	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Przepływ nominalny [l/min]		940	
Masa [kg]		0.1114	
Gniazdo szybkozłącza 1400 DN5,5, GW 3/8" BSP, NBR Indeks: RE-1400KAIW17SPN		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 151,17 zł(185,94 zł) +10szt 127,30 zł(156,58 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 6150B (MIL C-4109)	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal utwardzana QPQ	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Długość L [mm]		59	
Długość L1 [mm]		9	
Średnica D1 [mm]		23	
Sześciokąt SW [mm]		19	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Przepływ nominalny [l/min]		940	
Masa [kg]		0.1031	
Gniazdo szybkozłącza 1400 DN5,5, GW 1/2" BSP, NBR Indeks: RE-1400KAIW21SPN		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 156,35 zł(192,31 zł) +10szt 131,66 zł(161,94 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 6150B (MIL C-4109)	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	

Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal utwardzana QPQ
Pokrycie ochronne	niklowanie
Długość L [mm]	62
Długość L1 [mm]	12
Średnica D1 [mm]	23
Sześciokąt SW [mm]	24
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35
Przepływ nominalny [l/min]	940
Masa [kg]	0.137