



Gniazdo szybkozłącza z nakrętką na wąż, z zaworem, acetal, seria PLC DN 6,3

Średniej wielkości gniazdo szybkozłącza z nakrętką na wąż, przeznaczone do instalacji myjących, filtracji wody dejonizowanej, automatów przemysłowych, detekcji wycieków, itp. Charakterystyczna konstrukcja (nie zawiera kulek i tulei zabezpieczającej) pozwala na łatwiejsze, pewne łączenie i rozłączanie jedną ręką. Skuteczność połączenia sygnalizuje słyszalne kliknięcie. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: acetal. Uszczelnienie: o-ring z NBR. Ciśnienie robocze: do 8,3 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo PLC DN6,4 do węża 6,4x4,3 z nakrętką, z zaworem, acetal Indeks: CC-PLV-11-AC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 131,56 zł(161,82 zł) +10szt 106,50 zł(131,00 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6,3		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Długość L [mm]	46.23		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8.3		
Masa [kg]	0.019		
Gniazdo PLC DN6,4 do węża 8x6 z nakrętką, z zaworem, acetal Indeks: CC-PLV-12-AC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 146,42 zł(180,10 zł) +10szt 118,53 zł(145,79 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6,3		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Długość L [mm]	49.53		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		

Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8.3		
Masa [kg]	0.018		
Gniazdo PLC DN6,4 do węża 9,5x6,4 z nakrętką, z zaworem, acetal Indeks: CC-PLV-13-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,92 zł(167,18 zł) +10szt 110,03 zł(135,34 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6.3		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Długość L [mm]	49.53		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8.3		
Masa [kg]	0		
Gniazdo PLC DN6,4 do węża 10x8 z nakrętką, z zaworem, acetal Indeks: CC-PLV-14-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 162,78 zł(200,22 zł) +10szt 131,77 zł(162,08 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6.3		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Długość L [mm]	49.53		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8.3		
Masa [kg]	0		