



Gniazdo złącza CAMLOCK BW do spawania, stal nierdzewna

Gniazdo złącza CAMLOCK BW do spawania (spawanie doczołowe) wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: stal AISI 316. Dźwignie: stal AISI 304. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK BW 1/2", AISI 316 Indeks: AC-BW-050-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,83 zł (109,26 zł) +10szt 59,22 zł (72,84 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1/2"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	21.3 mm		
Opis przyłącza 2	wymiar A [mm] - 21,3; wymiar B [mm] - 2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Złącze CAMLOCK BW 1/2", AISI 316 Indeks: AC-BW-050-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 46,14 zł (56,75 zł) +10szt 30,76 zł (37,83 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1/2"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	21.3 mm		
Opis przyłącza 2	wymiar A [mm] - 21,3; wymiar B [mm] - 2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.152		
Złącze CAMLOCK BW 3/4", AISI 316 Indeks: AC-BW-075-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 111,64 zł (137,32 zł) +10szt 74,42 zł (91,54 zł)

Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	26.7 mm		
Opis przyłącza 2	wymiar A [mm] - 26,7; wymiar B [mm] - 2,3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.112		
Złącze CAMLOCK BW 3/4", AISI 316 Indeks: AC-BW-075-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,32 zł (52,05 zł) +10szt 28,21 zł (34,70 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	26.7 mm		
Opis przyłącza 2	wymiar A [mm] - 26,7; wymiar B [mm] - 2,3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.172		
Złącze CAMLOCK BW 1", AISI 316 Indeks: AC-BW-100-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 144,40 zł (177,61 zł) +10szt 96,27 zł (118,41 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - WTYK		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	33.4 mm		

Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 33,4; wymiar B [mm] - 2,6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0,146	
Złącze CAMLOCK BW 1", AISI 316 Indeks: AC-BW-100-SSX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 52,35 zł (64,39 zł) +10szt 34,90 zł (42,93 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		33,4 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 33,4; wymiar B [mm] - 2,6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0,256	
Złącze CAMLOCK BW 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-BW-125-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 206,89 zł (254,47 zł) +10szt 137,93 zł (169,65 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		42,2 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 42,2; wymiar B [mm] - 2,6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Złącze CAMLOCK BW 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-BW-125-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 69,98 zł (86,08 zł) +10szt 46,66 zł (57,39 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	

Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		42.2 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 42,2; wymiar B [mm] - 2,6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.383	
Złącze CAMLOCK BW 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-BW-150-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 224,76 zł(276,45 zł) +10szt 149,84 zł(184,30 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		48.3 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 48,3; wymiar B [mm] - 2,6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.304	
Złącze CAMLOCK BW 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-BW-150-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 120,45 zł(148,15 zł) +10szt 80,30 zł(98,77 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		48.3 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 48,3; wymiar B [mm] - 2,6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.46	
Złącze CAMLOCK BW 2", AISI 316 Indeks: AC-BW-200-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 285,93 zł(351,69 zł) +5szt 190,62 zł(234,46 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		60.3 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 60,3; wymiar B [mm] - 2,9	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.654	
Złącze CAMLOCK BW 2", AISI 316 Indeks: AC-BW-200-SSX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 98,74 zł (121,45 zł) +5szt 65,82 zł (80,96 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		60.3 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 60,3; wymiar B [mm] - 2,9	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.591	
Złącze CAMLOCK BW 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-BW-250-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 428,27 zł (526,77 zł) +5szt 285,51 zł (351,18 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		76 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 76; wymiar B [mm] - 2,9	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.791	
Złącze CAMLOCK BW 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-BW-250-SSX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 141,73 zł(174,33 zł) +5szt 94,49 zł(116,22 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		76 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 76; wymiar B [mm] - 2,9	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.744	
Złącze CAMLOCK BW 3", AISI 316 Indeks: AC-BW-300-SSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 544,85 zł(670,17 zł) +5szt 363,23 zł(446,77 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		88.9 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 88,9; wymiar B [mm] - 3,2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Złącze CAMLOCK BW 3", AISI 316 Indeks: AC-BW-300-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 191,64 zł(235,72 zł) +5szt 127,76 zł(157,14 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	

Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		88.9 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 88,9; wymiar B [mm] - 3,2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.058	
Złącze CAMLOCK BW 4", AISI 316 Indeks: AC-BW-400-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 779,40 zł(958,66 zł) +3szt 519,60 zł(639,11 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		114.3 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 114,3; wymiar B [mm] - 3,6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.75	
Złącze CAMLOCK BW 4", AISI 316 Indeks: AC-BW-400-SSX		W magazynie	Wysyłka w 24h
			+1szt 290,92 zł(357,83 zł) +3szt 193,95 zł(238,56 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - WTYK	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		114.3 mm	
Opis przyłącza 2		wymiar A [mm] - 114,3; wymiar B [mm] - 3,6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.75	