



Gniazdo złącza CAMLOCK CR z karbowaną końcówką do węża, aluminium

Gniazdo złącza CAMLOCK CR (redukcyjne) z karbowaną końcówką do węża wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Materiał: aluminium. Dźwignie: mosiądz. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK C 3" na wąż 2", aluminium Indeks: AC-C-300-200-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 66,98 zł (82,39 zł) +5szt 54,23 zł (66,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK C		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.652		
Złącze CAMLOCK C 3" na wąż 4", aluminium Indeks: AC-C-300-400-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,60 zł (132,35 zł) +3szt 87,10 zł (107,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK C		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.901		
Złącze CAMLOCK C 4" na wąż 3", aluminium Indeks: AC-C-400-300-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,94 zł (116,78 zł) +3szt 76,85 zł (94,53 zł)

Dane techniczne	
Geometria	prosta
Typ materiału	AL - aluminium
Rodzaj materiału	aluminium
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	4"
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK C
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3
Średnica wewnętrzna [mm]	75
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	1.201