



Gniazdo złącza CAMLOCK CRS z gładką końcówką do węża, stal nierdzewna

Gniazdo złącza CAMLOCK CRS z gładką końcówką do węża (pod obejmę skorupową) wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: stal AISI 316. Dźwignie: stal AISI 304. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK CRS 1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-050-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 230,04 zł(282,95 zł) +10szt 153,36 zł(188,63 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1/2"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.179		
Złącze CAMLOCK CRS 1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-050-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 65,24 zł(80,25 zł) +10szt 43,49 zł(53,49 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1/2"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.179		
Złącze CAMLOCK CRS 3/4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-075-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 95,18 zł(117,07 zł) +10szt 63,46 zł(78,06 zł)

Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.351		
Złącze CAMLOCK CRS 3/4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-075-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 70,39 zł (86,58 zł) +10szt 46,93 zł (57,72 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.204		
Złącze CAMLOCK CRS 1", AISI 316 Indeks: AC-CRS-100-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 148,19 zł(182,27 zł) +10szt 98,79 zł(121,51 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		

Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.481	
Złącze CAMLOCK CRS 1", AISI 316 Indeks: AC-CRS-100-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,12 zł (76,41 zł) +10szt 41,41 zł (50,93 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.277	
Złącze CAMLOCK CRS 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-125-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 215,74 zł (265,36 zł) +10szt 143,83 zł (176,91 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.981	
Złącze CAMLOCK CRS 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-125-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 127,35 zł (156,64 zł) +10szt 84,90 zł (104,43 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	

Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.453	
Złącze CAMLOCK CRS 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-150-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 229,43 zł(282,20 zł) +10szt 152,95 zł(188,13 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.481	
Złącze CAMLOCK CRS 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-150-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 105,52 zł(129,79 zł) +10szt 70,34 zł(86,52 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.481	
Złącze CAMLOCK CRS 2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-200-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 314,31 zł(386,60 zł) +5szt 209,54 zł(257,73 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.69	
Złącze CAMLOCK CRS 2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-200-SSX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 185,81 zł(228,55 zł) +5szt 123,87 zł(152,36 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.664	
Złącze CAMLOCK CRS 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-250-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 389,96 zł(479,65 zł) +10szt 259,97 zł(319,76 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.866	
Złącze CAMLOCK CRS 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-250-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 195,30 zł(240,22 zł) +5szt 130,20 zł(160,15 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.92	
Złącze CAMLOCK CRS 3", AISI 316 Indeks: AC-CRS-300-SSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,34 zł(684,30 zł) +10szt 370,89 zł(456,19 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		2.681	
Złącze CAMLOCK CRS 3", AISI 316 Indeks: AC-CRS-300-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 247,52 zł(304,45 zł) +5szt 165,01 zł(202,96 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	

Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.29	
Złącze CAMLOCK CRS 4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-400-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 069,74 zł (1 315,78 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		2.8739	
Złącze CAMLOCK CRS 4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-400-SSX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 405,12 zł (498,30 zł) +3szt 270,08 zł (332,20 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.957	