



Gniazdo złącza CAMLOCK CRS z gładką końcówką do węża, stal nierdzewna

Gniazdo złącza CAMLOCK CRS z gładką końcówką do węża (pod obejmę skorupową) wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: stal AISI 316. Dźwignie: stal AISI 304. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK CRS 1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-050-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 221,52 zł (272,47 zł) +10szt 153,36 zł (188,63 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1/2"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.179		
Złącze CAMLOCK CRS 1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-050-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,21 zł (75,29 zł) +10szt 42,38 zł (52,13 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1/2"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.179		
Złącze CAMLOCK CRS 3/4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-075-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,66 zł (112,74 zł) +10szt 63,46 zł (78,06 zł)

Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.351		
Złącze CAMLOCK CRS 3/4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-075-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 66,05 zł (81,24 zł) +10szt 45,72 zł (56,24 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3/4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.204		
Złącze CAMLOCK CRS 1", AISI 316 Indeks: AC-CRS-100-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 142,70 zł (175,52 zł) +10szt 98,79 zł (121,51 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	1"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		

Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.481	
Złącze CAMLOCK CRS 1", AISI 316 Indeks: AC-CRS-100-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,28 zł (71,68 zł) +10szt 40,35 zł (49,63 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.277	
Złącze CAMLOCK CRS 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-125-SSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 207,75 zł (255,53 zł) +10szt 143,83 zł (176,91 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.981	
Złącze CAMLOCK CRS 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-125-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 119,49 zł (146,97 zł) +10szt 82,73 zł (101,76 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	

Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.453	
Złącze CAMLOCK CRS 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-150-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 220,93 zł (271,74 zł) +10szt 152,95 zł (188,13 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.481	
Złącze CAMLOCK CRS 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-150-SSX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 99,00 zł (121,77 zł) +10szt 68,54 zł (84,30 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.481	
Złącze CAMLOCK CRS 2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-200-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 302,67 zł (372,28 zł) +5szt 209,54 zł (257,73 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.69	
Złącze CAMLOCK CRS 2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-200-SSX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 174,34 zł (214,44 zł) +5szt 120,70 zł (148,46 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.664	
Złącze CAMLOCK CRS 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-250-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 375,52 zł (461,89 zł) +10szt 259,97 zł (319,76 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.866	
Złącze CAMLOCK CRS 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-CRS-250-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 183,25 zł (225,40 zł) +5szt 126,86 zł (156,04 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		2.1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.92	
Złącze CAMLOCK CRS 3", AISI 316 Indeks: AC-CRS-300-SSX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 535,74 zł (658,96 zł) +10szt 370,89 zł (456,19 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		2.681	
Złącze CAMLOCK CRS 3", AISI 316 Indeks: AC-CRS-300-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 232,24 zł (285,66 zł) +5szt 160,78 zł (197,76 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		3"	

Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.29	
Złącze CAMLOCK CRS 4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-400-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		2.8739	
Złącze CAMLOCK CRS 4", AISI 316 Indeks: AC-CRS-400-SSX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 380,11 zł (467,54 zł) +3szt 263,15 zł (323,67 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze CAMLOCK - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)		4"	
Opis przyłącza		gniazdo typu CAMLOCK	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitrylowa	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.957	