



Gniazdo złącza dźwigniowego ANFOR z GZ BSP, stal ocynkowana, typ A.14

Gniazdo złącza dźwigniowego ANFOR z gwintem zewnętrznym BSP do zastosowania między innymi w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odprowadzaniu wód gruntowych, oczyszczalniach, odprowadzaniu ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: guma NR/SBR. Ciśnienie robocze: od 5 bar do 19 bar (w zależności od rozmiaru złącza). Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.



Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo ANFOR 60 mm z GZ 2" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-A14-060-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,81 zł(138,76 zł) +5szt 99,54 zł(122,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN60		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	19		
Masa [kg]	0		
Gniazdo ANFOR 80 mm z GZ 2.1/2" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-A14-080-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 131,12 zł(161,28 zł) +5szt 115,70 zł(142,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN80		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		

Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Gniazdo ANFOR 80 mm z GZ 3" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-A14-080-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 125,99 zł(154,97 zł) +5szt 111,17 zł(136,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN80		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.516		
Gniazdo ANFOR 100 mm z GZ 4" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-A14-100-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,30 zł(209,47 zł) +5szt 150,27 zł(184,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN100		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		14	
Masa [kg]		0	
Gniazdo ANFOR 120 mm z GZ 5" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-A14-120-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 218,97 zł(269,33 zł) +5szt 193,21 zł(237,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe ANFOR	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN120	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR/SBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		5"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		13	
Masa [kg]		0	
Gniazdo ANFOR 150 mm z GZ 6" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-A14-150-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 249,47 zł(306,85 zł) +5szt 220,12 zł(270,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe ANFOR	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN150	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR/SBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		6"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		0	
Gniazdo ANFOR 200 mm z GZ 8" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-A14-200-800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 605,46 zł(744,72 zł) +5szt 534,23 zł(657,10 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN200
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR
Typ przyłącza 2	GZ BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	8"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6
Masa [kg]	0