



Gniazdo złącza dźwigniowego BAUER z gwintem zewnętrznym BSP, stal węglowa, B.14

Gniazdo złącza dźwigniowego BAUER z gwintem zewnętrznym BSP o szerokim zastosowaniu między innymi w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odprowadzaniu wód gruntowych, oczyszczalniach, odprowadzaniu ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: NR/SBR. Ciśnienie robocze: 20 bar (do rozmiaru 89 mm), 12 bar (do rozmiaru powyżej 89 mm). Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo BAUER 50 mm z GZ 1.1/2" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-B14-050-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,96 zł (67,60 zł) +5szt 48,86 zł (60,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN50		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	0.3		
Gniazdo BAUER 50 mm z GZ 2" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-B14-050-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,25 zł (79,03 zł) +5szt 57,11 zł (70,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN50		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		

Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	0.4		
Gniazdo BAUER 76 mm z GZ 2.1/2" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-B14-076-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,54 zł (90,45 zł) +5szt 65,37 zł (80,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	0.764		
Gniazdo BAUER 76 mm z GZ 3" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-B14-076-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,20 zł (93,73 zł) +5szt 67,74 zł (83,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Masa [kg]		0.75	
Gniazdo BAUER 89 mm z GZ 3" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-B14-089-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,21 zł (115,88 zł) +5szt 83,74 zł (103,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe BAUER	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN89	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR/SBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Masa [kg]		0.992	
Gniazdo BAUER 108 mm z GZ 4" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-B14-108-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 125,64 zł (154,54 zł) +5szt 111,68 zł (137,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe BAUER	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN108	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR/SBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		1.5	
Gniazdo BAUER 133 mm z GZ 5" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-B14-133-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 206,04 zł (253,43 zł) +5szt 183,15 zł (225,27 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	2.95		
Gniazdo BAUER 159 mm z GZ 6" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-B14-159-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 224,95 zł(276,69 zł) +5szt 199,95 zł(245,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN159		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	4.1		
Gniazdo BAUER 194 mm z GZ 8" BSP, stal ocynk. Indeks: OM-B14-194-800	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 350,78 zł(431,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN194
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR
Typ przyłącza 2	GZ BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	8"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12
Masa [kg]	5.2