



Gniazdo złącza dźwigniowego PERROT z GZ BSP, stal węglowa, KMG

Gniazdo złącza dźwigniowego PERROT z gwintem zewnętrznym BSP o szerokim zastosowaniu, między innymi w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odprowadzaniu wód gruntowych, oczyszczalniach, odprowadzaniu ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: SBR. Ciśnienie robocze: do 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo KMG 50 mm z GZ 1.1/2" BSP, stal ocynk. Indeks: HC-KMG-050-150	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 64,68 zł (79,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN50		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1.15		
Gniazdo KMG 50 mm z GZ 2" BSP, stal ocynk. Indeks: HC-KMG-050-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,78 zł (167,01 zł) +5szt 120,70 zł (148,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN50		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.2	
Gniazdo KMG 70 mm z GZ 2" BSP, stal ocynk. Indeks: HC-KMG-070-200		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 165,61 zł(203,70 zł) +5szt 147,21 zł(181,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe PERROT	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN70	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		SBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.82	
Gniazdo KMG 70 mm z GZ 2.1/2" BSP, stal ocynk. Indeks: HC-KMG-070-250		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 162,17 zł(199,47 zł) +5szt 144,15 zł(177,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe PERROT	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN70	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		SBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		2.55	

Gniazdo KMG 89 mm z GZ 3" BSP, stal ocynk. Indeks: HC-KMG-089-300	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 231,41 zł(284,63 zł) +5szt 205,69 zł(253,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	2.6		
Gniazdo KMG 108 mm z GZ 3" BSP, stal ocynk. Indeks: HC-KMG-108-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 304,94 zł(375,08 zł) +5szt 271,06 zł(333,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	4.6		
Gniazdo KMG 108 mm z GZ 4" BSP, stal ocynk. Indeks: HC-KMG-108-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 319,38 zł(392,84 zł) +5szt 283,89 zł(349,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	5		
Gniazdo KMG 133 mm z GZ 5" BSP, stal ocynk. Indeks: HC-KMG-133-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 425,71 zł(523,62 zł) +5szt 378,41 zł(465,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	7,5		
Gniazdo KMG 159 mm z GZ 6" BSP, stal ocynk. Indeks: HC-KMG-159-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 537,41 zł(661,01 zł) +5szt 477,70 zł(587,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN159		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	SBR
Typ przyłącza 2	GZ BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	9