



Gniazdo złącza dźwigniowego PERROT z kołnierzem PN 10, stal węglowa, KMF

Gniazdo złącza dźwigniowego PERROT z kołnierzem PN 10 o szerokim zastosowaniu, między innymi w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odprowadzaniu wód gruntowych, oczyszczalniach, odprowadzaniu ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: SBR. Ciśnienie robocze: do 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo KMF 50 mm z kołnierzem DN50, stal ocynk. Indeks: HC-KMF-050-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 253,85 zł(312,24 zł) +5szt 225,64 zł(277,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN50		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN50		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	3.62		
Gniazdo KMF 70 mm z kołnierzem DN65, stal ocynk. Indeks: HC-KMF-070-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 282,81 zł(347,86 zł) +5szt 251,39 zł(309,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN70		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		

Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN65	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		4.68	
Gniazdo KMF 89 mm z kołnierzem DN80, stal ocynk. Indeks: HC-KMF-089-080	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 359,87 zł(442,64 zł) +5szt 319,89 zł(393,46 zł)
	Dane techniczne		
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe PERROT	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN89	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		SBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN80	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		6.34	
Gniazdo KMF 108 mm z kołnierzem DN100, stal ocynk. Indeks: HC-KMF-108-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 477,96 zł(587,89 zł) +5szt 424,85 zł(522,57 zł)
	Dane techniczne		
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe PERROT	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN108	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		SBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN100	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		8.5	
Gniazdo KMF 133 mm z kołnierzem DN125, stal ocynk. Indeks: HC-KMF-133-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 646,96 zł(795,76 zł) +5szt 575,08 zł(707,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe PERROT	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		SBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN125	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		12.33	
Gniazdo KMF 159 mm z kołnierzem DN150, stal ocynk. Indeks: HC-KMF-159-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 784,03 zł(964,36 zł) +5szt 696,92 zł(857,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe PERROT	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN159	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		SBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN150	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		15.7	

Gniazdo KMF 216 mm z kołnierzem DN200, stal ocynk. Indeks: HC-KMF-216-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 736,38 zł(2 135,75 zł) +5szt 1 543,45 zł(1 898,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe PERROT		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN216		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN200		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	26.1		