



Gniazdo złącza suchoodcinającego DDC z GW, stal nierdzewna

Gniazdo złącza suchoodcinającego DDC z gwintem wewnętrznym BSP ze stali nierdzewnej szeroko stosowane w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym oraz w przemyśle petrochemicznym, chemicznym i farmaceutycznym. Instalowane od strony węża (część węzowa). Głowica gniazda jest obrotowa (360°). Spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego oraz niezawodności przy przesyłaniu niebezpiecznych, toksycznych lub kosztownych płynów. Wykonane wg standardu NATO STANAG 3756 (DDC 2", 2.1/2", 3" oraz 4") oraz ATOFINA SGM 2049.TUY.C. (DDC 2", 3"). Złącza spełniają wymagania ATEX, TDT, ADR, RID, IMDG, dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE. Posiada również rekomendację rady europejskiego przemysłu chemicznego CEFIC. Uszczelnienie: o-ring (viton), uszczelka płaska (PTFE). Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -25°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DDC 70 mm z GW 1.1/2" BSP, AISI 316, Viton, PTFE Indeks: MK-DDC-S207A4401A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 656,86 zł (6 957,94 zł) +3szt 5 279,73 zł (6 494,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	2"		
Opis przyłącza	gniazdo DDC 70 mm (2")		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	PTFE		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Gniazdo DDC 70 mm z GW 2" BSP, AISI 316, Viton, PTFE Indeks: MK-DDC-S210A4401A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 656,86 zł (6 957,94 zł) +3szt 5 279,73 zł (6 494,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	2"		
Opis przyłącza	gniazdo DDC 70 mm (2")		

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton
Typ przyłącza 2	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	PTFE
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	2.5