



## Gniazdo złącza suchoodcinającego DRY-LINK z GW, stal nierdzewna

Gniazdo (część węzowa) złącza suchoodcinającego DRY-LINK. Złącza posiadają unikalną konstrukcję zapewniającą bezpieczne i całkowicie bezwyciekowe łączenie instalacji (ilość medium pozostającego na powierzchni zaworu po rozłączeniu jest niemierzalna). Złącza DRY LINK charakteryzuje: mała masa, małe wymiary i zwarta budowa - co umożliwia łatwe operowanie w ciasnych przestrzeniach; obrotowe przyłącze gniazda złącza (części węzowej) - ułatwia ustawienie gniazda do połączenia z wtykiem i zabezpiecza przed skręcaniem węża; łatwość obsługi przez przeszkolonego operatora, trudność rozłączenia przez przypadkowe osoby; duży, niezaburzony przepływ przez złącze przy małym spadku ciśnienia - dzięki cienkim dyskom zaworów ustawionym równolegle do przepływu; łatwość czyszczenia, gładki przebieg wewnętrzny (polerowany w wersji SANITARY), mała ilość części wewnętrznych, brak martwych przestrzeni - złącza DRY LINK są idealne do płynów o dużej lepkości i zastosowań wymagających wysokiego poziomu czystości (substancje spożywcze, farmaceutyczne, kosmetyczne, farby, kleje); złącza DRY LINK mogą być również stosowane do proszków oraz w przemyśle petrochemicznym. Materiał: stal AISI 316. Uszczelnienie: PTFE, viton, EPDM lub chemraz®. Przyłącza: GW BSP lub NPT. Ciśnienie robocze: 14,3 bar dla złączy DN25 i DN40, 10,3 bar dla złączy DN50, 8,3 bar dla złączy DN80. Podciśnienie: do 0,94 bar. Temperatura pracy: od -29°C do +110°C (viton, EPDM, chemraz®); od -7°C do +110°C (PTFE).

| Produkt                                                                       | Dostępność                                                | Wysyłka          | Cena netto (brutto) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" BSP z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-100-T-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                     |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                     |
| Typ materiału                                                                 | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                     |
| Rodzaj materiału                                                              | AISI 316                                                  |                  |                     |
| Typ przyłącza 1                                                               | SPECJALNY INNY                                            |                  |                     |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                      | 1"                                                        |                  |                     |
| Opis przyłącza                                                                | gniazdo DRY-LINK DN25 (1")                                |                  |                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                                    |                  |                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | PTFE                                                      |                  |                     |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW BSP                                                    |                  |                     |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1"                                                        |                  |                     |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | uszczelka płaska                                          |                  |                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | PTFE                                                      |                  |                     |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 14.3                                                      |                  |                     |
| Masa [kg]                                                                     | 0.9                                                       |                  |                     |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" NPT z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-100-T-NPT | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                     |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                     |

|                                                                                |                                                           |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                 | gniazdo DRY-LINK DN25 (1")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | PTFE                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 | PTFE                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 14.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                      | 0.9                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" BSP z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-100-V-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                      | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                 | gniazdo DRY-LINK DN25 (1")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | viton                                                     |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 | viton                                                     |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 14.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                      | 0.9                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" NPT z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-100-V-NPT | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                      | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                 | gniazdo DRY-LINK DN25 (1")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | viton                                                     |                  |                   |

|                                                                               |                                                           |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Typ przyłącza 2                                                               | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | viton                                                     |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 14.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                     | 0.9                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" BSP z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-100-E-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                 | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                              | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                               | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                      | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                | gniazdo DRY-LINK DN25 (1")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | EPDM                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | EPDM                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 14.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                     | 0.9                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" NPT z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-100-E-NPT | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                 | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                              | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                               | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                      | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                | gniazdo DRY-LINK DN25 (1")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | EPDM                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | EPDM                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 14.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                     | 0.9                                                       |                  |                   |

|                                                                                   |                                                           |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" BSP z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-100-C-BSP  | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                   |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                         | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                     | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                  | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                   | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                          | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                    | gniazdo DRY-LINK DN25 (1")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | chemraz                                                   |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    | chemraz                                                   |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 14.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                         | 0.9                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" NPT z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-100-C-NPT  | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                   |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                         | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                     | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                  | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                   | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                          | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                    | gniazdo DRY-LINK DN25 (1")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | chemraz                                                   |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    | chemraz                                                   |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 14.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                         | 0.9                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" BSP z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-150-T-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                   |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                         | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                     | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                  | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                   | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |

|                                                                                    |                                                            |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                           | 1.1/2"                                                     |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                     | gniazdo DRY-LINK DN40 (1.1/2")                             |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        | o-ring                                                     |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                       | PTFE                                                       |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                    | GW BSP                                                     |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1.1/2"                                                     |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                      | uszczelka płaska                                           |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                     | PTFE                                                       |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 14.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                          | 1.5                                                        |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" NPT z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-150-T-NPT  | Na zapytanie                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                   |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                   |
| Typ materiału                                                                      | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                   | AISI 316                                                   |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                    | SPECJALNY INNY                                             |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                           | 1.1/2"                                                     |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                     | gniazdo DRY-LINK DN40 (1.1/2")                             |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        | o-ring                                                     |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                       | PTFE                                                       |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                    | GW NPT                                                     |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1.1/2"                                                     |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                      | uszczelka płaska                                           |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                     | PTFE                                                       |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 14.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                          | 1.5                                                        |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" BSP z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-150-V-BSP | Na zapytanie                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                   |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                   |
| Typ materiału                                                                      | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                   | AISI 316                                                   |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                    | SPECJALNY INNY                                             |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                           | 1.1/2"                                                     |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                     | gniazdo DRY-LINK DN40 (1.1/2")                             |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        | o-ring                                                     |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                       | viton                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                    | GW BSP                                                     |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1.1/2"                                                     |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |

|                                                                                    |              |                                                           |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                      |              | uszczelka płaska                                          |                                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                     |              | viton                                                     |                                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      |              | 14.3                                                      |                                                                        |
| Masa [kg]                                                                          |              | 1.5                                                       |                                                                        |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" NPT z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-150-V-NPT | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie                                                      |
| Dane techniczne                                                                    |              |                                                           |                                                                        |
| Geometria                                                                          |              | prosta                                                    |                                                                        |
| Typ materiału                                                                      |              | SS - stal nierdzewna                                      |                                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                   |              | AISI 316                                                  |                                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                    |              | SPECJALNY INNY                                            |                                                                        |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                           |              | 1.1/2"                                                    |                                                                        |
| Opis przyłącza                                                                     |              | gniazdo DRY-LINK DN40 (1.1/2")                            |                                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        |              | o-ring                                                    |                                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                       |              | viton                                                     |                                                                        |
| Typ przyłącza 2                                                                    |              | GW NPT                                                    |                                                                        |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  |              | 1.1/2"                                                    |                                                                        |
| Opis przyłącza 2                                                                   |              | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                      |              | uszczelka płaska                                          |                                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                     |              | viton                                                     |                                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      |              | 14.3                                                      |                                                                        |
| Masa [kg]                                                                          |              | 1.5                                                       |                                                                        |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" BSP z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-150-E-BSP  | W magazynie  | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 22 247,12 zł (27 363,96 zł)<br>+3szt 20 284,14 zł (24 949,49 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |              |                                                           |                                                                        |
| Geometria                                                                          |              | prosta                                                    |                                                                        |
| Typ materiału                                                                      |              | SS - stal nierdzewna                                      |                                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                   |              | AISI 316                                                  |                                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                    |              | SPECJALNY INNY                                            |                                                                        |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                           |              | 1.1/2"                                                    |                                                                        |
| Opis przyłącza                                                                     |              | gniazdo DRY-LINK DN40 (1.1/2")                            |                                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        |              | o-ring                                                    |                                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                       |              | EPDM                                                      |                                                                        |
| Typ przyłącza 2                                                                    |              | GW BSP                                                    |                                                                        |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  |              | 1.1/2"                                                    |                                                                        |
| Opis przyłącza 2                                                                   |              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                      |              | uszczelka płaska                                          |                                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                     |              | EPDM                                                      |                                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      |              | 14.3                                                      |                                                                        |
| Masa [kg]                                                                          |              | 1.5                                                       |                                                                        |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" NPT z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-150-E-NPT  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie                                                      |
| Dane techniczne                                                                    |              |                                                           |                                                                        |

|                                                                                      |                                                           |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Geometria                                                                            | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                      | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                             | 1.1/2"                                                    |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                       | gniazdo DRY-LINK DN40 (1.1/2")                            |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         | EPDM                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                      | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1.1/2"                                                    |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                        | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                       | EPDM                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 14.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                            | 1.5                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" BSP z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-150-C-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                      |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                            | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                      | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                             | 1.1/2"                                                    |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                       | gniazdo DRY-LINK DN40 (1.1/2")                            |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         | chemraz                                                   |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                      | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1.1/2"                                                    |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                        | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                       | chemraz                                                   |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 14.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                            | 1.5                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" NPT z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-150-C-NPT | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                      |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                            | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                      | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                             | 1.1/2"                                                    |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                       | gniazdo DRY-LINK DN40 (1.1/2")                            |                  |                   |

|                                                                               |                                                           |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | chemraz                                                   |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1.1/2"                                                    |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | chemraz                                                   |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 14.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                     | 1.5                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" BSP z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-200-T-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                 | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                              | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                               | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                      | 2"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                | gniazdo DRY-LINK DN50 (2")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | PTFE                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 2"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | PTFE                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 10.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                     | 2.3                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" NPT z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-200-T-NPT | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                 | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                              | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                               | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                      | 2"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                | gniazdo DRY-LINK DN50 (2")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | PTFE                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 2"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | PTFE                                                      |                  |                   |

|                                                                                |              |                                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  |              | 10.3                                                      |                   |
| Masa [kg]                                                                      |              | 2.3                                                       |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" BSP z uszcz. viton</b><br>Indeks: AC-DLF-200-V-BSP | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |              |                                                           |                   |
| Geometria                                                                      |              | prosta                                                    |                   |
| Typ materiału                                                                  |              | SS - stal nierdzewna                                      |                   |
| Rodzaj materiału                                                               |              | AISI 316                                                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                |              | SPECJALNY INNY                                            |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       |              | 2"                                                        |                   |
| Opis przyłącza                                                                 |              | gniazdo DRY-LINK DN50 (2")                                |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    |              | o-ring                                                    |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   |              | viton                                                     |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                |              | GW BSP                                                    |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              |              | 2"                                                        |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               |              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  |              | uszczelka płaska                                          |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 |              | viton                                                     |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  |              | 10.3                                                      |                   |
| Masa [kg]                                                                      |              | 2.3                                                       |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" NPT z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-200-V-NPT | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |              |                                                           |                   |
| Geometria                                                                      |              | prosta                                                    |                   |
| Typ materiału                                                                  |              | SS - stal nierdzewna                                      |                   |
| Rodzaj materiału                                                               |              | AISI 316                                                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                |              | SPECJALNY INNY                                            |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       |              | 2"                                                        |                   |
| Opis przyłącza                                                                 |              | gniazdo DRY-LINK DN50 (2")                                |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    |              | o-ring                                                    |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   |              | viton                                                     |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                |              | GW NPT                                                    |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              |              | 2"                                                        |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               |              | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  |              | uszczelka płaska                                          |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 |              | viton                                                     |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  |              | 10.3                                                      |                   |
| Masa [kg]                                                                      |              | 2.3                                                       |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" BSP z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-200-E-BSP  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |              |                                                           |                   |
| Geometria                                                                      |              | prosta                                                    |                   |
| Typ materiału                                                                  |              | SS - stal nierdzewna                                      |                   |

|                                                                                  |                                                           |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Rodzaj materiału                                                                 | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                  | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                         | 2"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                   | gniazdo DRY-LINK DN50 (2")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | EPDM                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                  | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 2"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   | EPDM                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 10.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                        | 2.3                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" NPT z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-200-E-NPT    | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                    | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                  | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                         | 2"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                   | gniazdo DRY-LINK DN50 (2")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | EPDM                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                  | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 2"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   | EPDM                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 10.3                                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                        | 2.3                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" BSP z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-200-C-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                    | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                  | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                         | 2"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                   | gniazdo DRY-LINK DN50 (2")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | chemraz                                                   |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                  | GW BSP                                                    |                  |                   |

|                                                                                  |                                                            |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 2"                                                         |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    | uszczelka płaska                                           |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   | chemraz                                                    |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 10.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                        | 2.3                                                        |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" NPT z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-200-C-NPT | Na zapytanie                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |                                                            |                  |                   |
| Geometria                                                                        | prosta                                                     |                  |                   |
| Typ materiału                                                                    | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 | AISI 316                                                   |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                  | SPECJALNY INNY                                             |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                         | 2"                                                         |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                   | gniazdo DRY-LINK DN50 (2")                                 |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | o-ring                                                     |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | chemraz                                                    |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                  | GW NPT                                                     |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 2"                                                         |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    | uszczelka płaska                                           |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   | chemraz                                                    |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 10.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                        | 2.3                                                        |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" BSP z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-300-T-BSP    | Na zapytanie                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |                                                            |                  |                   |
| Geometria                                                                        | prosta                                                     |                  |                   |
| Typ materiału                                                                    | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 | AISI 316                                                   |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                  | SPECJALNY INNY                                             |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                         | 3"                                                         |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                   | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                 |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | o-ring                                                     |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | PTFE                                                       |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                  | GW BSP                                                     |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 3"                                                         |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    | uszczelka płaska                                           |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   | PTFE                                                       |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 8.3                                                        |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                        | 6.4                                                        |                  |                   |

|                                                                                |                                                           |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" NPT z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-300-T-NPT  | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                      | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                 | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | PTFE                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 | PTFE                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 8.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                      | 6.4                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" BSP z uszcz. viton</b><br>Indeks: AC-DLF-300-V-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                      | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                 | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | viton                                                     |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 | viton                                                     |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 8.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                      | 6.4                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" NPT z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-300-V-NPT | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                      | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |

|                                                                               |                                                           |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                      | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | viton                                                     |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | viton                                                     |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 8.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                     | 6.4                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" BSP z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-300-E-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                 | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                              | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                               | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                      | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | EPDM                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | EPDM                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 8.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                     | 6.4                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" NPT z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-300-E-NPT | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                 | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                              | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                               | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                      | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | EPDM                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |

|                                                                                  |              |                                                           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    |              | uszczelka płaska                                          |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   |              | EPDM                                                      |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    |              | 8.3                                                       |                   |
| Masa [kg]                                                                        |              | 6.4                                                       |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" BSP z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-300-C-BSP | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |              |                                                           |                   |
| Geometria                                                                        |              | prosta                                                    |                   |
| Typ materiału                                                                    |              | SS - stal nierdzewna                                      |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 |              | AISI 316                                                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                  |              | SPECJALNY INNY                                            |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                         |              | 3"                                                        |                   |
| Opis przyłącza                                                                   |              | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      |              | o-ring                                                    |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     |              | chemraz                                                   |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                  |              | GW BSP                                                    |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                |              | 3"                                                        |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                 |              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    |              | uszczelka płaska                                          |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   |              | chemraz                                                   |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    |              | 8.3                                                       |                   |
| Masa [kg]                                                                        |              | 6.4                                                       |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" NPT z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-300-C-NPT | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |              |                                                           |                   |
| Geometria                                                                        |              | prosta                                                    |                   |
| Typ materiału                                                                    |              | SS - stal nierdzewna                                      |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 |              | AISI 316                                                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                  |              | SPECJALNY INNY                                            |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                         |              | 3"                                                        |                   |
| Opis przyłącza                                                                   |              | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      |              | o-ring                                                    |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     |              | chemraz                                                   |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                  |              | GW NPT                                                    |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                |              | 3"                                                        |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                 |              | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    |              | uszczelka płaska                                          |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   |              | chemraz                                                   |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    |              | 8.3                                                       |                   |
| Masa [kg]                                                                        |              | 6.4                                                       |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" BSP z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-400-T-BSP    | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                          | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |              |                                                           |                   |

|                                                                                |                                                           |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Geometria                                                                      | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                 | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | PTFE                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              | 4"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 | PTFE                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 8.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                      | 7.7                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" NPT z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-400-T-NPT  | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                      | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                 | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | PTFE                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              | 4"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 | PTFE                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 8.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                      | 7.7                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" BSP z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-400-V-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                      | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                 | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                                    |                  |                   |

|                                                                                |                                                           |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | viton                                                     |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              | 4"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 | viton                                                     |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 8.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                      | 7.7                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" NPT z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-400-V-NPT | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                      | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                 | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | viton                                                     |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              | 4"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 | viton                                                     |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 8.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                      | 7.7                                                       |                  |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" BSP z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-400-E-BSP  | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                      | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                  | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                               | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                       | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                 | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | EPDM                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                              | 4"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                  | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                 | EPDM                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 8.3                                                       |                  |                   |

|                                                                                  |                                                           |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Masa [kg]                                                                        |                                                           | 7.7              |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" NPT z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-400-E-NPT    | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                    | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                  | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                         | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                   | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | EPDM                                                      |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                  | GW NPT                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 4"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   | EPDM                                                      |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 8.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                        |                                                           | 7.7              |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" BSP z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-400-C-BSP | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                    | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 | AISI 316                                                  |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                  | SPECJALNY INNY                                            |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (inny)                                                         | 3"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                   | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                                |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | o-ring                                                    |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | chemraz                                                   |                  |                   |
| Typ przyłącza 2                                                                  | GW BSP                                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 4"                                                        |                  |                   |
| Opis przyłącza 2                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    | uszczelka płaska                                          |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   | chemraz                                                   |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 8.3                                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                        |                                                           | 7.7              |                   |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" NPT z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-400-C-NPT | Na zapytanie                                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                   |
| Typ materiału                                                                    | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                 | AISI 316                                                  |                  |                   |

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 1                                   | SPECJALNY INNY                                    |
| Rozmiar przyłącza (inny)                          | 3"                                                |
| Opis przyłącza                                    | gniazdo DRY-LINK DN80 (3")                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                       | o-ring                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza      | chemraz                                           |
| Typ przyłącza 2                                   | GW NPT                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 4"                                                |
| Opis przyłącza 2                                  | gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT) |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                     | uszczelka płaska                                  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2    | chemraz                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                     | 8.3                                               |
| Masa [kg]                                         | 7.7                                               |