



Gruby wąż odciągowy do przesyłu suchych substancji spożywczych P7MPUFOOD, P7MPUPASFOOD

Mocny, gruby, elastyczny wąż przeznaczony do odciągu i przesyłu proszków, ziaren, lekkich granulatów i innych materiałów sypkich w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Używany m.in. do mleka w proszku, ziarna, ryżu, kawy, herbaty, mąki (wersja PAS). Dość giętki, mało ściśliwy, gładki wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. Niepodatny na ścieranie, odporny na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wersje: P7 M PU FOOD – standardowa, spirala z drutu stalowego; P7 M PU PAS FOOD – spirala ze stali nierdzewnej, materiał węża trwale antystatyczny ($R \leq 108 \Omega$, zgodnie z TRGS 727). Węże P7 M PU FOOD i P7 M PU PAS FOOD są zgodne z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (symulant E), 2023/2006/EC (GMP) oraz amerykańskimi FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010. Nadają się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyłach suchych, sypkich, niezawierających tłuszczu na powierzchni, substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 1,4 mm. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego (P7 M PU FOOD), spirala z drutu ze stali nierdzewnej AISI 301 (P7 M PU PAS FOOD). Temperatura pracy: od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (chwilowo do $+125^{\circ}\text{C}$).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż P 7 M PU FOOD 20 mm Indeks: SC-P7MPUF-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 57,33 zł (70,52 zł) +10m 47,36 zł (58,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.27		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 25 mm Indeks: SC-P7MPUF-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 58,30 zł (71,71 zł) +10m 48,16 zł (59,24 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 30 mm Indeks: SC-P7MPUF-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 73,88 zł (90,87 zł) +10m 61,03 zł (75,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 30 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 216,41 zł (266,18 zł) +10m 178,77 zł (219,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		

Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 32 mm Indeks: SC-P7MPUF-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 76,56 zł (94,17 zł) +10m 63,24 zł (77,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.44		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 35 mm Indeks: SC-P7MPUF-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 84,71 zł (104,19 zł) +10m 69,98 zł (86,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.8		
Minimalny promień zagięcia [mm]	53		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.45		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 38 mm Indeks: SC-P7MPUF-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 92,02 zł (113,18 zł) +10m 76,01 zł (93,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.75		
Minimalny promień zagięcia [mm]	57		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.52		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 40 mm Indeks: SC-P7MPUF-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,49 zł (119,91 zł) +10m 80,54 zł (99,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 40 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 236,37 zł (290,74 zł) +10m 195,26 zł (240,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 45 mm Indeks: SC-P7MPUF-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 101,15 zł(124,41 zł) +10m 83,56 zł(102,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.65		
Minimalny promień zagięcia [mm]	68		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 45 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 240,63 zł(295,97 zł) +10m 198,78 zł(244,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.65	
Minimalny promień zagięcia [mm]		68	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 50 mm Indeks: SC-P7MPUF-050		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 104,80 zł (128,90 zł) +10m 86,57 zł (106,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.9	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.67	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 50 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-050		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 259,74 zł (319,48 zł) +10m 214,57 zł (263,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.9	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.67	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 55 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-055		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 272,16 zł (334,76 zł) +10m 224,83 zł (276,54 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.85		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.57		
Minimalny promień zagięcia [mm]	83		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.73		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 60 mm Indeks: SC-P7MPUF-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 126,83 zł(156,00 zł) +10m 104,77 zł(128,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.55		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 60 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 301,98 zł(371,44 zł) +10m 249,46 zł(306,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		

Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.55		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 65 mm Indeks: SC-P7MPUF-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 135,84 zł (167,08 zł) +10m 112,21 zł (138,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.52		
Minimalny promień zagięcia [mm]	98		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.87		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 65 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 315,61 zł (388,20 zł) +10m 260,72 zł (320,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.52		
Minimalny promień zagięcia [mm]	98		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.87	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 70 mm Indeks: SC-P7MPUF-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 146,79 zł(180,55 zł) +10m 121,26 zł(149,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.6	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		105	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.92	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 70 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 326,56 zł(401,67 zł) +10m 269,77 zł(331,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.6	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		105	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.92	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 75 mm Indeks: SC-P7MPUF-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 156,89 zł(192,97 zł) +10m 129,61 zł(159,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	

Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	113		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.99		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 75 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 345,67 zł (425,17 zł) +10m 285,56 zł (351,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	113		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.99		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 76 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 356,75 zł (438,80 zł) +10m 294,71 zł (362,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.35		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.48		
Minimalny promień zagięcia [mm]	114		
Masa jednostkowa [kg/m]	1		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 80 mm Indeks: SC-P7MPUF-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 168,45 zł(207,19 zł) +10m 139,16 zł(171,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.05		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 80 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 376,35 zł(462,91 zł) +10m 310,89 zł(382,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.05		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 7 M PU FOOD 90 mm Indeks: SC-P7MPUF-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 189,63 zł (233,24 zł) +10m 156,65 zł (192,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.42		
Minimalny promień zagięcia [mm]	135		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 90 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 492,46 zł (605,73 zł) +10m 406,82 zł (500,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.42		
Minimalny promień zagięcia [mm]	135		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 100 mm Indeks: SC-P7MPUF-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 210,57 zł (259,00 zł) +10m 173,95 zł (213,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.52		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 100 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 550,16 zł(676,70 zł) +10m 454,48 zł(559,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.52		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 105 mm Indeks: SC-P7MPUF-105	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 218,48 zł(268,73 zł) +10m 180,48 zł(221,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	105		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.37		
Minimalny promień zagięcia [mm]	158		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.59		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 105 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-105	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 587,28 zł (722,35 zł) +10m 485,14 zł (596,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	105		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.37		
Minimalny promień zagięcia [mm]	158		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.59		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 110 mm Indeks: SC-P7MPUF-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 231,63 zł (284,90 zł) +10m 191,34 zł (235,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.35		
Minimalny promień zagięcia [mm]	165		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.67		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 110 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 597,87 zł (735,38 zł) +10m 493,89 zł (607,48 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.35		
Minimalny promień zagięcia [mm]	165		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.67		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 115 mm Indeks: SC-P7MPUF-115	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 240,51 zł(295,83 zł) +10m 198,68 zł(244,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.95		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.32		
Minimalny promień zagięcia [mm]	173		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.75		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 115 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-115	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 619,78 zł(762,33 zł) +10m 511,99 zł(629,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		

Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.95		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.32		
Minimalny promień zagięcia [mm]	173		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.75		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 120 mm Indeks: SC-P7MPUF-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 263,27 zł (323,82 zł) +10m 217,49 zł (267,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.82		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 120 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 641,57 zł (789,13 zł) +10m 529,99 zł (651,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.82		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 125 mm Indeks: SC-P7MPUF-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 275,20 zł (338,50 zł) +10m 227,34 zł (279,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	188		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.89		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 125 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 692,32 zł (851,55 zł) +10m 571,92 zł (703,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	188		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.89		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 135 mm Indeks: SC-P7MPUF-135	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 295,40 zł (363,34 zł) +10m 244,03 zł (300,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	135		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.75		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	203		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.04		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 140 mm Indeks: SC-P7MPUF-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 310,74 zł(382,21 zł) +10m 256,70 zł(315,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.11		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 150 mm Indeks: SC-P7MPUF-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 330,70 zł(406,76 zł) +10m 273,19 zł(336,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	225		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.43		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 150 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 820,49 zł (1 009,20 zł) +10m 677,79 zł (833,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	225		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.43		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 155 mm Indeks: SC-P7MPUF-155	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 333,14 zł (409,76 zł) +10m 275,20 zł (338,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	155		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.65		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	233		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.51		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 160 mm Indeks: SC-P7MPUF-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 346,40 zł (426,07 zł) +10m 286,16 zł (351,98 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	240		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.59		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 160 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 890,96 zł(1 095,88 zł) +10m 736,01 zł(905,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	240		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.59		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 170 mm Indeks: SC-P7MPUF-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 368,19 zł(452,87 zł) +10m 304,16 zł(374,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		

Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.57		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.17		
Minimalny promień zagięcia [mm]	255		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.75		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 170 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 929,91 zł (1 143,79 zł) +10m 768,19 zł (944,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.57		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.17		
Minimalny promień zagięcia [mm]	255		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.75		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 175 mm Indeks: SC-P7MPUF-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 382,80 zł (470,84 zł) +10m 316,22 zł (388,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	175		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	263		

Masa jednostkowa [kg/m]		2.82	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 180 mm Indeks: SC-P7MPUF-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 390,22 zł(479,97 zł) +10m 322,36 zł(396,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.52	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.15	
Minimalny promień zagięcia [mm]		270	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.9	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 180 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 984,68 zł(1 211,16 zł) +10m 813,43 zł(1 000,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.52	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.15	
Minimalny promień zagięcia [mm]		270	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.9	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 200 mm Indeks: SC-P7MPUF-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 433,80 zł(533,57 zł) +10m 358,35 zł(440,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	

Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		200	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.15	
Minimalny promień zagięcia [mm]		300	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.37	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 200 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-200		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 1 113,82 zł(1 370,00 zł) +10m 920,11 zł(1 131,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		200	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.15	
Minimalny promień zagięcia [mm]		300	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.37	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 215 mm Indeks: SC-P7MPUF-215		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 462,89 zł(569,35 zł) +10m 382,38 zł(470,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		220	
Średnica wewnętrzna [mm]		215	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.44	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	323		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.62		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 225 mm Indeks: SC-P7MPUF-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 501,35 zł(616,66 zł) +10m 414,16 zł(509,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	338		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.78		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 250 mm Indeks: SC-P7MPUF-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 557,09 zł(685,22 zł) +10m 460,21 zł(566,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	375		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.19		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 7 M PU PAS FOOD 250 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 392,07 zł (1 712,25 zł) +10m 1 149,97 zł (1 414,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	375		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.19		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 260 mm Indeks: SC-P7MPUF-260	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 573,04 zł (704,84 zł) +10m 473,38 zł (582,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	260		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	390		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.36		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 275 mm Indeks: SC-P7MPUF-275	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 608,70 zł (748,70 zł) +10m 502,84 zł (618,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	275		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	413		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.61		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 300 mm Indeks: SC-P7MPUF-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 660,92 zł(812,93 zł) +10m 545,98 zł(671,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	450		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.01		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 315 mm Indeks: SC-P7MPUF-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 708,27 zł(871,17 zł) +10m 585,09 zł(719,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	473		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.15		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 400 mm Indeks: SC-P7MPUF-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 895,34 zł(1 101,27 zł) +10m 739,63 zł(909,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	600		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.08		
Długość standardowa [m]	10		