



Gruby wąż odciągowy do przesylu suchych substancji spożywczych P7MPUFOOD, P7MPUPASFOOD

Mocny, gruby, elastyczny wąż przeznaczony do odciagu i przesylu proszków, ziaren, lekkich granulatów i innych materiałów sypkich w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Używany m.in. do mleka w proszku, ziarna, ryżu, kawy, herbaty, mąki (wersja PAS). Dość giętki, mało ściśliwy, gładki wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. Niepodatny na ścieranie, odporny na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wersje: P7 M PU FOOD – standardowa, spirala z drutu stalowego; P7 M PU PAS FOOD – spirala ze stali nierdzewnej, materiał węża trwale antystatyczny ($R \leq 108 \Omega$, zgodnie z TRGS 727). Węże P7 M PU FOOD i P7 M PU PAS FOOD są zgodne z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (symulant E), 2023/2006/EC (GMP) oraz amerykańskimi FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010. Nadają się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle suchych, sypkich, niezawierających tłuszczu na powierzchni, substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 1,4 mm. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego (P7 M PU FOOD), spirala z drutu ze stali nierdzewnej AISI 301 (P7 M PU PAS FOOD). Temperatura pracy: od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (chwilowo do $+125^{\circ}\text{C}$).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż P 7 M PU FOOD 20 mm Indeks: SC-P7MPUF-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 56,35 zł (69,31 zł) +10m 46,55 zł (57,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.27		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 25 mm Indeks: SC-P7MPUF-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 57,33 zł (70,52 zł) +10m 47,36 zł (58,25 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 30 mm Indeks: SC-P7MPUF-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,54 zł (89,22 zł) +10m 59,93 zł (73,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 30 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 216,41 zł (266,18 zł) +10m 178,77 zł (219,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		

Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 32 mm Indeks: SC-P7MPUF-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 75,22 zł (92,52 zł) +10m 62,14 zł (76,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.44		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 35 mm Indeks: SC-P7MPUF-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 83,25 zł (102,40 zł) +10m 68,77 zł (84,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.8		
Minimalny promień zagięcia [mm]	53		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.45		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 38 mm Indeks: SC-P7MPUF-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 90,43 zł (111,23 zł) +10m 74,71 zł (91,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.75		
Minimalny promień zagięcia [mm]	57		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.52		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 40 mm Indeks: SC-P7MPUF-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 95,79 zł (117,82 zł) +10m 79,13 zł (97,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 40 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 232,23 zł (285,64 zł) +10m 191,85 zł (235,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 45 mm Indeks: SC-P7MPUF-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 99,32 zł (122,16 zł) +10m 82,05 zł (100,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.65		
Minimalny promień zagięcia [mm]	68		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 45 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 240,63 zł (295,97 zł) +10m 198,78 zł (244,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.65	
Minimalny promień zagięcia [mm]		68	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 50 mm Indeks: SC-P7MPUF-050		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 102,97 zł (126,65 zł) +10m 85,06 zł (104,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.9	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.67	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 50 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-050		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 255,12 zł (313,80 zł) +10m 210,75 zł (259,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.9	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.67	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 55 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-055		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 272,16 zł (334,76 zł) +10m 224,83 zł (276,54 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.85		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.57		
Minimalny promień zagięcia [mm]	83		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.73		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 60 mm Indeks: SC-P7MPUF-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 124,64 zł(153,31 zł) +10m 102,96 zł(126,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.55		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 60 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 296,62 zł(364,84 zł) +10m 245,04 zł(301,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		

Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.55		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 65 mm Indeks: SC-P7MPUF-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 133,40 zł (164,08 zł) +10m 110,20 zł (135,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.52		
Minimalny promień zagięcia [mm]	98		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.87		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 65 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 310,01 zł (381,31 zł) +10m 256,10 zł (315,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.52		
Minimalny promień zagięcia [mm]	98		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.87	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 70 mm Indeks: SC-P7MPUF-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 144,23 zł(177,40 zł) +10m 119,15 zł(146,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.6	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		105	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.92	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 70 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 326,56 zł(401,67 zł) +10m 269,77 zł(331,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.6	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		105	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.92	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 75 mm Indeks: SC-P7MPUF-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 154,09 zł(189,53 zł) +10m 127,29 zł(156,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	

Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		113	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.99	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 75 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-075		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 345,67 zł (425,17 zł) +10m 285,56 zł (351,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		113	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.99	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 76 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-076		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 350,42 zł (431,02 zł) +10m 289,48 zł (356,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.35	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.48		
Minimalny promień zagięcia [mm]	114		
Masa jednostkowa [kg/m]	1		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 80 mm Indeks: SC-P7MPUF-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 165,53 zł(203,60 zł) +10m 136,75 zł(168,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.05		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 80 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 369,65 zł(454,67 zł) +10m 305,36 zł(375,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.05		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 7 M PU FOOD 90 mm Indeks: SC-P7MPUF-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 186,23 zł (229,06 zł) +10m 153,84 zł (189,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.42		
Minimalny promień zagięcia [mm]	135		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 90 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 492,46 zł (605,73 zł) +10m 406,82 zł (500,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.42		
Minimalny promień zagięcia [mm]	135		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 100 mm Indeks: SC-P7MPUF-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 206,80 zł (254,36 zł) +10m 170,83 zł (210,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.52		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 100 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 540,42 zł(664,72 zł) +10m 446,43 zł(549,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.52		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 105 mm Indeks: SC-P7MPUF-105	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 218,48 zł(268,73 zł) +10m 180,48 zł(221,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	105		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.37		
Minimalny promień zagięcia [mm]	158		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.59		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 105 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-105	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 587,28 zł (722,35 zł) +10m 485,14 zł (596,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	105		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.37		
Minimalny promień zagięcia [mm]	158		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.59		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 110 mm Indeks: SC-P7MPUF-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 227,49 zł (279,81 zł) +10m 187,92 zł (231,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.35		
Minimalny promień zagięcia [mm]	165		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.67		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 110 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 587,28 zł (722,35 zł) +10m 485,14 zł (596,72 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.35		
Minimalny promień zagięcia [mm]	165		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.67		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 115 mm Indeks: SC-P7MPUF-115	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 236,25 zł(290,59 zł) +10m 195,16 zł(240,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.95		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.32		
Minimalny promień zagięcia [mm]	173		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.75		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 115 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-115	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 608,82 zł(748,85 zł) +10m 502,94 zł(618,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		

Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.95		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.32		
Minimalny promień zagięcia [mm]	173		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.75		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 120 mm Indeks: SC-P7MPUF-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 258,65 zł (318,14 zł) +10m 213,66 zł (262,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.82		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 120 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 630,25 zł (775,21 zł) +10m 520,64 zł (640,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.82		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 125 mm Indeks: SC-P7MPUF-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 270,33 zł (332,51 zł) +10m 223,32 zł (274,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	188		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.89		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 125 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 680,03 zł (836,44 zł) +10m 561,76 zł (690,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	188		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.89		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 135 mm Indeks: SC-P7MPUF-135	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 295,40 zł (363,34 zł) +10m 244,03 zł (300,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	135		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.75		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	203		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.04		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 140 mm Indeks: SC-P7MPUF-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 305,26 zł(375,47 zł) +10m 252,17 zł(310,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.11		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 150 mm Indeks: SC-P7MPUF-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 324,86 zł(399,58 zł) +10m 268,36 zł(330,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	225		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.43		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 150 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 820,49 zł (1 009,20 zł) +10m 677,79 zł (833,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	225		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.43		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 155 mm Indeks: SC-P7MPUF-155	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 333,14 zł (409,76 zł) +10m 275,20 zł (338,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	155		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.65		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	233		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.51		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 160 mm Indeks: SC-P7MPUF-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 340,32 zł (418,59 zł) +10m 281,13 zł (345,79 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	240		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.59		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 160 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 875,26 zł(1 076,57 zł) +10m 723,04 zł(889,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	240		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.59		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 170 mm Indeks: SC-P7MPUF-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 361,62 zł(444,79 zł) +10m 298,73 zł(367,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		

Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.57		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.17		
Minimalny promień zagięcia [mm]	255		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.75		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 170 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 929,91 zł (1 143,79 zł) +10m 768,19 zł (944,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.57		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.17		
Minimalny promień zagięcia [mm]	255		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.75		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 175 mm Indeks: SC-P7MPUF-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 375,98 zł (462,46 zł) +10m 310,59 zł (382,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	175		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	263		

Masa jednostkowa [kg/m]		2.82	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 180 mm Indeks: SC-P7MPUF-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 383,28 zł(471,43 zł) +10m 316,63 zł(389,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.52	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.15	
Minimalny promień zagięcia [mm]		270	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.9	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 180 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 984,68 zł(1 211,16 zł) +10m 813,43 zł(1 000,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.52	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.15	
Minimalny promień zagięcia [mm]		270	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.9	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 200 mm Indeks: SC-P7MPUF-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 426,13 zł(524,14 zł) +10m 352,02 zł(432,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	

Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.37		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU PAS FOOD 200 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 094,11 zł (1 345,76 zł) +10m 903,83 zł (1 111,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.37		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 215 mm Indeks: SC-P7MPUF-215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 454,73 zł (559,32 zł) +10m 375,65 zł (462,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	220		
Średnica wewnętrzna [mm]	215		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.44		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	323		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.62		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 225 mm Indeks: SC-P7MPUF-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 492,46 zł(605,73 zł) +10m 406,82 zł(500,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	338		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.78		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 250 mm Indeks: SC-P7MPUF-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 547,24 zł(673,11 zł) +10m 452,06 zł(556,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	375		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.19		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 7 M PU PAS FOOD 250 mm Indeks: SC-P7MPUPAS-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 367,48 zł (1 682,00 zł) +10m 1 129,66 zł (1 389,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	375		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.19		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 260 mm Indeks: SC-P7MPUF-260	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 573,04 zł (704,84 zł) +10m 473,38 zł (582,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	260		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	390		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.36		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 275 mm Indeks: SC-P7MPUF-275	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 608,70 zł (748,70 zł) +10m 502,84 zł (618,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	275		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	413		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.61		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 300 mm Indeks: SC-P7MPUF-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 649,23 zł(798,55 zł) +10m 536,32 zł(659,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	450		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.01		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 7 M PU FOOD 315 mm Indeks: SC-P7MPUF-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 708,27 zł(871,17 zł) +10m 585,09 zł(719,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		
Grubość ścianki [mm]	1.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.09	
Minimalny promień zagięcia [mm]		473	
Masa jednostkowa [kg/m]		5.15	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 7 M PU FOOD 400 mm Indeks: SC-P7MPUF-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 879,52 zł(1 081,81 zł) +10m 726,56 zł(893,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		400	
Średnica wewnętrzna [mm]		400	
Grubość ścianki [mm]		1.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.09	
Minimalny promień zagięcia [mm]		600	
Masa jednostkowa [kg/m]		6.08	
Długość standardowa [m]		10	