



Klasyczny wąż płaski przeciwpożarowy ze złączami FIRE UNIVERSAL

Bardzo lekki, elastyczny wąż tłoczny, płaskoskładany, do wody do hydrantów i urządzeń będących na wyposażeniu służb pożarniczych. Dostarczany z zamontowanymi złączami z aluminium typu STORZ (kompletny przewód), zgodny z warunkami technicznymi Rozporządzenia MSWiA z 27.04.2010 r., posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. Wąż hydrantowy zgodny z normą EN 14540 stosowany jest w hydrantach wewnętrznych wg EN-671-2. Wąż do pomp stosowany jest do motopomp pożarniczych, ratowniczych i służb leśnych. Oprócz funkcji przeciwpożarowych szeroko stosowany w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i górnictwie. Dostępny również w wersji żółtej luminescencyjnej (DN52, DN75, 20m, do pomp). Może służyć do przesyłu wody, wody morskiej, wody przemysłowej, roztworów niektórych substancji chemicznych. Warstwa wewnętrzna: wkładka PVC (PU dla DN110). Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Ciśnienie robocze: od 12 bar do 15 ba - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -30°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FIRE UNIVERSAL 52 mm, do pomp, L=20 m z końc. STORZ C-66, alum. Indeks: BZ-FIRE-U-052-20P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 297,18 zł(365,53 zł) +5szt 250,25 zł(307,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do ochrony przeciwpożarowej, urządzeń na wyposażeniu służb pożarniczych itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Typ węża	płaskoskładany		
Długość całkowita L [mm]	20000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	45		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału przyłącza 2	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza 2	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		

Masa [kg]		5.3	
Wąż FIRE UNIVERSAL 25 mm, L=15 m z końc. STORZ D-31, alum. Indeks: BZ-FIRE-U-025-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 205,56 zł(252,84 zł) +5szt 173,11 zł(212,93 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do ochrony przeciwpożarowej, urządzeń na wyposażeniu służb pożarniczych itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Typ węża	płaskoskładany		
Długość całkowita L [mm]	15000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	45		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału przyłącza 2	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza 2	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Masa [kg]		2	
Wąż FIRE UNIVERSAL 25 mm, L=20 m z końc. STORZ D-31, alum. Indeks: BZ-FIRE-U-025-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 259,19 zł(318,80 zł) +5szt 218,27 zł(268,47 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do ochrony przeciwpożarowej, urządzeń na wyposażeniu służb pożarniczych itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Typ węża	płaskoskładany		
Długość całkowita L [mm]	20000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	45		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału przyłącza 2	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza 2	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Masa [kg]	2.6		
Wąż FIRE UNIVERSAL 52 mm, L=15 m z końc. STORZ C-66, alum. Indeks: BZ-FIRE-U-052-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 254,72 zł(313,31 zł) +5szt 214,50 zł(263,84 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do ochrony przeciwpożarowej, urządzeń na wyposażeniu służb pożarniczych itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Typ węża	płaskoskładany		
Długość całkowita L [mm]	15000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	45		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału przyłącza 2	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza 2	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		

Masa [kg]		4.3	
Wąż FIRE UNIVERSAL 52 mm, L=20 m z końc. STORZ C-66, alum. Indeks: BZ-FIRE-U-052-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 306,11 zł(376,52 zł) +5szt 257,78 zł(317,07 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do ochrony przeciwpożarowej, urządzeń na wyposażeniu służb pożarniczych itp.	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Typ węża		płaskoskładany	
Długość całkowita L [mm]		20000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		45	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		czarna guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Typ materiału przyłącza 2		AL - aluminium	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza 2		złącze symetryczne STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		czarna guma NBR	
Masa [kg]		5.4	
Wąż FIRE UNIVERSAL 75 mm, L=20 m z końc. STORZ B-89, alum. Indeks: BZ-FIRE-U-075-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 478,16 zł(588,14 zł) +5szt 402,66 zł(495,27 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do ochrony przeciwpożarowej, urządzeń na wyposażeniu służb pożarniczych itp.	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Typ węża		płaskoskładany	
Długość całkowita L [mm]		20000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	45		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału przyłącza 2	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza 2	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Masa [kg]	8.45		
Wąż FIRE UNIVERSAL 110 mm, L=20 m z końc. STORZ A-133, alum. Indeks: BZ-FIRE-U-110-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 922,81 zł(1 135,06 zł) +5szt 777,10 zł(955,83 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do ochrony przeciwpożarowej, urządzeń na wyposażeniu służb pożarniczych itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Typ węża	płaskoskładany		
Długość całkowita L [mm]	20000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału przyłącza 2	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza 2	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		

Masa [kg]	15.4
-----------	------